





V-RAPTOR™ 8K VV

操作指南



V-RAPTOR 8K VV | V1.3, REV. C

RED.COM

目录

免责声明	V	PRORES代理记录	75
安全说明	VI	PRORES分辨率	76
1.简介		PRORES编解码器	76
V-RAPTOR™ 8KVV+ 6K S35	1	PRORES颜色配置文件	77
2.快速参考		预记录	77
准备相机硬件	4	录制模式	79
准备摄像机系统	4	延时摄影	79
录音	4	框架限制	80
处理录像	4	石板	81
3.摄像机组件		音频/TC菜单	84
相机机身	5	音频来源	86
相机机身控制和功能	5	内部麦克风(CH 1/2)	86
正面	5	外部(第3/4章)	87
溯源	6	耳机	88
左边	7	时间码来源	89
对	8	时间码显示模式	91
返回顶部	9	监测菜单	91
底部	10	顶级液晶显示器	92
相机机身LED	11	SDI 1 / 2	94
镜头和适配器	15	现场直播	105
液晶显示器	17	工具	106
LCD导航	17	指南	112
菜单	18	媒体菜单	119
页数	19	弹出	119
主页	22	媒体信息	120
柱状图页面	28	安全格式	120
工具页	31	用户设置菜单	123
SDI页面	34	预设	123
音频通道1/2页	35	侧面LCD控制面板	126
音频通道3/4页	37	用户1、2、3	126
耳机页面	39	用户按钮	128
传感器同步移位页面	40	自动对焦菜单	129
用户页面	40	启用	130
状态栏	41	模式	131
红色控制应用程序	45	尺寸	131
红色控制专业	46	职务	132
4.菜单		通信菜单	133
图像/LUT菜单	48	摄像机	133
ISO	49	USB-C	134
快门	49	Wi-Fi	137
白平衡	51	串行	145
输出色彩空间	54	融资租赁服务	146
输出音调图	54	PTP	147
突出强调滚装	55	系统设置菜单	148
显示预设	55	日期/时间	149
3D LUT	56	镜头	150
CDL	57	权力	151
曝光调整	61	传感器	152
项目设置菜单	62	指标	153
格式	63	GPO功能	154
录制帧率	71	状态设置	154
项目时间基础	72	系统状态	156
文件格式	72	语言菜单	157
R3D质量	75	维护菜单	158
		校准	158
		校准	159
		保存日志	159
		重置默认值	160

工厂重置	160	升级DSMC3™ RED® TOUCH 7.0" LCD固件	209
升级	160	通过相机自动更新	209
5. 如何操作		通过SMALLHD手动更新	209
WI-FI配置	161	系统维护	209
以无线方式连接到现有的WI-FI网络	161	6. 故障排除	
FTPS配置	164	一般故障排除提示	211
摄像机设置	164	联系支持	211
软件设置 (FILEZILLA)	165	传感器面罩	211
其他信息	166	状态图标	212
USB-C配置	167	A. 机械图纸	
USB-C安卓配置	168	前视图	214
USB-C苹果配置	174	后视图	215
USB-C以太网配置	181	右侧视图	216
权力	184	左侧视图	217
安装电池	184	顶视图	218
拆除电池	184	底部视图	219
电源元件	184	雌性RP SMA端口	220
通电后自动启动	184	USB-C端口	221
消耗功率	184	12G-SDI (SDI-1 & SDI-2)	222
权力优先	184	音频端口	224
开启相机	185	耳机插孔	225
关闭相机	186	6针DC-IN	226
媒体管理	186	扩展端口	227
弹出媒体	186	B. 菜单地图	228
插入媒体	188	C. 技术规格	230
安全格式	190	D. 辅料	
媒体信息	191	CFEXPRESS B型介质	233
文件系统	191	RED® CFEXPRESS B型阅读器	234
夹子文件夹的命名规则	192	REDVOLT电池	235
剪辑元数据	192	REDVOLT MICRO-V电池	235
媒体最佳实践	193	REDVOLT微型G电池	236
红色显示器接口电缆	194	RED® 紧凑型充电器	237
监测	194	RED®紧凑型双V型锁充电器	237
DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器	194	RED®紧凑型双金座充电器	238
SDI输出到显示器	195	V-RAPTOR™ 8KVV电源适配器	238
红色控制	197	DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器	239
USB-C	198	规格参数	239
曝光	199	DSMC3™ RED® 触摸7.0 "液晶罩	240
伪色曝光工具	199	DSMC3™ RMI电缆	241
焦点	200	V-RAPTOR™顶部手柄和延长线	241
峰值对焦模式	200	安装顶部拉手	242
边缘峰值模式	200	V-RAPTOR™ 翼形握把	245
峰值 峰值模式	201	支腿手柄	245
时间码	201	RED®生产型握把	245
一天中的时间	201	V-RAPTOR™侧面肋骨	246
埃德加码	203	V-RAPTOR™扩展器刀片	247
斑马线模式	204		
斑马线概述	204		
预录内容	205		
校准传感器	206		
何时校准传感器	206		
升级固件	206		
验证固件版本	206		
升级固件	206		

DSMC3™ RED® 5针到单3.5毫米适配器248

DSMC3™ RED® 5针到双XLR适配器248

V-RAPTOR™快速释放平台包249

V-RAPTOR™战术顶板和电池适配器(V-LOCK或
GOLD MOUNT) 。252

免责声明

RED®已尽一切努力在本文件中提供清晰和准确的信息，这些信息仅提供给用户参考。虽然被认为是准确的，但本文件中的信息是严格“按原样”提供的，对于因印刷错误或用户对本文所用语言的解释与RED的意图不同而产生的问题，RED将不承担责任。所有信息都可能因当地、联邦或其他适用法律的变化而改变。

RED保留修订本文件的权利，并不时地对本文件的内容进行修改，而没有义务通知任何人此类修订或修改。在任何情况下，RED公司、其雇员或授权代理人都不会对因使用本文件中的任何技术或操作信息而产生的任何直接或间接损害或损失负责。

本文件产生于2022/11/4。要查看本文件的早期版本，请提交支持票据：<https://support.red.com>。

如对本文件的内容有意见或疑问，请发送详细的电子邮件至 OpsGuides@red.com。

版权声明

COPYRIGHT© yyyy RED.COM, LLC

所有与附带产品相关的商标、商号、标识、图标、图像、书面材料、代码和产品名称都是RED.COM, LLC独家拥有和控制的版权、商标或其他知识产权。全面的清单，见www.red.com/trademarks。

商标免责声明

所有其他公司、品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。RED与第三方商标没有任何关系，也没有与之相关或由其赞助，并且对第三方商标没有任何明确的权利。Adobe和Adobe Premiere Pro是Adobe Systems Incorporated的注册商标。DaVinci和DaVinci Resolve是Blackmagic Design在美国和其他国家的注册商标。Leica是Leica Microsystems的注册商标。佳能是美国佳能公司的注册商标。苹果、iOS、Macintosh、Final Cut Pro和QuickTime是苹果公司的注册商标。在美国和其他国家。Windex是S. C. Johnson & Son, Inc.的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。Avid是Avid Technology, Inc.的注册商标。FileZilla是其各自所有者的注册商标。Nuke™是The Foundry Visionmongers Ltd.的商标。SCRATCH是ASSIMILATE, 2006的注册商标。SCRATCH SCAFFOLDS、SCRATCH EXTENSIONS和SCRATCH Digital Intermediate Process Solution都是ASSIMILATE公司的商标和注册商标，2006年，所有权利保留。欧特克、欧特克标志、Flame是欧特克公司和/或其子公司和/或附属公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

合规声明

加拿大工业部排放合规声明

本设备符合加拿大工业部免许可的RSS标准RSS 139和RSS 210。操作要符合以下两个条件：(1) 本设备不得造成干扰；(2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能造成设备不期望的操作的干扰。

本B类数字设备符合加拿大ICES-003标准。

为了符合FCC和加拿大工业部对一般人群/非控制性暴露的射频暴露限制，本发射机使用的天线必须安装，以提供与所有人员和与任何其他天线或发射机一起操作的70毫米的分离距离，除非符合FCC多发射机产品程序。

其他用户手册的声明可能适用。

本设备符合加拿大工业部适用于免于许可的无线电设备的CNR标准。在以下两个条件下允许使用：(1) 设备不应产生灰尘，(2) 设备使用者应接受所有的无线电灰尘，即使灰尘有可能影响功能。

这款B级数字设备符合加拿大NMB-003标准。

为了符合美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(Canda)对一般人群/非控制性暴露的射频限制，用于该发射器的天线必须安装在与所有人员的距离不低于70毫米的地方，并与其他天线或发射器共同运作，但必须符合FCC多发射器产品的程序。

其他使用人的声明可以适用。

联邦通信委员会(FCC)声明



本设备已经过测试，符合FCC规则第15部分规定的A类数字设备的限制。这些限制旨在为设备在商业环境中运行时提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用并能辐射出无线电频率能量，如果不按照说明手册安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作本设备可能会造成有害干扰，在这种情况下，用户将被要求纠正干扰，费用自理。

为保持符合FCC法规，本设备必须使用屏蔽电缆。使用未经批准的设备或未屏蔽的电缆进行操作，可能会对无线电和电视接收产生干扰。用户应注意，未经制造商批准而对设备进行的改变和修改可能会使用户操作该设备的权力失效。

本设备符合FCC规则的第15部分。

操作要符合以下两个条件(1) 本设备不得造成有害干扰，(2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能造成不希望的操作的干扰。



小心。暴露在射频辐射下。

该装置的使用方式应尽量减少与人接触的可能性。本设备符合FCC规定的非控制环境下的辐射暴露限制。安装和操作本设备时，散热器与身体之间应保持至少20厘米的距离。



小心。美国联邦通信委员会和联邦航空局的法规禁止在空中操作射频无线设备，因为它们的信号可能会干扰关键的飞机仪器。



小心。如果未经RED公司许可而改变或修改设备，用户可能会使其操作设备的权力失效。

澳大利亚和新西兰声明

RED公司声明，本文件中描述的无线电设备符合以下国际标准。

- IEC 62368-1 - 产品安全
- ETSI EN 300 328 - 无线电设备的技术要求

RED公司声明，本文件中描述的数字设备符合以下澳大利亚和新西兰标准。

- AS/NZS CISPR 32 - 电磁干扰
- AS/NZS 61000.3.2 - 电力线谐波
- AS/NZS 61000.3.3 - 电源线闪烁

韩国声明



1. Equipment Name/Model Name: 비디오 촬영용 카메라 레코더/ V-Raptor
2. Registration No.: R-R-DV5-2021VRP000
(Module cert #: R-R-R3d-2021LSR000)
3. Applicant Name: (주) 디브이인사이드
4. Manufacture Date: 2021
5. Manufacturer/Country of Origin: RED Digital Cinema, LLC / USA

巴西声明

本产品由ANATEL根据电信产品合格评估规定的程序批准，并符合适用的技术要求，包括测量人体暴露于电场、磁场和电磁射频场的限制。

该产品的人体比吸收率(SAR)为0.011 W/kg。本设备无权获得防止有害干扰的保护，不得对适当授权的系统造成干扰。



V-RAPTOR™ 8K VV 操作指南

新加坡声明

符合IMDS标准N3434-20。

泰国声明

该电信设备符合

NTC/NBTC技术要求。


日本声明

本设备包含指定的无线电设备，这些设备已获得《无线电法》规定的技术规范合格证。

本機器は、電波法に基づく技術基準適合証明等を受けた特定無線デバイスを使用しております。



南非声明



欧盟合规声明



RED公司声明，本文件中描述的无线电设备符合欧洲共同体委员会发布的EMC指令(2014/30/EU)和低电压指令(2014/35/EU)。遵守本指令意味着符合以下欧洲规范(括号内为等同的国际标准)。

- EN 62368-1(IEC 62368-1) --产品安全
- ETSI EN 300 328 无线电设备的技术要求
- ETSI EN 301 489 无线电设备的一般EMC要求
- EN 55032 (CISPR 32) 电磁兼容性
- EN 55035 (CISPR 35) 抗扰度要求
- EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) 谐波电流辐射
- EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) 电压变化、电压波动和闪烁
- 欧盟2015/863 RoHS指令

废弃电气和电子设备(WEEE)



废弃电气和电子设备(WEEE)标志仅适用于欧盟(EU)和挪威境内的国家。在产品上所附文件上的这个符号，意味着用过的电气和电子产品不应混入一般的家庭废物中。为了进行适当的处理、回收和循环利用，请将该产品送到指定的收集点，那里将免费接受。另外，在一些国家，你可以在购买同等的新产品后，将产品退回给当地的零售商。

正确处置该产品将有助于节省宝贵的资源，并防止对人类健康和环境产生任何潜在的负面影响，否则，不适当的废物处理可能会导致

这种影响。请联系您的地方当局，了解离您最近的指定收集点的进一步详情。根据您的国家立法，不正确地处理这种废物可能会受到处罚。

对于欧盟的企业用户，如果你想丢弃电气和电子设备，请联系你的经销商或供应商以获得更多信息。

责任方

RED数字影院

94图标

Foothill Ranch, CA 92610

美国

安全说明

- 本设备旨在由受过指导的人员使用，不打算让儿童使用。
- 请勿在水边使用相机或附件。避免将你的相机暴露在潮湿的环境中。本设备不防水，所以与水接触可能会对设备造成永久性损坏，以及对用户造成电击和严重伤害。在没有适当保护的情况下，不要在雨中或其他高湿度的条件下使用相机，如果相机或附件暴露在湿气中，应立即移除电源。



警告。为减少火灾或电击的危险，请勿将相机暴露在雨中或潮湿的地方。

- 不要将相机直接对准极端光源，如太阳或激光。可能会发生对光路或传感器的永久性损坏，这不属于制造商的保修范围。
- 请勿将相机暴露在过度的振动或撞击(冲击)之下。小心不要掉落你的相机。内部机制可能因严重的冲击而损坏。光学元件的机械对准可能会受到过度振动的影响。
- 电磁干扰:使用无线电或其他通信波的设备可能会导致本装置和/或音频和视频信号的故障或干扰。
- 只能用于布清洁。当清洁你的相机时，请记住，它不是防水的，湿气会损坏电子电路。不要冲洗或浸泡相机、镜头或其他附件的任何元件，应始终保持其干燥。不要使用肥皂、洗涤剂、氨水、碱性清洁剂和研磨性清洁化合物或溶剂。这些物质可能会损坏镜片涂层和电子电路。
- 保持足够的通风-不要堵塞任何通风口或阻碍冷却风扇的气流。



小心。正确的相机通风需要在相机通风口和外表面之间至少有0.5英寸(1.25厘米)的间隙。确认可能堵塞风扇进气口和排气口的物体没有阻碍气流。如果不允许有足够的空气流通，可能会导致相机过热，操作性能下降，在极端情况下，会损坏相机。



警告。在长时间的录音过程中，媒体卡会变得非常热。当弹出媒体卡时，让它冷却后再用手指触摸它。

- 不要在任何热源附近操作或储存，如散热器、热寄存器、炉子或任何其他产生热量的设备。储存在一个受保护的、水平的和通风的地方。储存期间避免暴露在极端温度、潮湿、剧烈振动、强磁场、阳光直射或局部热源下。在存储之前，请从相机中取出任何电池。建议你的相机、镜头和其他配件的储存和使用温度为。
 - 操作范围:32°F至104°F(0°C至40°C)。
 - 储存范围:-4°F至122°F(-20°C至50°C)。
- 如果在此温度范围内操作时，你的相机或附件有任何性能问题，请提交支持票据，<https://support.red.com>。
- 不要绕过附带的电源适配器的电源线上的接地型插头的第三根支柱。接地型插头有两个叶片和第三根“接地”插头。提供第三根刺是为了您的安全。你必须将插头连接到有保护性接地的插座上。如果接地型插头不适合你的插座，不要试图修改插头或插座，请咨询合格的电工。
- 保护所有的电源线不被夹住，不被踩到，也不被车辆碾压。更换任何怀疑因挤压或其他形式的物理损坏而造成的电源线。



小心。将本相机安装在一个适当的支撑系统中，该系统可以承受相机和附件的全部重量。使用位于摄像机底部的1/4-20和/或3/8-16安装点来固定摄像机。始终验证螺丝是否正确拧紧。当相机没有正确连接，或放置在不稳定的表面上时，相机可能会掉下来，造成伤害或损坏。



小心。标有此标志的产品是第2类设备。这些双重绝缘的设备没有提供接地型插头。



小心。附带的电源适配器的电源线插头被用作电源断开装置。要断开电源适配器的所有电源，请将电源线插头从墙上插座上拔下。在使用过程中，电源线插头应始终保持容易接触。

- 根据联邦和地方法律，锂离子电池可能要遵守特殊的处理要求。关于电池的正确运输，请参考电池所附的具体运输说明。如果电池损坏或泄漏，请不要处理你的电池。电池的处理必须符合当地的环境法规。例如，加州法律规定，所有可充电电池必须由授权回收中心回收。将电池完全充电或存放在高温条件下，可能会永久性地减少电池的寿命。在低温条件下储存后，可用的电池容量也可能会暂时减少。



警告。不要将电池暴露在过热的环境中。



小心。请将所有服务和维修交给合格的RED服务人员。为了减少触电的危险，以及对相机或附件的损坏，除了操作说明中建议的任何程序外，不要试图执行任何维修。



仅限室内使用。该设备主要为室内使用而设计。

电池储存和处理



警告。未能阅读、理解和遵守这些说明，可能会导致过热、化学品泄漏、冒烟、火灾或其他潜在的有害结果。

- 阅读并遵守电池制造商提供的所有安全说明。
- 始终遵循正确的电池处理和储存方法。不适当的处理和不遵守正确的储存说明，可能会对电池造成永久性损坏，或降低电池的充电能力。不正确的操作方法或不遵守指示也可能使你处于危险之中。
- 锂离子电池，如REDVOLT Micro-V，会随着时间的推移进行自我放电。长时间存放时，应将电池与相机或充电器分开存放，并记得将电池充电到40%至60%的容量水平。如果电池将被长期储存，RED建议你至少每六(6)个月检查一次充电水平，并将电池充电到40%至60%的容量水平。
- 不使用时，将电池从相机或充电器中取出，并将电池存放在阴凉、干燥的地方。避免极端高温(如热车内)、腐蚀性气体和阳光直射。电池的最佳储存温度是在-华氏4度至68度(摄氏-20度至20度)。



警告。长期存放在放电状态下的电池可能会自我放电，失去保持充电的能力。



警告。如果在指定的充电时间过后，充电操作仍未完成，请立即停止进一步充电。

- 不要在完全充电的状态下长时间存放电池。
- 不要在完全放电的状态下长时间存放电池。
- 请勿将电池长时间存放在相机或充电器中。
- 切勿将电池用于非预定用途。
- 不要在极热或极冷的温度下储存电池。
- 切勿将电池存放在阳光直射下。

- 不要拆解或修改电池。
- 切勿对电池过度充电。过度充电可能会使内部温度升高，超过建议的限度，并对电池造成永久性损害。
- 不要将正极(+)和负极(-)连接到金属物体上，如电线。
- 不要将电池与珠宝、发卡等金属物品一起运输或存放，因为它们与电池接触后可能会产生热量。
- 切勿将电池丢入火中或加热。
- 不要在火或加热器等热源附近存放、使用或给电池充电。
- 切勿让电池受潮。
- 不要用尖锐或其他尖锐物体刺穿电池。
- 切勿踩踏、投掷或用锤子敲击电池。
- 不要使用看起来已经变形或损坏的电池。
- 请勿直接焊接电池。
- 切勿将电池放入微波炉或加压容器中。
- 不要在强烈的阳光下或高温下使用电池，如在高温天气下的汽车中。
- 不要在可能存在静电的地方使用它。
- 不要超过32°F至104°F(0°C至40°C)的充电温度范围。
- 将电池存放在儿童无法触及的地方。
- 如果电池漏电或散发出异味，请立即停止使用。
- 如果电池发出异味、发热、变色或变形，或在使用、充电或储存期间以任何方式出现异常，请立即将其从设备或电池充电器中取出并停止使用。
- 如果电解液开始从电池泄漏，并接触到你的皮肤或衣服，请立即用流动的水冲洗。如果不这样做，可能会导致皮肤发炎。
- 如果电池泄漏，电解液到达眼睛，不要揉眼睛。相反，用干净的流动水冲洗眼睛，并立即寻求医疗护理。如果不这样做，可能会导致眼睛受伤。

1.简介



图。V-RAPTOR 8KVV 摄像机

V-RAPTOR™ 8KVV+ 6K S35

V-RAPTOR 8KVV 是 RED 悠久的创新图像捕捉技术中最新的突破性产品。这个紧凑的 DSMC3 进入 RED 阵容，是一个多合一的、高度强大的电影摄像机。它具有 RED 的影院级图像质量、色彩科学和传感器技术，其便携的外形使摄影师可以带到任何地方，并适应任何拍摄场景。

V-RAPTOR 8KVV 的新传感器是一个 8KVV 加 6K S35 双格式 CMOS 传感器。该传感器通过保留宽动态范围和提供无与伦比的 RED 图像，在不影响创意或技术特性的情况下，突破了新的技术领域。V-RAPTOR 8KVV 包括一个内置的锁定 RF 式卡口，允许用户灵活使用 RF 式镜头和几个镜头适配器的全部功能，如佳能 EF、PL 和徕卡 M 卡口。

V-RAPTOR 8KVV 使用 R3D、R3D+ProRes Proxy 和 ProRes 格式在 CFexpress B 型媒体卡上录制。RED V-RAPTOR 8KVV 由 REDVOLT MICRO-V 电池、电源线或全尺寸 V-Lock 和 Gold Mount 电池（使用适配器）供电。您可以通过使用侧面的液晶显示器，或通过 Wi-Fi 或有线连接使用 RED Control 来控制 V-RAPTOR 8KVV 的功能。

快速参考

请参考快速参考部分，熟悉本指南和相机。

R3D文件格式和REDCODE

所有视频和帧都被记录为R3D®文件格式。R3D文件格式是由RED公司开发的, 以提供一个高效和可管理的RAW视频数据格式, 促进先进的后期制作编辑能力。在R3D文件格式中, 从传感器接收到的数字图像被格式化为一个经过像素缺陷校正(但在所有其他方面未经处理)的每像素16位RAW数据帧。每一个RAW帧, 或一个片段中的RAW帧序列, 都使用专有的REDCODE® RAW压缩技术进行压缩, 然后存储到媒体。

RAW数据的记录独立于任何RGB域的色彩处理, 如ISO、白平衡或其他RGB色彩空间设置。相反, 颜色参数被保存为参考元数据; 也就是说, 颜色没有被刻录到记录的RAW数据中。这种创新的记录技术促进了RGB颜色处理的灵活性。它允许你将颜色校正推迟到后期制作, 或在现场调整图像颜色, 而不改变记录的RAW数据图像质量或动态范围。

REDCODE是一个压缩编解码器, 它将R3D RAW文件减少到一个可管理的大小, 使媒体可以记录更长时间。压缩RAW数据的能力是RED为电影业带来的重大技术进步之一。

图像处理管道

这台相机使用RED的图像处理管道2(IPP2)。在IPP2中, 先进的RED色彩空间(REDWideGamutRGB)允许相机使用传感器可以产生的每一种颜色, 直至削波阈值。然后相机使用Log3G10对图像进行编码, 这种伽玛曲线可以保留极端的高光和阴影细节。使用先进的色彩空间和伽玛曲线, RED IPP2允许你在后期制作中进行分级和色彩调整, 而不是在摄影机中。IPP2还允许相机使用CDL进行分级。关于IPP2的更多信息, 请参考RED IPP2支持页面。

拍摄视频和剧照

高分辨率视频, 如相机拍摄的数字录像, 已经超过了制作专业全尺寸打印的必要细节。由于相机能够以高帧率和分辨率录制RAW视频, 这款相机非常适合同时拍摄视频和静态图像, 同时还能保留RAW静态摄影师所期望的全部灵活性。

后期制作

许多非线性编辑系统 (NLEs) 可以打开和编辑RED镜头, 允许完全的RAW控制和灵活性, 不需要重新编码。每个NLE版本可能有特定的兼容性要求, 如相机固件版本或相机类型。在拍摄之前, 请确保你检查所有的兼容性要求。

你可以通过使用以下产品之一打开和/或编辑R3D文件。

- **REDCINE-X PRO**: RED的专有应用程序。从www.red.com/downloads 下载**REDCINE-X PRO for Windows**或**REDCINE-X PRO for Mac**。
- **Adobe Premiere Pro**
- **Avid Media Composer**
- **DaVinci Resolve**
- **Final Cut Pro X**: 需要你 从www.red.com/downloads 下载**RED苹果工作流程安装程序**。
- **Adobe PhotoShop**: 可以打开.R3D文件, 但是, 你必须 从www.red.com/downloads 下载**RED Adobe PhotoShop Installer for Windows**或**RED Adobe PhotoShop Installer for Mac**。
- **Foundry Nuke**
- **同化划痕**
- **AutoDesk Flame**
- **ColorFront Transcoder**(最新支持的测试版)。

注意: 第三方应用程序对R3D文件的兼容性可能有限。第三方开发者必须使用最新的**R3D SDK**以提供与最新RED固件的兼容性。

使用REDCINE-X PRO进行后期制作

REDCINE-X PRO是一个专业的单灯着色工具组, 配备了一个集成的时间线, 并有一系列的后期效果软件。REDCINE-X PRO提供了理想的环境来审查录制的镜头, 编辑元数据, 组织项目, 并准备您的R3D文件。你可以使用REDCINE-X PRO或任何兼容的第三方NLE来编辑R3D文件。

其他资源

- **RED.com**: 访问**RED官方网站**, 了解有关RED产品的最新信息。
- **RED下载**: 进入**RED下载**, 下载最新的固件、操作指南和后期制作软件。
- **RED 101文章**: RED提供关于RED相机、后期制作和数字电影摄影的**深入技术文章**。
- **RED技术视频**: RED提供有关了解和使用RED相机的**视频**。
- **RED支持**: 访问**RED SUPPORT网站**获取支持文章或提交支持单。

2.快速参考

恭喜RED V-RAPTOR™8KVV 摄像机的新主人。这个快速参考主题有助于你熟悉本指南和**相机机身**。它包括有关配置摄像机以适应你的拍摄要求的主题链接, 以及学习摄像机的基本操作。

准备相机硬件

通过以下方式 of 摄像机硬件的录制做好准备。

- 安装附件(参考**辅料**)。
- 安装 **镜头和适配器**
- **插入媒体**
- 连接电源(参考**权力**或**REDVOLT**电池)。
- **开启相机**

准备摄像机系统

通过以下方式配置相机设置, 为拍摄做准备。

- 配置摄像机系统设置(参考**系统设置菜单**)。
- **升级固件**和**升级DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD**固件
- 使用**校准**"功能校准相机
- 对媒体进行格式化(参考**安全格式**)。
- 指定所需的记录分辨率(参考**格式**)。
- 配置**录制帧率**和**项目时间基础**
- 设置曝光(参考**快门**)。
- 配置监控工具和审查被监控的图像(参考**监测菜单**)。
- 查看摄像机状态(参考**系统状态**)。

录音

开始录制你的项目。

- 按**相机机身**上的**REC**按钮进行拍摄相机**支腿手柄**或
- 通过使用顶部的LCD进行记录(参考**DSMC3™ RED® 触摸7.0 "液晶显示器**)。
- 通过使用外部触发器进行记录(参考**扩展端口**)。
- 通过使用**USB-C**启动、停止和控制相机(参考**USB-C配置**)。
- 通过使用**Wi-Fi**启动、停止和控制摄像机(请参阅**如何操作**)。

处理录像

使用任何标准应用程序进行后期制作。

- Adobe® Premiere® Pro
- Avid® Media Composer
- DaVinci Resolve®
- Final Cut Pro X®

注意:第三方应用程序对R3D文件的兼容性可能有限。第三方开发者必须使用最新的**R3D SDK**以提供与最新RED固件的兼容性。

3. 摄像机组件

相机组件包括相机机身、镜头和以及相机LCD。

相机机身

本节介绍了相机的**正面**、**溯源**、**左边**、**对**、**返回顶部**和**底部**，并确定了机身上的控制装置、按钮、**相机机身LED**和镜头安装。

相机机身控制和功能

本节介绍相机的控制和功能。

正面



图。相机机身前部控制和功能

#	项目	详情
1	安装孔	两个上部1/4"-20的安装孔
2	镜头释放	按下释放RF型镜头
3	锁定环	旋转以锁定和解锁镜头
4	REC按钮	按选择录音模式或备用的可编程功能
5	理数灯	表示相机正在拍摄(参考 相机机身LED和指标)。
6	安装孔	八个下1/4"-20安装孔

溯源




图。相机机身后部控制和功能

#	项目	详情
1	天线	雄性RP SMA Wi-Fi天线安装在一个雌性RP SMA连接器上。支持2.4GHz和5GHz
2	USB-C端口	USB-C连接
3	12G-SDI端口 1	用于SDI监视器连接的全尺寸12G-SDI BNC端口 1,2
4	12G-SDI端口 2	用于SDI监视器连接的全尺寸12G-SDI BNC端口 1,2
5	音频端口/LED	5针00B ODU, 用于2通道音频(线路、麦克风和+48V) 。
6	耳机接口	3.5毫米立体声耳机插孔
7	直流输入端口	6针B型ODU用于DC-IN(11至17伏) (参考6针DC-IN
8	9针扩展端口	9针0B ODU串行端口, 用于启动/停止、Genlock、TC和RS-232
9	微型V型锁端口	14.4V微型V型锁电池座(参考REDVOLT电池) 。

1. 使用经过认证的12G-SDI电缆。
2. **警告:**在连接BNC SDI电缆之前, 一定要连接附件的直流电源线(或电池) 。在移除附件的直流电源线(或电池) 之前, 一定要先移除BNC SDI电缆。

左边



图。相机机身左侧控制和功能

#	项目	详情
1	安装孔	两侧1/4-20安装孔
2	摄入量	冷却风扇进气口
3	媒体隔间	有盖的CFexpress B型隔间
4	CFexpress LED	CFexpress状态指示灯(参考 相机机身LED)。
5	访问媒体	用于CFexpress B型媒体仓门的门锁
6	EJECT按钮	微型V型锁电池的弹出按钮

对



图。相机机身右侧的控制和功能

#	项目	详情
1	电源开关和 LED	向上滑动可打开相机，向下滑动可关闭相机。LED显示相机准备就绪的状态(参考相机机身 LED)。
2	菜单液晶显示器	GUI菜单屏幕和按钮
3	安装孔	两侧1/4"-20安装孔
4	演讲者	哔哔声扬声器，可听到反馈
5	记录LED	显示相机的记录状态(参考相机机身 LED)。
6	REC按钮	按下并释放REC按钮，在记录开始和停止之间进行切换
7	进气口	用于热管理的进气口
8	焦点平面	对焦平面指示符号


返回顶部



图。相机机身顶部控制和功能

#	项目	详情
1	安装孔	前面有四个1/4"-20的顶部安装孔
2	附件端口	附件的连接端口(参考 支腿手柄 , 以及 DSMC3™ RED®触摸7.0"液晶显示器)。
3	排放物	用于热管理的空气排放
4	安装孔	八个顶面的1/4"-20安装孔

底部



图。相机机身底部特征

#	项目	详细内容
1	安装点	一 (1) 个 1/4"-20 安装孔
2	安装点	两 (2) 个 3/8"-16 " 安装孔
3	进气口	用于热管理的进气口

相机机身LED

前面的LED



图。V-RAPTOR 8KVVLED, 正面

#	项目	颜色	详情
1	理货指示器LED	红色	启用后, 当摄像机正在记录时, 此LED灯会亮起。有关启用该LED的信息, 请参阅 指示灯 。

背面的LED



图。V-RAPTOR 8KVV，直流/电池LED灯

#	项目	颜色	详情
1	幻象电源	蓝色	表示+48 V幻象电源已启用。
2	直流-输入	绿色	有DC-IN, 并且/或者电池已充满电
		闪烁的琥珀色	与电池沟通, 并对其进行评估
		琥珀	为连接的电池充电
		红色	给电池充电出错

左侧LED



图。V-RAPTOR 8KVVLED, 左侧

#	项目	颜色/闪光	详情
1	CFexpress媒体LED	关闭	没有安装媒体
		绿色	预览;媒体安装后有>10%的媒体空间可用
		琥珀	录音定格或播放模式
		琥珀色缓慢闪烁	媒体格式化
		红灯慢闪	介质安装后有>5%和<=10%的介质空间可用
		红色快速闪烁	介质安装后,<=5%的介质空间可用
		红色	可用媒体空间>10%的录音

右侧的LED



图。V-RAPTOR 8KVVLED, 右侧

#	项目	颜色/闪光	详情
1	电源状态 (ON)	关闭	相机关闭
		琥珀	相机启动
		绿色	相机开启
		琥珀色闪烁	摄像机打开 ;5至10分钟的可用电池时间
		红色闪烁	摄像机打开 ;< 5分钟的可用电池时间
		红色	摄像机关闭
2	记录状态 (REC)	关闭	没有媒体存在
		绿色	准备录音
		红色	录音
		琥珀	最后确定
		红灯慢闪	介质安装后有>5%和<=10%的介质空间可用
		红色快速闪烁	介质安装后 , <=5%的介质空间可用
3	电源(固件更新)	闪烁的绿色	固件更新进行中
		红灯闪烁	固件更新错误(参考 升级固件) 。

镜头和适配器

本节列出了相机的兼容镜头和适配器。它还提供了**安装镜头**和**移除镜片**的步骤。

关于特定镜头或适配器的更多信息, 请参阅原制造商的说明。

警告。当相机不使用时, 通过安装镜头盖和相机支架盖来保护镜头和相机传感器。



图。安装了安装帽的相机。

不兼容的镜头不会在相机用户界面上注册, 它们不会显示任何用户界面镜头信息或菜单控制。该相机可以通过电子方式控制兼容的镜头, 包括以下功能。

- 光圈 - 启用UI菜单, 相机可以控制镜头光圈。
- 自动对焦 - 对于支持自动对焦的镜头, 用户界面菜单被启用。
- 图像稳定--用户界面显示图像稳定是存在的。
- 控制环 - 启用UI菜单, 相机可以使用控制环

欲了解更多信息, 请参考**镜头**菜单。

兼容的镜头

最新的RED测试和批准的镜头已在[RED支持](#)的V-RAPTOR 8K VV部分列出。

镜头重量和镜头支持

在将重物或长镜头安装到相机上时,请使用镜头支撑系统。

在安装重的或长的镜头时,要确保镜头的全部重量永远不要直接放在相机或镜头支架上。首先将镜头安装到支撑系统上,然后小心地将镜头安装到相机上。

兼容的安装适配器

RED测试了以下适配器,确定它们与相机兼容。

- 佳能卡口适配器EF-EOS R
- 佳能落地式滤镜座适配器EF-EOS R,带可变ND滤镜/透明滤镜/圆偏振镜

更多信息请参考[RED支持](#)中的V-RAPTOR 8K VV部分。

安装镜头

1. 将锁紧环旋转到完全逆时针的位置,将其解锁。
2. 按下并按住相机上的镜头释放按钮。在按住镜头释放按钮的同时,逆时针旋转相机镜头支架盖,直到它停止,并将其从相机中取出。如果在取下盖子时,镜头锁环会旋转,请确保在旋转盖子时握住锁环标签。
3. 从镜头的安装端取下后镜头盖。
4. 将镜头卡口上的红点与相机镜头卡口上的红点对齐,并将镜头的卡口插入相机镜头卡口开口。
5. 顺时针转动镜头,直到卡住位置。如果在安装镜头时,镜头锁紧环会旋转,请确保在旋转镜头或适配器时,将锁紧环标签固定在原处。
6. 轻轻拧紧锁紧环。不要把锁紧环拧得过紧。
7. 将相机镜头安装盖和后镜头盖一起存放在无尘的地方。

移除镜片

1. 轻轻松开锁紧环。
2. 按下并按住相机上的镜头释放按钮。在按住镜头释放按钮的同时,逆时针旋转镜头,直到停止,然后从相机上取下。如果在取下镜头时,镜头锁紧环旋转,请确保在旋转镜头或适配器时,将锁紧环标签固定在原处。
3. 将相机镜头支架盖上的红点与相机镜头支架上的红点对齐,并将盖子装到相机上。
4. 轻轻拧紧锁紧环。不要把锁紧环拧得过紧。
5. 将后镜头盖装到镜头上。
6. 在储存镜头时,应将前后盖都装好。

液晶显示器




本节介绍了内置相机侧LCD的图形用户界面 (GUI)。耐用的控制装置使人们能够方便地访问菜单、相机功能和关键的相机信息。

LCD导航

一起按上下箭头来锁定或解锁LCD。当LCD被锁定时，每当你按下一个LCD按钮时，锁定图标就会短暂显示。通过按相邻的按钮选择液晶屏上的项目。




在这个例子中，按FPS上面的按钮可以打开记录帧率选择列表。



按向上和向下的箭头来浏览列表。按OK下面的按钮或按SEL按钮接受选择并返回主页。按 "取消 "下面的按钮，或按 "菜单 "按钮，返回主页，不做任何改变。按EDIT下的按钮，打开一个手动编辑屏幕。

菜单

从主页上按下MENU按钮, 打开菜单。



按向上和向下的箭头在菜单列表中上下导航。按SEL键选择一个菜单并打开子菜单。



按SEL键选择一个子菜单, 并打开一个菜单项目列表。



按FIRST、LAST、PAGE▲、PAGE▼上面的按钮, 或按向上或向下的箭头来浏览列表。按SEL, 或OK下的按钮, 选择项目。按"菜单"或"取消"下面的按钮, 可以不做选择而返回到菜单。

关于菜单的更多信息, 请参考[菜单](#)。


页数

液晶屏包含主页、直方图页、工具页、SDI页、音频通道1和2页、音频通道3和4页、耳机页、传感器同步移位页以及用户页1、2和3。

按向上箭头或向下箭头浏览页面。通过使用侧面LCD菜单选择你想让LCD显示的页面(参考侧面LCD控制面板)。


主页

主页面包含录音快速设置、曝光表、录音状态、VU表、状态栏和快速菜单(参考主页)。




柱状图页面

直方图页面包含自动对焦快速设置、曝光表、直方图以及镜头快速设置(参考柱状图页面)。




工具页

工具页包含了调焦工具、曝光工具、斑马线工具和快速监控菜单(参考[工具页](#))。




SDI页面

SDI页面包含你用来启用或禁用SDI功能的开关, 以及SDI端口1和SDI端口2的外观设置(参考[SDI页面](#))。




音频通道1/2页

音频通道1/2页包含内部麦克风通道1和2的设置(参考[音频通道1/2页](#))。




音频通道3/4页

音频通道3/4页包含外部音频端口通道3和4的设置(参考[音频通道3/4页](#))。




耳机页面

耳机页包含耳机口音频输出的设置(参考[耳机页面](#))。




传感器同步移位页面

传感器同步移位页面按钮允许你快速调整传感器的同步移位(参考[传感器同步移位页面](#))。




用户页面

用户页(1-3) 允许你为每个页面分配八个快速按钮(参考[用户页面](#))。




主页




本节介绍LCD GUI的主页。本页包含快速设置、曝光表、记录信息、VU表、状态栏和快速菜单。这是在你开机时显示的第一页。

录制快速设置



LCD主页的 "录音快速设置 "部分显示录音快速设置按钮。你可以使用这些按钮来快速访问最常用的相机拍摄菜单设置。这些设置包括**录制帧率**)、**ISO**、**快门**和**白平衡**)。




按上面的按钮可以打开菜单项目列表。
按向上和向下键来浏览列表。
按OK或SEL下的按钮，选择项目并返回到主页。
按 "取消 "下的按钮或按 "菜单 "返回主页，不做任何修改。

按住SHUTTER上面的按钮，在度数和分数之间切换快门(更多信息请参考**快门**)。
按住白平衡(WB)在色温和色温预设之间进行切换(更多信息请参考**白平衡**)。

RAW RGB 曝光表

LCD主页的曝光部分显示相机的RAW RGB(pre-ISO) 曝光等级。



RAW RGB曝光表显示了原始传感器数据中每个独立的红、绿、蓝通道的过曝或欠曝像素的数量。

当传感器上的少量像素曝光过度或曝光不足时，顶部和底部的RGB灯就会亮起。这表明图像中的一小部分像素太亮，将不包含任何细节，或者太暗，将显示为噪声。


条形图显示了传感器上RGB像素的曝光过度 and 曝光不足的数量。调整相机中的设置，如ND、光圈或快门速度来进行补偿，或改变场景的照明，以获得最佳的、平衡的图像。

摄像机名称和REC指示器




LCD主页上的相机指定和记录指示灯显示分配给相机的相机字母(参考**石板**和**摄像机ID**)。这个区域的颜色表示当摄像机记录准备好时(黑色)，当摄像机正在记录时(红色)，以及当记录停止和摄像机正在添加预记录时(黄色)。

录音。




添加预录。




时间码/边缘码

时间码/边缘码部分显示时间码或边缘码(参考**时间码显示模式**)。

时间码。




Edgecode。



摄像机正在拍摄时，此文本变为红色。


夾子

剪辑区显示当前录制的剪辑名称, 或项目设置菜单中指定的即将到来的剪辑名称(参考石板)。




时间

持续时间区域显示当前片段的实时持续时间。




传感器格式

传感器格式区域显示项目设置中选择的传感器格式(参考格式)。




质量

质量区域显示R3D或ProRes的压缩级别(参考R3D质量)。




项目时间基础

项目时基区域显示在项目设置中所选择的录制片段的播放速率(参考项目时间基础)。



3D LUT

3D LUT区域显示在图像/LUT菜单中选择的LUT文件(参考3D LUT)。



状态栏



状态栏包含各种摄像机设置和输入的状态图标。

快速菜单



LCD主页的快速菜单部分显示快速菜单按钮。你可以使用这些按钮来快速访问最常用的相机菜单。这些设置包括项目设置菜单、媒体菜单、监测菜单和回放。

Project Settings	
Format	8K 17:9 ▶
Recording Frame Rate	23.98FPS ▼
Project Time Base	23.98FPS ▼
File Format	R3D ▼
R3D Quality	MQ ▼

按底部的按钮, 打开快速菜单。

按上、下、和SEL键来浏览菜单。

按MENU回到主屏幕。

回放

当你在主页上按下PLAY下面的按钮时，LCD显示播放屏幕。



要关闭播放屏幕，按CAMERA下面的按钮。

播放屏幕



播放屏幕显示如下。

- 夾子資料
- 播放屏幕按钮

夾子資料



剪辑信息显示剪辑的名称、时间码、持续时间、项目时间基础、格式和时间线。

播放屏幕按钮




通过播放屏幕上的按钮，你可以查看片段列表，移动到片段的开头，快速倒退，播放/暂停，快进，以及向前和向后移动单帧。

夹子列表



按剪辑列表上方的按钮，打开剪辑加载列表。



导航到所需的片段，并按下 "确定 "下的按钮，在播放屏幕中打开该片段。

开始/结束



按 "开始 "或 "结束 "按钮上方的按钮，可以导航到片段的开始或结束。

下一页 上一页



按向上箭头可向前移动一帧，按向下箭头可向后移动一帧。

倒带



按下 "倒带 "下面的按钮，可以快速向后浏览片段。

播放/暂停



按 "播放/暂停 "下面的按钮，在播放片段和暂停片段之间切换。

快速前进




按 "快进 "下面的按钮 , 可以快速浏览前进的片段。

摄像机



按CAMERA下面的按钮 , 返回到相机界面。

柱状图页面




LCD直方图页面是LCD上的第二页。按向下键 , 从主页导航到直方图页。
直方图页面包含自动对焦快速设置、曝光表、直方图和光圈/ND快速设置。

自动对焦快速设置




自动对焦快速设置允许你快速访问自动对焦设置。


- 按AF SIZE上面的按钮, 选择自动对焦尺寸



- 按POSITION上面的按钮, 在屏幕上选择自动对焦位置



- 按AF MODE上方的按钮, 选择自动对焦模式




- 按START AF上面的按钮, 启用自动对焦。

关于自动对焦菜单的更多信息, 请参考自动对焦[自动对焦菜单](#)。

RAW RGB 曝光表

曝光表显示相机的RAW RGB(预ISO) 曝光水平。




RAW RGB曝光表显示了原始传感器数据中每个独立的红、绿、蓝通道的过曝或欠曝像素的数量。

当传感器上的少量像素曝光过度或曝光不足时, 顶部和底部的RGB灯就会亮起。这表明图像中的一小部分像素太亮, 将不包含任何细节, 或者太暗, 将显示为噪声。

条形图显示了传感器上RGB像素的曝光过度和曝光不足的数量。调整相机中的设置, 如ND、光圈或快门速度以进行补偿, 或改变场景的照明, 以获得最佳的、平衡的图像。

柱状图


直方图区域显示ISO和白平衡调整后Log3G10信号的RGB曝光的直方图分布。
直方图在最左边显示最暗的图像元素,中间是中间色调,而最右边是最亮的图像元素。这让你有一个快速的方法来
确定你的整体图像曝光水平。



光圈/N设置




光圈和ND快速设置允许你快速访问光圈和ND设置。
按IRIS下的按钮,打开光圈菜单列表,选择镜头的f档。




关于光圈设置的更多信息,请参考镜头。

工具页



LCD工具页是LCD上的第三页。按两次 "向下 "按钮, 从主页导航到 "工具 "页。
工具页包含峰值模式、伪色模式、斑马工具开关和快速监控菜单。


峰值模式



峰值工具是提供不同方式来表示图像焦点的模式。你可以选择的峰值模式包括。


项目	详情
峰值	选择一个彩色的覆盖物来表示聚焦的对象
边缘	显示重点对象的轮廓
焦点	使用增强的对比度和边缘进行聚焦

按下峰值工具栏下面的按钮, 循环选择。当你选择Peaking工具Peaking模式时, 颜色和水平的设置被启用。



欲了解更多信息, 请参阅 《峰值》。

虚假的色彩模式



按 "假色 "工具栏下面的按钮来循环选择。
伪色模式包括。

项目	详细内容
伪彩色视频模式	显示一个覆盖层，指示曝光水平，而不依赖不准确的LCD图像亮度。
伪彩色曝光模式	使用虚假的颜色来确定曝光过度 and 曝光不足之间的最佳平衡。

注意:当监视器菜单中的工具被启用时，假彩色模式显示在通过SDI记录到外部记录器的视频上。当通过SDI录制时，仅使用假彩色模式来帮助确定场景曝光设置，然后在录制前禁用该模式。

伪彩色视频模式

注意:为了获得最佳效果，视频模式应在ISO 800或以上的条件下观看。

视频模式显示一个彩色覆盖层，表示RGB监视器路径的视频电平(校准为SMPTE测试信号)。
使用的颜色是基于视频输出信号的RGB水平(即 "熟 "的外观，而不是RAW数据)。相机的RGB设置可以改变视频模式颜色的外观。
欲了解更多信息，请参考《[虚假的颜色](#)》。


伪彩色曝光模式

当这个监控假彩模式被激活时，大部分的色调范围将以单色显示。
曝光模式能够准确地指出中间灰度下降的位置，并指出哪些高光或阴影在图像的对数表示上有问题。曝光模式是在进行ISO和白平衡调整后，在对Log3G10图像进行任何形式的LUT或转换之前，对曝光进行判断。
欲了解更多信息，请参考《[虚假的颜色](#)》。

斑马工具


使用斑马线1来显示一组对角线条纹，以指示高光曝光水平。使用斑马线2来显示第二组对角线条纹，以指示中间色调和阴影水平。更多信息，请参阅《[斑马线模式](#)》。

斑马1




按ZEBRA 1开关下面的按钮, 可以启用或禁用斑马线1工具。
欲了解更多信息, 请参考[斑马1](#)。

斑马2




按ZEBRA 2开关下面的按钮, 启用或禁用ZEBRA 2工具。
欲了解更多信息, 请参阅 [《斑马2》](#)。

快速监控菜单




按SETTINGS上面的按钮, 打开快速监测菜单。



欲了解更多信息, 请参考[监测菜单](#)。


SDI页面




SDI页面包含你用来启用或禁用SDI功能的开关，以及SDI端口1和SDI端口2的外观设置。

开关

SDI 1和SDI 2部分包含开关，你可以用来启用和禁用图像放大、聚焦和曝光工具，以及框架和中心指南。更多信息，请参考[监测菜单](#)部分。




按下开关旁边的按钮，从禁用切换到启用。
选择LOOK，打开SDI 1和SDI 2端口的查看选项。



您可以选择图像/LUT菜单中定义的图像/LUT外观，也可以选择RWG(REDWideGamutRGB) /Log3G10图像处理管道 (IPP2) 外观。

音频通道1/2页



按向下键，从主页导航到音频通道1/2页。

音频通道1/2页面包含启用内部麦克风通道(1和2)的开关，启用和禁用通道1和2电平的按钮，音频电平指示灯，耳机监听指示灯，48伏幻象电源指示灯，通道1、2、3和4的音频VU表，减少音频通道1和2电平的调节器，以及增加音频通道1和2电平的调节器。

顶级酒吧




音频通道1/2顶栏允许你启用内部麦克风(通道1和2)。

- 按CH 1/2上方的按钮，启用或禁用内部麦克风
- 按LINK上面的按钮，连接通道1和2的音频电平调整。


关于音频功能的更多信息，请参考音频[音频/TC菜单](#)部分。

水平指标



音频电平指示器上下移动以指示音频电平调整的变化。以分贝为单位的水平显示在水平指示器下面。你可以单独调整通道1和2，也可以把通道连接起来，一起调整。

VU表



VU表显示耳机指示灯、限制器指示灯、48V幻象电源指示灯、音频通道编号和音频信号电平。

底座




音频通道1/2底栏允许你调整内部麦克风(通道1和2)。你可以单独调整这些通道,也可以把它们连接起来,一起调整。

- 按CH1▼下面的按钮,降低外部音频电平(通道1)。
- 按CH1▲下面的按钮,增加外部音频电平(通道1)。
- 按CH 2▼下面的按钮,降低外部音频电平(通道2)。
- 按CH 2▲下面的按钮,增加外部音频电平(通道2)。

关于音频功能的更多信息,请参考音频 [音频/TC菜单](#) 部分。

音频通道3/4页




按向下键，从主页导航到音频通道3和4页面。

音频通道3和4页面包含一个启用外部音频输入通道(3和4)的开关，一个启用和禁用通道3和4电平链接的按钮，音频电平指示灯，耳机监听指示灯，48伏幻象电源指示灯，通道1、2、3、4的音频VU表，减少音频通道3和4电平的调节器，以及增加音频通道3和4电平的调节器。

顶级酒吧




- 音频通道3和4顶栏允许你启用外部音频输入(通道3和4)。
- 按CH 3/4上方的按钮，启用或禁用外部音频。
 - 按CH 3或CH 4上面的按钮，打开这些通道的外部音频选项列表(话筒、线路、+48V)。




- 按LINK上面的按钮，连接通道3和4的音频电平调整。
- 关于音频功能的更多信息，请参考音频 [音频/TC菜单](#) 部分。

水平指标



音频电平指示器上下移动以指示音频电平调整的变化。以分贝为单位的水平显示在水平指示器下面。你可以单独调整通道3和4, 也可以把这些通道连接起来, 一起调整。

VU表



VU表显示耳机指示灯、限制器指示灯、+48V幻象电源指示灯、音频通道编号和音频信号电平。

底座




音频通道3和4的底栏允许你以3dB的增量调整外部音频(通道3和4)。你可以单独调整这些通道, 也可以把它们连接起来, 一起调整。

- 按CH 3▼下面的按钮, 降低外部音频电平(通道3)。
- 按CH 3▲下面的按钮, 增加外部音频电平(通道3)。
- 按CH 4▼下面的按钮, 降低外部音频电平(通道4)。
- 按CH 4▲下面的按钮, 增加外部音频电平(通道4)。


关于音频功能的更多信息, 请参考音频 [音频/TC菜单](#) 部分。

耳机页面




按向下键，从主页导航到耳机页。
耳机页面包含启用耳机接口的开关，选择监听信号源(CH 1/2或CH 3/4) 的信号源列表，耳机电平指示灯，耳机监听指示灯，限制器指示灯，+48伏幻象电源指示灯，通道1、2、3、4的音频VU表，降低耳机电平的调节器，以及提高耳机电平的调节器。

顶级酒吧




耳机顶栏允许你启用/禁用耳机端口输出，选择耳机输出的来源(内部通道1和2或外部通道3和4)，并快速访问音频/TC菜单。

- 按下耳机图标上方的按钮，启用或禁用耳机音频
- 按SOURCE上面的按钮，打开要监控的频道列表(Ch 1/2或Ch 3/4) 。




- 按SETTINGS上面的按钮，打开音频/TC菜单




关于音频功能的更多信息，请参考音频 [音频/TC菜单](#) 部分。

水位指示器



音频电平指示器上下移动以指示耳机电平调整的变化。以分贝为单位的水平显示在水平指示器下面。

VU表



VU表显示耳机指示灯、限制器指示灯、+48V幻象电源指示灯、音频通道编号和音频信号电平。

底座




耳机底栏允许你调整耳机音量。

- 按VOL▼下面的按钮，降低耳机音量
- 按VOL▲下面的按钮，增加耳机音量

请参考 [音频/TC菜单](#) 部分，了解更多关于耳机功能的信息。


传感器同步移位页面

使用同步移位页面来快速偏移传感器与传入Genlock源的同步。这允许你在生产环境中对同步问题进行微调，如用LED卷拍摄。



传感器同步移位页面按钮允许你快速调整传感器的同步移位，单位为0.013481微秒。

用户页面



用户 (1、2、3) 页是LCD上的最后几页。按向上键，从主页导航到用户页。

用户页包含你在用户设置菜单中分配给各页的设置。在这个页面，你可以按1-8旁边的按钮来快速选择一个相机设置或功能。

更多信息请参考[用户设置菜单](#)部分。

状态栏

液晶屏上显示相机状态栏。



状态栏包含以下按钮和图标。

- CFexpress状态图标
- 温度/曝光图示
- 时间码图标
- Genlock图标
- 同步图标
- 相机状态图标
- FTPS活动图标
- Wi-Fi 图标
- 网络图标
- LCD锁定图标
- 电池图标
- 直流电输入图标

CFEXPRESS状态图标	温度/曝光图示
此图标显示CFexpress媒体卡的状态，并显示当前相机设置的剩余拍摄时间。 显示的状态包括。 良好 失踪 不兼容	这个图标显示温度(T)和曝光(E)校准指标。 - 当T为黄色或红色时，表明摄像机需要在当前环境温度下重新校准传感器。 - 当E为黄色或红色时，表明相机需要在当前快门速度或传感器扫描方向上重新校准传感器。 请参考 《校准传感器》。

时间码图标



这个图标表示时间码发生器的连接状态。



灰色表示没有检测到时间码发生器信号。



绿色表示时间码源已被连接并被干扰。



红色表示所选的时间码源不存在，或在过去12小时内没有被干扰。



白色表示所选的时间码源目前没有连接，但在当前摄像机启动时被卡住。



黄色表示所选时间码源在当前摄像机启动时没有被干扰，但在过去12小时内被干扰过，或者该时间码源被交叉干扰(在不同的项目时间基础)。

GENLOCK图标



这个图标表示Genlock连接的状态。



灰色表示没有检测到Genlock信号。



绿色表示摄像机正在接收并被锁定在同步锁定信号上。



红色表示摄像机正在接收，但没有锁定到Genlock信号。

同步图标



这个图标表示时间码和基因锁信号与摄像机的每秒帧数(FPS)设置是同步的。



灰色表示没有检测到同步。



绿色表示摄像机与时间码和基因锁信号同步。



黄色表示摄像机使用基因锁同步，但不是时间码同步。

相机状态图标



此图标表示摄像机的硬件状态。不同的图标及其相应的状态包括。



好：相机按预期操作。



过热警告：相机接近过热状态。考虑对相机进行冷却。



过热：相机已达到温度阈值，即将关闭。



关闭：由于过热，相机正在关闭。

FTPS活动图标	WI-FI 图标
	
这个图标表示FTPS数据传输的状态。	这个图标表示Wi-Fi连接的状态。
 灰色表示FTPS没有在传输数据。	 灰色和空表示没有检测到Wi-Fi信号。
 绿色表示摄像机正在传输FTPS数据。	 白条表示检测到Wi-Fi信号(基础设施) 。
	 白色天线表示Wi-Fi信号正在广播(Ad-hoc) 。
网络图标	LCD锁定图标
	
这个图标表示网络连接的状态。	这个图标表示LCD锁的状态。这些州包括。
 灰色表示摄像机没有连接到网络。	 灰色和开放表示相机的LCD已被解锁。
 绿色表示摄像机已连接到一个网络。	 白色并关闭表示相机LCD被锁定。

电池图标



这个图标显示了电池的连接状态和充电水平。当电压过低时，它以红色显示电压。



灰色表示没有连接电池。



白色表示电池已连接，绿色表示剩余的相对电量。



黄色表示有**10分钟**的剩余电量。



红色表示剩余电量不足**5分钟**。



灰色问号表示与电池没有通信，没有电源。



白色问号表示与电池和电源没有通信。



灰色感叹号表示与电池通信错误，没有电源。

直流电输入图标



这个图标表示直流电源的连接状态。



灰色的**NA**表示没有连接直流电源。



带有白色电压数字的绿色表示摄像机正在接收直流电。




绿色带闪烁的红色电压数字表示直流电量低。低功率警告仪表盘是在系统设置>功率菜单中定义的。


红色控制应用程序

RED控制应用程序提供了从设备上远程和拴住相机的访问。可通过Wi-Fi、USB-C、USB-C转以太网或GIG-E进行访问。

RED Control应用程序通过Google Play商店和苹果应用商店免费提供。



RED控制应用程序允许您在查看图像的同时控制所有的相机功能。



有关将相机连接到RED Control的更多信息，请参阅How-To部分[USB-C配置](#)。

红色控制专业

您可以使用RED Control Pro应用程序对V-RAPTOR™进行高级控制，并用于多机位阵列。RED Control Pro提供了先进的功能和增强的体验，包括原生的iPad和Mac支持、多相机控制、快速设置概览、FTP文件访问、高级LUT、CDL和PRESET管理以及独立的图像方向设置。RED Control Pro也被完全重新设计，用于更大的屏幕和同时监控来自几台摄像机的实时流媒体。MacOS版本包括额外的功能，例如，剪辑自动下载，以及可分离和可调整大小的窗口。

注意事项。

- RED Control Pro应用程序仅与V-RAPTOR、V-RAPTOR XL和KOMODO 6K兼容。它不能用于DSMC2或前几代RED相机。
- 镜头控制需要一个兼容的电子镜头。多摄像机控制要求所有设备都连接到同一个本地网络。



4. 菜单

本节介绍相机的菜单和子菜单。要访问菜单，从**液晶显示器**上导航到一个菜单项。

菜单	详情
图像/LUT菜单	ISO, 快门, 白平衡, 输出色彩空间, 输出色调图, 高光滚落, 显示预设, 3D LUT, CDL, 曝光调整
项目设置菜单	格式、记录帧率、项目时基、文件格式、R3D质量。 ProRes代理记录、ProRes分辨率、ProRes编解码器、ProRes色彩配置文件。 预先记录, 记录模式, 延时, 帧数限制, 石板
音频/TC菜单	音频源, 内部麦克风, 外部, 耳机, 时间码源。 卡住时间码到TOD, 时间码显示模式
监测菜单	顶级LCD, SDI 1/2, 实时流, 工具, 指南
媒体菜单	弹出, 媒体信息, 安全格式
用户设置菜单	预设, 侧面LCD, 用户1, 用户2, 用户3, 用户按钮
自动对焦菜单	启用, 模式, 尺寸, 位置, 开始自动对焦
通信菜单	摄像头, USB-C, Wi-Fi, 串行, FTPS, PTP
系统设置菜单	日期/时间, 镜头, 电源, 传感器, 侧边LCD亮度, 指示灯, GPO功能, 状态设置, 系统状态
语言菜单	英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语
维护菜单	校准, 校准, 保存日志, 重置默认值, 出厂重置, 升级

图像/LUT菜单

图像/LUT菜单包含你用来配置图像的设置。
从相机LCD菜单中，导航到图像/LUT，然后按SEL。


Menu		Menu > Image / LUT	
Image / LUT	>	ISO	ISO800 ▼
Project Settings	>	Shutter	180° ▼
Audio / TC	>	White Balance	>
Monitoring	>	Output Color Space	Rec. 709 ▼
Media	>	Output Tone Map	Medium ... ▼

使用图像/LUT菜单来配置摄像机的图像和查找表 (LUT) 设置。

项目	详情
ISO	调整监控路径中图像的亮度
快门	调整暴露在传感器上的光量
白平衡	调整颜色以补偿光源温度
输出色彩空间	调整现场工作色彩空间
输出音调图	调整图像对比度
突出强调滚装	调整图像高亮度压缩
显示预设	为SDI端口选择显示的预览图像伽玛
3D LUT	管理相机的查找表 (LUTs)。
CDL	打开颜色决定列表 (CDL) 菜单
曝光调整	手动微调中间色调的曝光水平

ISO


使用ISO设置来调整监控路径中的图像亮度。



ISO范围是ISO250至ISO12,800。默认的ISO是ISO 800。
较高的ISO值在显示器路径中产生较亮的图像，而较低的ISO值在显示器路径中产生较暗的图像。
当你录制时，ISO设置被存储为元数据，你可以用REDCINE-X PRO或其他支持R3D文件的编辑工具在后期处理中无损地调整它们。
RED公司建议将ISO设置为默认的800，然后调整光圈和灯光，使之相匹配。你可以稍后调整ISO以进行微调。

快门


使用快门来选择曝光时间(快门速度/快门角度)。相机允许你在拍摄时改变快门设置。



你可以通过使用状态设置或按住主页上SHUTTER上面的按钮在角度和时间之间进行切换(参考主页)。
降低快门速度会增加光线照射到传感器的时间，从而增加曝光和移动物体的运动模糊。提高快门速度可以减少光线照射到传感器的时间，从而减少曝光和移动物体的运动模糊。

快门角度

输入曝光值作为快门角度(xx°)。快门角度范围是1°到360°。默认的快门角度是180°。点击 "编辑", 输入准确的快门角度或快门速度。



曝光率转换

下表列出了常见的快门角度和快门速度的对应关系。表中的计算使用23.98帧的记录帧率。

快门 角度(°)	快门速度 (1/XX秒)	快门 角度(°)	快门速度 (1/XX秒)
360°	1/23.98	105°	1/82.20
288°	1/29.97	90°	1/95.90
270°	1/31.97	72°	1/119.88
240°	1/35.96	45°	1/191.81
225°	1/38.36	22.5°	1/383.62
180°	1/47.95	11.2°	1/770.66
172.8°	1/49.95	8.6°	1/1003.65
144°	1/59.94	4°	1/2157.84
135°	1/63.95	1°	1/8000(最大)
120°	1/71.93		

快门速度

输入曝光值作为快门速度(1/xx秒)。

最慢的快门速度是1/(记录帧速率)。例如, 如果记录帧速率是23.98帧, 最慢的可用快门速度是1/23.98秒。最快的快门速度是1/8000秒。默认快门速度为1/47.95秒。

将快门速度转换为快门角度

快门角度=(快门速度x帧率x360)。

例如 : (1/47.95 x 23.98 x 360) =180


将快门角度转换为快门速度

快门速度 = 1/(帧速率 x 360/角度)

例如 : 1/(23.98 x 360/180) = 1/47.95

白平衡

使用白平衡菜单来调整色温 色调。




当以R3D格式拍摄时，相机将白平衡作为元数据存储，你可以在拍摄后的后期制作中无损地调整。

使用白平衡菜单来配置图像的色温和色调设置。

项目	详情
色温	图像色温校正
色温预设	选择一个预设的色温
色调	调整洋红色-绿色的颜色成分
自动白平衡	摄像机自动设置色温和色调

色温


使用色温以开尔文单位(K)或通过选择预设来调整图像的色温。



当图像的光源色温偏暖时，你可以通过将相机设置为较暖的色温来进行补偿。当图像的光源色温较低时，你可以通过将相机设置为较低的温度来进行补偿。


色温范围为1700K至10000K，默认色温为5600K。

当白平衡列表模式(参考状态设置)被设置为预设时，色温菜单列表使用预设温度而不是开尔文温度。



色温预设

使用色温预设来选择一个预先配置的色温。




你可以选择的色温预设包括。

项目	详情	项目	详细内容
白炽灯	2800 K	白天	5600 K
钨	3200 K	阴天	7500 K
荧光	4500 K	阴凉处	9000 K
闪光灯	5500 K		

色调

使用Tint来调整图像的颜色色调。


色温的计算假设了一个纯粹的光源,但在相机成像的具体场景中可能并不真实。为了补偿任何残留的色差,色调设置通过补偿品红色-绿色的颜色成分来调整RGB颜色平衡。



色调范围是-100到100。默认的色调设置是0。

自动白平衡

使用自动白平衡来使用相机的自动白平衡调整。



当以R3D格式拍摄时, 相机将白平衡作为元数据存储, 你可以在拍摄后的后期制作中无损地调整。


要使用自动白平衡。

1. 在正确的曝光下, 在图像中央放置一个18%的灰度图。
2. 从白平衡菜单中, 向下导航到**自动白平衡**, 按SEL键启用。
3. 相机会自动设置色温和色调设置。

注意:将图表放在与被摄对象相同的位置, 并以相同的灯光照亮它。确保你把图表放在中心位置, 并确保它至少填满传感器区域的25%。

输出色彩空间

使用 "输出色彩空间" 来选择与剪辑相关的所需色彩空间。当相机文件格式为R3D时, 它将这个色彩空间保存为元数据, 你可以在后期处理中调整。当摄像机文件格式为ProRes, 且ProRes色彩配置文件为Image/LUT时, 摄像机会在生成的图像中烘烤色彩空间。




输出色彩空间的选择包括。

- DCI-P3 - 数字影院计划影院投影机标准色彩空间
- 回顾一下。709 - 高清电视的标准色彩空间(默认)。
- 回顾一下。2020 - 用于UHD和HDR的标准色彩空间
- REDWideGamutRGB - 色彩空间, 包括RED摄像机可以产生的所有颜色, 而不需要剪裁。

输出音调图

在显示摄像机输出时, 使用输出色调图来调整图像对比度。




当以R3D格式拍摄时, 相机将其作为元数据存储, 你可以在拍摄后的后期制作中进行非破坏性调整。

输出音调图的选择包括。

- 低对比度 - 对图像应用低对比度
- 中等对比度 - 中等对比度被应用于图像(默认)。
- 高对比度 - 对图像应用高对比度

突出强调滚装

使用Highlight Roll-Off来选择所需的高光压缩,以便在显示摄像机输出时使用。




当以R3D格式拍摄时,相机将其作为元数据存储,你可以在拍摄后的后期制作中进行非破坏性调整。

突出显示的滚动选择包括。

- 非常软 - 对图像高光部分进行最轻的压缩。
- 软 - 对图像高光部分采用软压缩(默认)。
- 中等 - 对图像亮点进行中等程度的压缩。
- 硬 - 对图像的亮点进行最高的压缩。

显示预设

使用显示预设来选择SDI端口显示的预览图像的伽玛。



当以R3D格式拍摄时,相机将其作为元数据存储,你可以在拍摄后的后期制作中进行非破坏性调整。

显示预设允许你选择相机预览和显示器输出的伽玛。

每台显示器都被设计为使用特定的伽马来显示。大多数显示器使用SDR。然而,有些支持HDR和HLG伽马信号。选择与你的显示器最匹配的显示预设。

选题是。

- SDR - 标准动态范围(默认)。
- HDR - 高动态范围
- HLG - 混合对数伽马


标准动态范围(SDR)视频描述了使用传统伽马曲线信号的图像或视频。

高动态范围(HDR)视频图像使用SMPTE-2084 PQ曲线记录。与使用标准动态范围(SDR)方法记录的图像相比,这项技术可以捕捉和输出更大范围的亮度。


混合对数伽马(HLG)提供HDR分辨率,而不需要元数据。这使得HLG能够在SDR和HDR显示器上显示良好。

3D LUT

使用3D LUT菜单来应用和管理相机的对照表(LUT)。



LUT




当你以ProRes格式录制时,你可以选择将3D LUT不可逆转地编码(烘烤)到录制的文件中。更多信息,请参考[ProRes 颜色配置文件](#)部分。

当你用R3D格式录音时,这个LUT将和录音时激活的每个片段一起保存。LUT的输出文件名格式为 clip_
LUTName.cube。

LUT是非破坏性的,而且它是可逆的,当以R3D格式记录时。

关于媒体LUTS

要从媒体上导入3D LUT,请进入 **MENU>IMAGE / LUT>3D LUT>On Media LUTs**。



3D LUTs可以从媒体导入到相机。当从媒体向相机导入3D LUT时,3D LUT必须保存在媒体的根路径上,在名为 "luts" 的文件夹中。


从On Media LUTs,你可以。

- 将选定的3D LUT从媒体导入到摄像机中
- 将媒体中的所有3D LUT导入到摄像机中

当你把LUT从电脑复制到媒体上时,确保读卡器没有设置为只读。

相机内 LUTs

要导出和删除存储在相机中的3D LUTs, 请进入**MENU>IMAGE / LUT>3D LUT>In Camera LUTs**。




你可以将存储在相机上的3D LUT导出到媒体, 以便在其他相机上使用。当你将3D LUTs从相机导出到媒体时, 3D LUTs会被保存到媒体上一个名为 "luts" 的文件夹。

注意: 当LUT在录制过程中被激活时, 它将自动与录制的片段一起被保存。

从相机中的LUTs, 你可以。

- 从摄像机中删除一个选定的3D LUT
- 将选定的3D LUT从相机导出到媒体上
- 将相机中的所有3D LUT导出到媒体上

CDL



颜色决定列表 (CDL) 允许你在你的项目中定义摄像机的颜色外观。

使用CDL菜单来。

- 启用CDL
- 配置CDL动力
- 配置CDL坡度
- 配置CDL的偏移量
- 配置CDL饱和度

管理CDL

使用CDLs菜单来导入和导出CDLs。

CDL可以存储在相机上, 或转移到媒体上与其他相机共享。当把CDL从相机导出到媒体时, CDL被保存在媒体上一个名为 "cdls" 的文件夹中。当从媒体向相机导入CDL时, CDL必须存储在媒体上一个名为 "cdls" 的文件夹中。

当你用ProRes和R3D格式的CDL进行拍摄时, 相机会自动将CDL与剪辑一起保存。CDL的输出文件名格式为clip_CDName。

要将选定的CDL从相机导出到媒体, 请参阅**摄像机中的CDL**部分。

要将选定的CDL从介质中导入相机, 请参阅**关于媒体CDL**部分。

CDL概述

颜色决定列表(CDL)是由美国电影摄影师协会(ASC)开发的一种元数据文件格式,用于在后期制作工具之间交换标准的色彩校正信息。这种非破坏性的颜色调整层通过更新简单的元数据简化了外观的版本,而不需要重新传输图像数据。

CDL在视觉特效工作流程中非常常见,因为视觉特效师既需要未分级的镜头又需要预期的外观。未分级的镜头允许艺术家在真正的线性光线下进行比对,需要用预定的外观来确认在分级后各个板块仍然保持一致。

斜率、偏移和功率

CDL音调曲线的三个参数是斜率、偏移和功率。这些算法允许相机修改记录的图像。

- 斜率乘以传入的数据
- 偏移量是传入数据的总和
- 权力是对传入数据的一个权力函数

这三者在以下方面与增益、提升和伽玛有关。

- 斜率=增益
增益 调整亮点。
- 偏移 = 提升
提升 增加深色的价值。
- 功率=伽马
伽玛调整中间色调。

这三者在以下方面相互关联。

坡度=输入x坡度

偏移=(输入x斜率)+偏移

功率=((输入x斜率)+偏移)^功率

ASC CDL颜色校正的公式是。

$$out = ((i \times s) + o)^p$$

其中

out是颜色分级的像素代码值

i是输入的像素代码值(0=黑, 1=白)。

s是斜率(任何0或更大的数字,名义值是1.0)。

o是偏移量(任何数字,名义值为0)。

p是功率(大于0的任何数字,名义值是1.0)。

该公式适用于每个像素的三个颜色值,使用每个颜色通道的相应斜率、偏移量和功率数。

饱和度

第四个参数 "饱和度"是通过转换Luma和Chroma成分中的输出数据来实现的。然后将色度信号乘以 "饱和度"参数。

电影级和录像级

通过斜率和偏移,你可以产生电影级的 "曝光"和 "对比度"以及视频级的 "提升"和 "增益"。

- 曝光是通过偏移实现的
- 对比度是通过偏移和斜率的组合实现的。
- 增益是通过斜率实现的
- 提升是通过偏移和斜率的组合实现的
- 伽马是由权力实现的

CDL动力

CDL功率设置控制红、绿、蓝颜色数据的功率。

Menu > Image / LUT > CDL

Enable

Power

>

Slope

>

Offset

>

Saturation

1.00000 ▾

... > Image / LUT > CDL > Power

Red

1.00000 ▾

Green

1.00000 ▾

Blue

1.00000 ▾

使用CDL功率菜单来调整红、绿、蓝CDL数据的功率。

CDL功率设置

FIRST

LAST

PAGE ▲

PAGE ▼

CDL Red Power

1.20000

1.10000

> 1.00000 <

0.90000

0.80000

OK

CANCEL

EDIT

CDL功率设置范围为0.00000至4.00000。每种颜色的默认CDL功率设置为1.00000。

CDL坡度

CDL斜率设置使传入的RGB数据成倍增加。

Menu > Image / LUT > CDL

Enable

Power

>

Slope

>

Offset

>

Saturation

1.00000 ▾

... > Image / LUT > CDL > Slope

Red

1.00000 ▾

Green

1.00000 ▾

Blue

1.00000 ▾

使用CDL斜率菜单来设置红色、绿色和蓝色信号的斜率。

坡度设置

FIRST

LAST

PAGE ▲

PAGE ▼

CDL Red Slope

0.80000

0.90000

> 1.00000 <

1.10000

1.20000

OK

CANCEL

EDIT

CDL斜率设置范围为0.00000至2.00000。每种颜色的默认CDL斜率设置为1.00000。

CDL的偏移量

CDL偏移设置控制RGB颜色数据的偏移。

Menu > Image / LUT > CDL

Enable

Power

Slope

Offset

Saturation

>

>

>

1.00000 ▾

... > Image / LUT > CDL > Offset

Red

Green

Blue

0.00000 ▾

0.00000 ▾

0.00000 ▾

使用CDL偏移菜单来调整红、绿、蓝CDL数据的CDL坡度的偏移。

红色、绿色和蓝色偏移

FIRST | LAST | PAGE▲ | PAGE▼

CDL Red Offset

-0.20000

-0.10000

0.00000

0.10000

0.20000

>

<

OK

CANCEL

EDIT

这些CDL偏移设置的范围是-1.00000到1.00000。每种颜色的默认CDL偏移设置为0.00000。

CDL饱和度

Menu > Image / LUT > CDL

Power

Slope

Offset

Saturation

On Media CDLs

>

>

>

1.00000 ▾

▾

CDL的饱和度设置控制颜色数据的强度。

使用CDL饱和度菜单来调整图像颜色的强度。

FIRST | LAST | PAGE▲ | PAGE▼

CDL Saturation

0.80000

0.90000

1.00000

1.10000

1.20000

>

<

OK


CANCEL

EDIT

CDL饱和度设置范围为0.00000至4.00000。默认的CDL饱和度设置是1.00000。

关于媒体CDL


使用媒体上的CDL来复制存储在媒体上的CDL并将其存储在相机上。



CDL可以从媒体导入到相机。当从媒体向相机导入CDL时，CDL被保存在相机上一个名为 "cdls "的文件夹中。从媒体CDL可以将选定的CDL从媒体导入到摄像机，或者将媒体中的所有CDL导入到摄像机。当你把CDL从电脑复制到媒体上时，要确保读卡器没有设置为只读。

摄像机中的CDL


使用相机内CDL来复制存储在相机上的CDL并将其存储在媒体上。你还可以选择你想让相机使用哪些存储的CDL。



CDL可以从相机导出到媒体。当把CDL从相机导出到媒体时，CDL被保存到媒体上一个名为 "cdls "的文件夹。从摄像机CDL中，您可以将选定的CDL应用于摄像机，从摄像机中删除选定的CDL，将选定的CDL从摄像机导出到媒体，或将摄像机中的所有CDL导出到媒体。

曝光调整

使用曝光调整来手动微调中间色调的曝光水平。



曝光调整范围为-8.000至8.000。默认为0.000。曝光调整允许你调整中间色调的曝光水平，同时保留高光和阴影，甚至在大幅改变时。曝光调整设置以相对曝光值 (EV) 表示，其中每个单位代表中间色调曝光水平的1档变化。

项目设置菜单

项目设置菜单包含摄像机的主要拍摄配置设置。
从相机LCD菜单中，导航到项目设置，然后按SEL。

Menu		Menu > Project Settings	
Image / LUT	>	Format	8K 17:9 >
Project Settings	>	Recording Frame Rate	23.98FPS ▼
Audio / TC	>	Project Time Base	23.98FPS ▼
Monitoring	>	File Format	R3D ▼
Media	>	R3D Quality	MQ ▼

使用项目设置菜单来配置录音设置。

项目	详情
格式	传感器捕获的区域的大小
录制帧率	每秒记录的帧数
项目时间基础	图像播放率
文件格式	选择文件记录格式
R3D质量	记录的图像文件的压缩级别
ProRes代理记录	在记录R3D文件的同时记录一个ProRes Proxy文件
ProRes分辨率	选择ProRes文件的分辨率
ProRes编解码器	选择ProRes文件编解码器
ProRes颜色配置文件	选择你想在ProRes中烘烤的颜色配置文件。
预记录	启用并配置一个预录片段
录制模式	选择正常运动或延时拍摄
延时摄影	选择延时摄影设置
框架限制	配置录音的帧数限制
石板	输入摄像机ID、摄像机位置、摄像师、场景、镜头、拍摄、制作、导演、DoP和单位。

格式

使用 "格式 "设置来指定相机应使用多少传感器来拍摄图像。

Menu > Project Settings	Menu > Project Settings > Format
Format 8K 17:9 >	VV (8K) ▼
Recording Frame Rate 23.98FPS ▼	VV Anamorphic (8K) ▼
Project Time Base 23.98FPS ▼	Super 35 (6K) ▼
R3D Quality MQ ▼	Super 35 Anamorphic (7K/6K) ▼
Pre-Record >	Super 16 (3K) ▼

使用 "格式 "菜单来配置相机的传感器采集区域设置。


项目	详情
VV (8K)	从VV(8K) 传感器捕获区域中选择
VV 拟态 (8K)	从VV变形(8K) 传感器捕捉区域中选择
超级35 (6K)	从超35(6K)传感器捕获区域中选择
超35变形片 (7K/6K)	从超35变形(7K/6K) 传感器捕捉区域中选择
超级 16 (3K)	从超16(3K)传感器捕获区域中选择
所有格式	从所有传感器采集区域中选择

可用的长宽比由选定的分辨率决定。默认格式设置为8K 17:9。

当你降低相机的分辨率时，只使用传感器的一部分。在录制RAW时，相机不会从8K 17:9格式中降级。

VV (8K)

使用VV(8K) 格式设置来指定相机应使用多少传感器来拍摄图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。


VV(8K) 格式规格

该表包含了每个VV(8K) 格式所使用的传感器区域的尺寸，以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。默认格式是8K 17:9。

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
8K 17:9	8192	4320	40.96	21.60	46.31
8K 2:1	8192	4096	40.96	20.48	45.79
8K 2.4:1	8192	3456	40.96	17.28	44.46
8K 16:9	7680	4320	38.40	21.60	44.06
8K 1:1	4320	4320	21.60	21.60	30.55

VV 拟态 (8K)

使用 VV 变形 (8K) 格式设置, 指定相机应使用多少传感器来拍摄具有适当的去挤压比的变形图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。
当你降低相机的分辨率时, 只使用传感器的一部分。录制 RAW 时, 相机不会从格式上降级。


VV 变形 (8K) 格式规格

该表包含了每个 VV 变形 (8K) 格式所使用的传感器区域的尺寸, 以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。
默认格式是 8K 4:3 2x。

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
8K 4:3 2x	5760	4320	28.80	21.60	36.00
8K 6:5 2x	5184	4320	25.92	21.60	33.74
8K 1:1 2x	4320	4320	21.60	21.60	30.55
8K 3:2 1.8倍	6480	4320	32.40	21.60	38.94
8K 4:3 1.8倍	5758	4320	28.80	21.60	36.00
8K 3:2 1.6倍	6480	4320	32.40	21.60	38.94
8K 16:9 1.5倍	7680	4320	38.40	21.60	44.06
8K 17:9 1.3倍	8192	4320	40.96	21.60	46.31
8K 16:9 1.3倍	7680	4320	38.40	21.60	44.06
8K 17:9 1.25倍	8192	4320	40.96	21.60	46.31

超级35 (6K)

使用超级35(6K) 格式设置来指定相机应使用多少传感器来拍摄图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。
当你降低相机的分辨率时，只使用传感器的一部分。在录制RAW时，相机不会从6K 17:9格式中降级。


超35(6K) 格式规格

本表包含了每个超35(6K) 格式所使用的传感器区域的尺寸，以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。
默认格式是6K 17:9。

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
6K 17:9	6144	3240	30.72	16.20	34.73
6K 2:1	6144	3072	30.72	15.36	34.35
6K 2.4:1	6144	2592	30.72	12.87	33.31
6K 16:9	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 1:1	3240	3240	16.20	16.20	22.91

超35变形片 (7K/6K)

使用Super 35 Anamorphic Format设置来指定相机应使用多少传感器来拍摄图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。
当你降低相机的分辨率时，只使用传感器的一部分。录制RAW时，相机不会从格式上降级。


超35变形 (7K/6K) 格式规格

该表包含了每个超35变形 (7K/6K) 格式所使用的传感器区域的尺寸，以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。
默认设置为7K 4:3 2x。

格式	电影 等价物	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
		宽度	高度	宽度	高度	对角线
7K 4:3 2x	超级35毫米4倍镜	5040	3780	25.20	18.90	31.50
7K 6:5 2x	超级35毫米4倍镜	4536	3780	22.68	18.90	29.52
7K 1:1 2x	超级35毫米4倍镜	3780	3780	18.90	18.90	26.73
7K 3:2 1.8倍	超级35毫米4倍镜	5670	3780	28.35	18.90	28.14
7K 4:3 1.8倍	超级35毫米4倍镜	5040	3780	25.20	18.90	31.50
7K 3:2 1.6倍	超级35毫米4倍镜	5670	3780	28.35	18.90	28.14
6K 16:9 1.5倍	超35毫米3倍镜	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 17:9 1.3倍	超35毫米3倍镜	6144	3240	30.72	16.20	34.73
6K 16:9 1.3倍	超35毫米3倍镜	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 17:9 1.25倍	超35毫米3倍镜	6144	3240	30.72	16.20	34.73

超级16 (3K)

使用超16(3K) 格式设置来指定相机应使用多少传感器来拍摄图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。
当你降低相机的分辨率时, 只使用传感器的一部分。录制RAW时, 相机不会从格式上降级。


超16(3K) 格式规格

本表包含了每种超16(3K) 格式所使用的传感器区域的尺寸, 以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。
默认格式是3K 17:9。

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
3K 17:9	3072	1620	15.36	8.10	17.36
3K 2:1	3072	1536	15.36	7.68	17.17
3K 2.4:1	3072	1296	15.36	6.48	16.67
3K 16:9	2880	1620	14.40	8.10	16.52
3K 1:1	1620	1620	8.10	8.10	11.46

所有格式

使用所有格式设置从所有可能的格式中进行选择，以指定相机应使用多少传感器来捕捉图像。



可用的长宽比由选定的分辨率决定。
当你降低相机的分辨率时，只使用传感器的一部分。在录制RAW时，相机不会从8K 17:9格式中降级。

格式规格


此表包含了所有相机格式所使用的传感器区域的尺寸，以像素和毫米为单位。这些尺寸是接近的近似值。默认设置为8K 17:9。

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
8K 17:9	8192	4320	40.96	21.6	46.31
8K 2:1	8192	4096	40.96	20.48	45.79
8K 2.4:1	8192	3456	40.96	17.28	44.46
8K 16:9	7680	4320	38.40	21.6	44.06
8K 1:1	4320	4320	21.6	21.6	30.55
8K 4:3 2x	5760	4320	28.80	21.60	36.00
8K 6:5 2x	5184	4320	25.92	21.60	33.74
8K 1:1 2x	4320	4320	21.60	21.60	30.55
8K 3:2 1.8倍	6480	4320	32.40	21.60	38.94
8K 4:3 1.8倍	5758	4320	28.80	21.60	36.00
8K 3:2 1.6倍	6480	4320	32.40	21.60	38.94
8K 16:9 1.5倍	7680	4320	38.40	21.60	44.06
8K 17:9 1.3倍	8192	4320	40.96	21.60	46.31
8K 16:9 1.3倍	7680	4320	38.40	21.60	44.06
8K 17:9 1.25倍	8192	4320	40.96	21.60	46.31
7K 17:9	7168	3780	35.84	18.90	40.52
7K 2:1	7168	3584	35.84	17.92	40.07
7K 2.4:1	7168	3002	35.84	15.01	38.86
7K 16:9	6720	3780	33.60	18.90	38.55
7K 1:1	3780	3780	18.90	18.90	26.73
7K 4:3 2x	5040	3780	25.20	18.90	31.50
7K 6:5 2x	4536	3780	22.68	18.90	29.52
7K 1:1 2x	3780	3780	18.90	18.90	26.73

格式	尺寸(像素)		尺寸(毫米)		
	宽度	高度	宽度	高度	对角线
7K 3:2 1.8倍	5670	3780	28.35	18.90	28.14
7K 4:3 1.8倍	5040	3780	25.20	18.90	31.50
7K 3:2 1.6倍	5670	3780	28.35	18.90	28.14
6K 17:9	6144	3240	30.72	16.20	34.73
6K 2:1	6144	3072	30.72	15.36	34.35
6K 2.4:1	6144	2592	30.72	12.87	33.31
6K 16:9	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 1:1	3240	3240	16.20	16.20	22.91
6K 16:9 1.5倍	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 17:9 1.3倍	6144	3240	30.72	16.20	34.73
6K 16:9 1.3倍	5760	3240	28.80	16.20	33.04
6K 17:9 1.25倍	6144	3240	30.72	16.20	34.73
5K 17:9	5120	2700	25.60	13.50	28.94
5K 2:1	5120	2560	25.60	12.80	28.62
5K 2.4:1	5120	2160	25.60	10.80	27.78
5K 16:9	4800	2700	24.00	13.50	27.54
5K 1:1	2700	2700	13.50	13.50	19.09
4K 17:9	4096	2160	20.48	10.80	23.15
4K 2:1	4096	2048	20.48	10.24	22.90
4K 2.4:1	4096	1728	20.48	8.64	22.23
4K 16:9	3840	2160	19.20	10.80	22.03
4K 1:1	2160	2160	10.80	10.80	15.27
3K 17:9	3072	1620	15.36	8.10	17.36
3K 2:1	3072	1536	15.36	7.68	17.17
3K 2.4:1	3072	1296	15.36	6.48	16.67
3K 16:9	2880	1620	14.40	8.10	16.52
3K 1:1	1620	1620	8.10	8.10	11.46
2K 17:9	2048	1080	10.24	5.40	11.58
2K 2:1	2048	1024	10.24	5.12	11.45
2K 2.4:1	2048	864	10.24	4.32	11.11
2K 16:9	1920	1080	9.60	5.40	11.01
2K 1:1	1080	1080	5.40	5.40	7.64
4K 8:1	4096	512	20.48	2.56	20.64

录制帧率


使用 "录制帧率" 选择录制帧率(也称为捕获帧率)。



记录帧率是每秒记录的帧数 (FPS)。录制帧率与项目时基不同，后者是录像回放的速率。低于项目时间基数的值将导致曲率不足(快速运动播放)，大于项目时间基数的值将导致曲率过高(慢速运动播放)。

每种格式的最大帧率由项目时间基础和格式决定。

当你选择项目时基时，摄像机会自动选择一个匹配的记录帧率和R3D质量(如果可能的话)。你必须在项目时基后改变记录帧率和R3D质量，以选择不同的设置。



突出显示为黄色的记录帧率将导致播放发生在一个不同的帧率比原来的记录，并将记录变速的音频。


格式和帧率

此表列出了相机的最大记录帧率。这些速率是基于每秒24帧(24FPS)的项目时基设置。

格式	FPS	格式	FPS	格式	FPS	格式	FPS
8K 17:9	120	6K 17:9	160	4K 17:9	240	2K 17:9	480
8K 2:1	126	6K 2:1	168	4K 2:1	253	2K 2:1	505
8K 2.4:1	150	6K 2.4:1	200	4K 2.4:1	300	2K 2.4:1	600
8K 16:9	120	6K 16:9	160	4K 16:9	240	2K 16:9	480
8K 1:1	120	6K 1:1	160	4K 1:1	240	2K 1:1	480
7K 17:9	140	5K 17:9	192	3K 17:9	320	4K 8:1	1000
7K 2:1	144	5K 2:1	202	3K 2:1	337		
7K 2.4:1	175	5K 2.4:1	240	3K 2.4:1	400		
7K 16:9	137	5K 16:9	192	3K 16:9	320		
7K 1:1	137	5K 1:1	192	3K 1:1	320		

项目时间基础

使用项目时间基准设置来选择录制的镜头的播放速率。



有以下项目时间基础。


- 23.98 FPS (默认)
- 25.00 FPS
- 30.00 FPS
- 59.94 FPS
- 24.00 FPS
- 29.97 FPS
- 50.00 FPS
- 60.00 FPS

当你选择项目时基时，它将记录帧率改为相同的设置(如果可能的话)。


当你改变格式时，记录帧率和项目时基不会自动更新。你必须在改变格式设置后选择项目时间基准。

文件格式

使用文件格式来选择相机用来记录图像文件的格式。



当你改变文件格式时，会有信息警告你，必须重启相机才能完成改变。



R3D REDCODE文件格式

RED R3D文件格式以压缩的RAW格式记录图像。与Apple ProRes相比，REDCODE RAW数据不包含ISO、饱和度或LUT等图像设置，在不降低图像质量或动态范围的情况下，使后期处理工作流程更加灵活。相反，R3D文件将图像设置存储为元数据。你可以用REDCINE-X PRO或支持RED SDK的非线性编辑(NLE) 软件打开和处理R3D文件。R3D是相机的默认文件格式。

苹果PRORES格式

本节提供了关于用相机录制苹果ProRes文件的一般信息，包括。

- ProRes的最大录制帧率为每秒120帧(FPS)。
- QuickTime文件的元数据与REDCODE RAW文件相同。元数据是每个片段，而不是每一帧。
- 你可以从格式一种项目设置菜单，摄像机会将其缩放到你在ProRes分辨率中选择的目标分辨率。
- 录制4K ProRes文件需要4K及以上格式的17:9。当使用ProRes时，低于4K的格式将自动记录为2K或HD。
- ProRes Proxy文件对于17:9格式是以2K格式记录的，对于所有其他格式是以HD格式记录的。
- 关于Apple ProRes的更多信息，包括每个编解码器的数据速率，请参考Apple ProRes白皮书。

苹果PRORES描述


下表描述了每个支持的苹果ProRes编解码器。

命名	色度取样	数据率
ProRes 4444 XQ	Y' CbCr α 4:4:4:4	在4K 17:9和24 FPS下，1697 Mbps。
ProRes 4444	Y' CbCr α 4:4:4:4	在4K 17:9和24 FPS下，1131 Mbps。
ProRes 422 HQ	Y' CbCr4:2:2	在4K 17:9和24 FPS下的754 Mbps速度
ProRes 422	Y' CbCr4:2:2	在4K 17:9和24 FPS下的503 Mbps速度
ProRes 422 LT	Y' CbCr4:2:2	在4K 17:9和24 FPS下的350 Mbps速度

录制的苹果**PRORES**文件的文件结构


当你使用 R3D + ProRes Proxy 进行录制时，这就是媒体上录制文件的文件结构。

- .RDM 文件夹
 - .RDC 文件夹
 - .mov
 - .R3D
 - .rtn (红色缩略图文件)




当你使用 ProRes 格式录制时，这就是媒体上录制文件的文件结构。

- .RDM 文件夹
 - .RDC 文件夹
 - .mov



R3D质量

使用R3D质量来选择相机用来记录图像文件的R3D数据率。



R3D质量的选择包括。


- HQ - 高数据率和更少的记录时间
- MQ - 中等数据速率(默认) 和更长的记录时间
- LQ - 低数据率和长记录时间
- ELQ - 最低的数据速率和最长的记录时间

对于高复杂度的场景、视觉特效和运动工作流程中的剧照，RED推荐使用HQ设置。对于电影(非VFX)和高端电视，RED推荐MQ设置。对于电视、在线内容、纪录片和采访，RED推荐使用LQ设置。ELQ压缩模式比LQ多出近50%的记录时间，RED建议在复杂度低或最终交付分辨率低于采集分辨率的场景中使用ELQ(降采样)。

R3D质量数据率				
格式	24P HQ	24P MQ	24P LQ	24P ELQ
8K 17:9	446 MB/s	312 MB/s	195 MB/s	104 MB/s
6K 17:9	251 MB/s	176 MB/s	110 MB/s	68 MB/s


PRORES代理记录

你可以让摄像机在记录R3D文件的同时记录一个ProRes代理文件。




当ProRes Proxy被启用时，ProRes菜单被启用。

- ProRes分辨率的设置被设定为2K(17:9)或HD，你无法改变它。
- 你可以从ProRes编解码器列表和ProRes颜色配置文件进行选择。



PRORES分辨率

当文件格式设置为ProRes时，使用ProRes分辨率来选择要录制的分辨率。当你启用ProRes Proxy时，ProRes分辨率会自动设置为2K或HD。




ProRes分辨率的选择包括。

- 高清 (16:9)
- 2K (17:9)
- UHD (16:9)
- 4K (17:9, 默认)

当你的格式的长宽比和ProRes的分辨率不匹配时，相机将降级以达到选定的ProRes分辨率。

PRORES编解码器

当你启用ProRes或R3D+ProRes Proxy作为文件格式时，你可以选择ProRes Codec。



ProRes Codec的选择包括。

R3D+ProRes Proxy


- ProRes 422 HQ
- ProRes 422
- ProRes 422 LT

录像带

- ProRes 4444 XQ
- ProRes 4444
- ProRes 422 HQ
- ProRes 422
- ProRes 422 LT

PRORES颜色配置文件

当你启用ProRes或ProRes Proxy作为文件格式时，你可以选择ProRes色彩配置文件设置。




ProRes颜色配置文件设置包括。

- RWG/Log3G10 - REDWideGamutRGB色彩空间和Log3G10伽马曲线
- 图像/LUT - 适用于输出色彩空间、显示预设、3D LUT和CDL的所有图像/LUT设置。

注意：所有的ProRes色彩配置文件设置都在ISO和白平衡设置中烘烤。

预记录

使用 "预录" 菜单启用或禁用预录，并调整预录片段的长度。



预先录制允许你在等待开始录制时，不断地捕捉图像到少量的内存。这使你能够捕捉到意想不到的事件，例如，鲸鱼冲出水面，或运动员进球。当你完成录制时，预先录制的片段会被添加到录制的开头。

你可以根据格式、文件类型、分辨率和质量，将预录片段设置为从半秒到30秒的记录。默认设置为2秒，默认项目时基为23.98FPS。

Menu > Project Settings

Format

8K 17:9 >

Recording Frame Rate

120FPS ▾

Project Time Base

23.98FPS ▾

File Format

R3D ▾

R3D Quality

LQ ▾

... > Pre-Record

Enable

Time

1.7s ▾

Playback Duration

8.5s

Frames to Record

204

当记录帧率和项目时间基准被设置为不匹配的速率时，时间间隔会改变，并显示为黄色。

更多信息，请参阅 [帧录内容](#)。

启用

选择 "启用 "来切换 "预录 "的开启和关闭。

Enable

Enable

时间

选择时间来选择或输入预录的秒数。

... > Pre-Record

Enable

Time

2.0s ▾

Playback Duration

2.0s

Frames to Record

48

FIRST

LAST

PAGE ▲

PAGE ▼

Pre-Record Time

0.5s

1.0s

>

2.0s

<

3.0s

4.0s

OK

CANCEL

EDIT

播放时间

播放时间显示预录片段在播放中持续的时间(秒) 。

... > Pre-Record

Enable

Time

1.7s ▾

Playback Duration

8.5s

Frames to Record

204

要记录的帧数

记录的帧数显示在当前设置下预录的片段将包含的帧数。

... > Pre-Record

Enable

Time

2.0s ▾

Playback Duration


2.0s

Frames to Record

48

录制模式


使用 "记录模式 "在普通动态记录或延时记录之间进行选择。



当你选择延时摄影时，菜单上的延时摄影选项就会启用。

延时摄影


使用延时摄影来选择选择延时摄影设置。



从延时摄影中，你可以选择每个间隔的帧组之间的间隔时间，也可以选择每个间隔所捕捉的帧数。

间隔时间


选择 "间隔时间", 输入每个间隔的帧组之间经过的时间。



比如说。
60s = 1分钟
3600秒=1小时
86400秒=1天

每间隔时间的帧数


选择每间隔帧数，输入每间隔的记录帧数。



每隔一段时间增加更多的帧，可以让你在后期有更多的灵活性(例如：图像堆叠)。

框架限制

使用 "帧限制 "来限制每个片段所记录的总帧数。帧数限制适用于动态和延时拍摄模式。



帧数限制的选择包括启用、帧数和播放时间。


启用

选择 "启用 "来切换帧限制功能的激活。



框架


使用帧来输入剪辑可以记录的最大帧数。



播放时间


播放持续时间显示所选帧数限制和FPS的片段的计算播放时间。

例如, 使用1440帧作为24FPS的帧数限制, 会导致一分钟的播放时间。



石板

使用Slate菜单，输入相机在录制片段时添加的信息。



你可以添加到剪辑中的信息包括。


- 摄像机ID
- 摄像机位置
- 摄像师
- 场景
- 射击
- 摄
- 生产
- 理事
- 窦文涛
- 单位

注意:当你设置摄像机ID和摄像机位置时，它们也会在媒体>安全格式菜单项目中设置。

摄像机ID

当摄像机记录片段时，使用摄像机ID来分配一个摄像机ID。


注意:你也可以通过使用安全格式来改变相机ID(参考[安全格式](#))。



你在录制片段时可以指定的摄像机ID包括字母A-Z。

摄像机位置

使用相机位置，在相机记录片段时指定一个相机位置的字母。



在录制一个片段时，你可以指定的摄像机位置包括字母A-Z。

摄像师

使用摄像机操作员来输入摄像机操作员的名字。

ABC [X] [←X]

Camera Operator

[<] [>]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	,	.	-	_

OK CANCEL [←] [→]

场景

使用 "场景 "来输入场景名称。

ABC [X] [←X]

Scene

[<] [>]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	,	.	-	_

OK CANCEL [←] [→]

射击

使用 "拍摄 "来输入拍摄的编号。

ABC [X] [←X]

Shot

[<] [>]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	,	.	-	_

OK CANCEL [←] [→]

摄

用 "取 "来输入 "取 "的编号。

[X] [←X]

Take

1 [<] [>]

	7	8	9
	4	5	6
	1	2	3
		0	

OK CANCEL [←] [→]

生产

用生产来输入生产的名称。

ABC

✕

✕

Production

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

␣

OK

CANCEL

◀

▶

理事

用导演来输入导演的名字。

ABC

✕

✕

Director

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

␣

OK

CANCEL

◀

▶

窦文涛

用DoP来输入摄影指导的名字。

ABC

✕

✕

DoP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

␣

OK

CANCEL

◀

▶

单位

用单位来输入生产单位的名称。

ABC

✕

✕

Unit

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

␣

OK

CANCEL

◀

▶

音频/TC菜单

音频/TC菜单包含你用来配置摄像机音频和时间码的设置。
从相机LCD菜单中，导航到音频/TC，然后按SEL。

Menu		Menu > Audio / TC	
Image / LUT	>	Audio Source	Internal Micro ▼
Project Settings	>	Internal Microphone (Ch 1/2)	>
Audio / TC	>	External (Ch 3/4)	>
Monitoring	>	Headphone	>
Media	>	Timecode Source	Internal T... ▼

使用音频/TC菜单来配置摄像机的音频和时间码设置。

项目	详情
音频来源	音频输入源
内部麦克风(Ch 1/2)	左边和右边的内部话筒水平
外部(第3/4章)	左边和右边的外部音频水平
耳机	耳机音量大小
时间码来源	时间码源
自动干扰器	启用自动干扰TOD时间码的按钮
卡住时间码到TOD	按键将时间码卡在一天中的时间(TOD) 。
时间码显示模式	显示时间码

音频细节

摄像机配备了两个适合抓轨音频的集成麦克风(Ch 1和2)，它还配备了一个5针LEMO音频连接器，可接受2通道音频、线路、麦克风和+48V幻象电源的外部音频(Ch 3和4)。

你可以把两个内部通道的增益联系在一起，你也可以把两个外部通道联系在一起。这使你可以把两个内部(或外部) 通道作为一个整体一起调整。

你可以从内部麦克风、外部音频连接器(2通道录音)，或从内部和外部音源合并为24位48kHz的未压缩音轨进行录音。

你可以通过使用适当的摄像机增益设置(-52.5 dB至36.0 dB) 来调整外部音频。摄像机的默认增益设置为1dB。


摄像机的音频数据与视频和时间码同步，并被嵌入R3D文件中。如果需要，您可以通过REDCINE-X PRO将音频数据导出为独立的音频文件。摄像机还将音频嵌入到SDI输出中。

你可以通过使用配备的3.5毫米立体声耳机端口在录音和播放过程中监测音频。

梵高音响

当摄像机的记录帧率被设置为比项目时基设置更高的速度时(Varispeed模式),本摄像机有能力记录音频。

注意:摄像机将音频记录为单独的WAV文件,并存储在媒体驱动器上剪辑的RDC文件夹中。



时间码细节

时间码提供了一种机制,将摄像机记录的片段中的帧参考到外部设备,如其他摄像机或音频记录器。一些设备还可以收集额外的数据,如镜头元数据或相机方向,时间码可以在后期处理中用于将数据合并在一起。

摄像机提供两种独立的时间码格式。

- **一天中的时间(TOD)** - 摄像机将一天中的时间记录为每个片段的时间码。
- **Edgecode**- 摄像机记录经过的时间作为每个片段的时间码。在相机中插入新的媒体卡时,时间会被重置为01:00:00。媒体上的所有片段都会有一个连续的时间码轨道。然而,每张新媒体卡都会默认为从01:00:00开始的时间码轨道。Edgecode相当于广播摄像机上使用的RUN RECORD。你可以通过使用媒体格式菜单(参考[埃德加码](#))来改变Edgecode,在任何需要的时间开始。

摄像机将TOD时间码同步(干扰)到外部时间码发生器(当有一个连接到摄像机时)或将时间码干扰到其内部实时时钟。


当使用内部TOD时,需要在运行时间码和实时时钟之间进行干扰。由于非降帧(NDF)时间码的性质,这种干扰发生的时间将对24小时内的整体时间码漂移产生影响。通过启用自动干扰功能,摄像机会自动干扰其时间码,确保在多部摄像机和不同天数下可重复漂移。

当自动干扰被禁用时,你可以手动选择你想干扰时间码到实时时钟的瞬间。

摄像机在R3D文件中存储TOD和边缘时间码。你可以选择你想在侧面的[液晶显示器](#)上显示哪一个(参考[时间码显示模式](#))。

音频来源

使用音频源设置来选择音频输入源。



音频输入源包括。


- 无
- 内部麦克风(Ch 1/2) - 启用内部麦克风(Ch 1/2) 菜单(默认) 。
- 外部(Ch 3/4) - 启用外部(第3/4章)菜单
- 内部+外部 - 启用所有音频源

注意: 耳机只能监测内部麦克风通道(通道1和2) 或外部音频通道(通道3和4) 。


内部麦克风(CH 1/2)

使用内部麦克风(Ch 1/2)设置来设置左和右内部音频电平(通道1和2) 。这个菜单只有在音频源被设置为内部麦克风或内部+外部时才会启用。内部音频仅作为划痕音频质量。

注意: 当记录帧率和项目时间码设置不同时, 将记录变速音频(参考音频/TC菜单) 。



内部麦克风在主页和音频通道1/2页VU表上被表示为通道1和2(更多信息请参考液晶显示器)。左通道是通道1,右通道是通道2。




你可以在 -52.5dB到36.0dB之间调整左右两边的内部音频电平。
默认设置为0dB。
当你启用链接左右增益时,通道被链接在一起并作为一个整体进行调整。

外部(第3/4章)

使用外部音频设置来设置左和右的外部音频电平。这个菜单只有在音频来源被设定为外部(Ch 3/4)或内部+外部时才会启用。


注意:当记录帧率和项目时间码设置不同时,将记录变速音频(参考音频/TC菜单)。



外部音频在主页和音频通道3/4页VU表上表示为通道3和4(更多信息请参考液晶显示器)。左边的通道是通道3,右边的通道是通道4。

增长


你可以在 -8.0dB到34.0dB之间调整通道3和4的外部音频增益水平。



默认设置为1.0dB。
当你启用链接通道3和通道4增益时,通道被链接在一起并作为一个整体进行调整。

来源


使用Source选择连接到外部音频通道3和4端口的输入类型。



你可以选择话筒、线路或+48V幻象电源。
默认设置是麦克风(Mic)。

限制器


当启用时，使用限制器来放置一个限制，通道3和4的音频电平不能超过这个限制。



你可以选择从-2.0到-12.0分贝满刻度(dBFS) 作为限制。
默认限制是 -6.0dBFS。

耳机

使用耳机设置来启用耳机插孔并调整耳机音量。




你可以通过按SEL键向右(绿色/启用) 和向左(红色/禁用) 切换启用和禁用耳机音频插孔。




卷宗

你可以在0到100之间调整耳机音量。



来源


当音源设置为内部+外部时，你可以用音源来选择你想用耳机监听的音源。



你可以选择内部麦克风通道1和2, 或者你可以选择外部通道3和4。
默认设置是内部麦克风通道1和2。

时间码来源

使用时间码源来配置摄像机应用于记录的时间码源。



你可以选择以下时间码来源。

- 内部时间(TOD)
- 内部手册
- 外部
- 精确时间协议(PTP)

内部TOD


使用内部时间(TOD)来与摄像机的内部时间码发生器相连接。当使用内部TOD时，需要在运行时间码和实时时钟之间进行干扰。由于非降帧(NDF)时间码的性质，这种干扰发生的时间将对24小时内的整体时间码漂移产生影响。

通过启用自动干扰功能，摄像机会自动干扰其时间码，确保在多部摄像机和不同天数下可重复漂移。当自动干扰被禁用时，你可以手动选择你想干扰时间码到实时时钟的瞬间。


内部手册

使用《内部手册》与摄像机内部的时间码发生器相连接，并编辑时间码的起始编号。

选择"手动时间码确定"来打开JAM和编辑选项。



选择JAM来干扰内部时间码，或选择手动时间码来打开编辑屏幕。



输入所需的时间码编号并选择"确定"。

选择JAM来干扰编辑好的时间码号。

外部

使用"外部"将外部时间码发生器连接到5针0B时间码端口(更多信息请参考[相机机身](#)和[Timecode Port](#))。


精确时间协议(PTP)

使用PTP将外部PTP时钟连接到扩展端口GIG-E(更多信息请参考[相机机身](#)和[扩展端口](#))。

精确时间协议(SMPTE 2059-1)是一种基于网络的同步方法，当使用USB-C到以太网适配器进行配置时，可提供一定程度的精度，支持通过IP进行帧精确的摄像机同步。V-RAPTOR相机机身中的PTP只提供帧级精度，因此不能用于传感器扫描同步。PTP时间码可以通过以太网适配器通过USB-C发送。

时间码显示模式

使用时间码显示模式来配置摄像机应用于记录的时间码显示类型。



你可以将时间码显示模式设置为一天中的时间 (TOD) 或边缘。

TOD显示模式

一天中的时间 (TOD) 显示模式将时间码显示为该帧记录的一天中的时间。


边缘显示模式

边缘显示模式将时间码显示为从第一帧开始所经过的连续记录时间。

监测菜单

监控菜单包含用于配置摄像机监控选项的设置。

从LCD菜单中, 导航到监测并按下SEL。




使用监测菜单配置监测设置。

项目	详细内容
顶级液晶显示器	顶级液晶显示器的监测工具
SDI 1 / 2	SDI端口分辨率、频率、外观、指南、工具、叠加和叠加模式
现场直播	启用或禁用Wi-Fi实时流媒体
工具	各种监测工具, 包括虚假的颜色、峰值和斑马线模式
指南	框架导轨和一个中心导轨

顶级液晶显示器


Top LCD菜单提供了对顶级LCD功能的访问。此菜单只有在可选的DSMC3™RED Touch 7.0 "LCD安装在相机上时才可见(参考DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器)。



你可以配置的顶级LCD设置包括。

项目	详情
决议	选择显示器分辨率
视觉	在RWG/Log3G10或图像/LUT之间设置显示器的外观。
定制显示	选择显示器上显示的伽玛
指南	启用或禁用显示器指南
工具	启用或停用监控工具
放大	放大显示器图像
放大位置	选择要放大的原始图像的位置
翻转/镜面	翻转和镜像顶部的LCD显示屏

决议




你可以选择顶部液晶显示器的分辨率。

选题包括。

- 自动(默认)
- 1080p
- 2K DCI

视觉




你可以选择发送至顶部LCD的图像预览信号的外观。

选题包括。

- 图像/LUT(默认)
- REDWideGamutRGB / Log3G10
- 自定义显示(启用自定义显示菜单)

定制显示



使用自定义显示来选择顶部LCD的图像/LUT设置。
关于图像/LUT **图像/LUT菜单** 的更多信息, 请参考图像/LUT设置和菜单。

指南

使用指南来启用或禁用指南的查看。按SEL键, 在启用(默认)和禁用之间进行切换。



工具

使用 "工具 "来启用或禁用工具的查看。按SEL键, 在启用(默认)和禁用之间进行切换。




放大

使用放大功能来启用或禁用显示器的放大功能。按SEL键, 在启用和禁用之间切换(默认)。



放大位置



使用 "放大位置 "在全局范围内选择你要放大的图像区域。
选题包括。

- 左边	- 中上层	- 右上角
- 左上角	- 中心(默认)	- 右下角
- 左下角	- 中下级	- 对


翻转/镜面

使用翻转/镜像来启用或禁用顶部LCD的翻转镜像方向。按SEL键, 在启用和禁用之间切换(默认)。




SDI 1 / 2

使用SDI 1 / 2来配置SDI端口1和2的设置。



你可以通过在SDI 2菜单上选择Mirror SDI 1来快速配置SDI 2以匹配SDI 1。



你可以配置的SDI端口设置包括。

项目	详情
频率	选择SDI端口频率
决议	选择SDI端口的分辨率
视觉	将显示器的外观设置为RWG/Log3G10, 图像/LUT, 或自定义显示。
定制显示	独立于其他监控管道配置监控器的外观
指南	启用或禁用显示器指南
工具	启用或停用监控工具
放大	放大显示器图像
放大位置(全球)	选择要放大的图像区域
叠加	启用或禁用显示器叠加功能
叠加模式	选择叠加类型
覆盖的不透明度	选择覆盖层的不透明度
翻转/镜面	翻转和镜像输出到显示器的图像

警告。在某些情况下,当连接到一个附件并在没有使用屏蔽电缆的情况下供电时,SDI连接器有可能发生损坏。RED建议只使用高质量的、屏蔽的BNC电缆,这些电缆的额定值为12G-SDI信号,并且只使用屏蔽的电源电缆为SDI附件供电。

在将BNC连接到摄像机之前,请确保电源一直连接到SDI附件。来自SDI附件的未接地电源会损坏摄像机的SDI端口。为避免这种可能的损坏,在将附件连接到BNC电缆之前,先将电源连接到附件上。当使用RED认可的第三方电池板时,在热插拔之前要拔掉BNC电缆。

在可能的情况下,避免使用P-Tap(也称为D-Tap)电缆为附件供电。为了避免在使用P-Tap/D-Tap时出现损坏,必须准确地遵循连接/断开顺序(如下)。

BNC连接说明

当连接SDI附件时。

1. 将电源连接到SDI附件;打开SDI附件的电源。
2. 确保电源已连接到摄像机。这确保了在连接BNC之前,两者都是接地的。摄像机的电源状态对SDI连接顺序没有影响。
3. 将BNC电缆连接到附件,然后连接到相机。

当拆卸安装在SDI输出的附件时,确保在移除SDI设备的电源之前,移除与摄像机的BNC连接。


1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 断开SDI附件的电源。

当你需要更换安装在相机SDI端口的附件上的电池时,你必须。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 更换SDI附件上的电池。
4. 将BNC电缆连接到摄像机。
5. 打开SDI附件的电源。

有关SDI安全的更多信息,请参考 [防止SDI输出的损坏](#)。

频率




使用频率来选择以下SDI端口频率设置之一。

- 23.98 Hz
- 29.97 Hz
- 59.94赫兹

摄像机根据您所选择的项目时间基准显示不同的选择。

决议



使用分辨率来选择下列SDI端口分辨率设置之一。


- 自动
- 1080p (默认)
- 2K DCI
- 4K UHD
- 4K DCI

这里选择的分辨率控制预览页面的SDI输出分辨率。

缩放预览

当以1080p或4K UHD监控,同时以17:9格式拍摄时,整个17:9图像将被缩小到1080p或4K UHD的16:9长宽比。小黑条只会出现在监视器路径中画面的顶部和底部,而不会出现在记录的图像上。


视觉



你可以选择发送到SDI端口的图像预览信号的外观。
选题包括。

- 图像/LUT(默认)
- REDWideGamutRGB / Log3G10
- 自定义显示(启用自定义显示菜单)

定制显示



使用自定义显示来配置SDI, 独立于摄像机的图像/LUT设置或其他监视器输出配置。
关于如何使用图像/LUT设置和菜单的更多信息, 请参考图像/LUT图像/LUT菜单。

指南

使用指南来启用或禁用指南的查看。你可以通过按SEL键来启用和禁用指南, 将指南切换到右边(绿色/启用)和左边(红色/禁用)。



工具

使用 "工具 "来启用或禁用工具的查看。你可以通过按SEL键将工具向右(绿色/启用)和向左(红色/禁用)切换来启用和禁用工具。




放大

使用放大功能来启用或禁用输出图像的放大功能。你可以通过按SEL键将放大功能向右(绿色/启用)和向左(红色/禁用)切换来启用和禁用放大功能。



放大位置(全球)

使用 "放大位置 "选择输出图像的区域,以放大所有显示器的输出。



使用 "放大位置 "在全局范围内选择你要放大的图像区域。

选题包括。


- | | | |
|-------|----------|-------|
| - 左边 | - 中上层 | - 右上角 |
| - 左上角 | - 中心(默认) | - 右下角 |
| - 左下角 | - 中下级 | - 对 |

叠加

使用叠加来启用或禁用叠加的查看。你可以通过按SEL键将 "叠加 "切换到右边(绿色/启用)和左边(红色/禁用)来启用和禁用叠加。



叠加模式



使用叠加模式来选择以下SDI端口叠加模式之一。

- 简单 - 显示最小的图像信息(参考简单模式)。
- 基本--简单的加上时间敏感的媒体和电池信息(参考基本模式)。
- 标准 - 显示行业标准的图像和摄像机细节(参考标准模式)。
- 高级 - 标准加上曝光和音频仪表(参考高级模式)。
- 技术--高级加上镜头的对焦距离和显示器的外观状态(参考技术模式)。

简单模式



简单模式显示剪辑名称和当前时间码。当相机正在拍摄时，时间码变成红色，右上角出现一个红点。




基本模式



基本模式显示如下。

- 夹子名称
- CFexpress的剩余时间(在当前设置下)。
- 时间码
- 剩余电池百分比(在当前设置下)
- 直流-输入

当相机正在拍摄时, 时间码变成红色, 右上角出现一个红点。



标准模式



标准模式显示如下。

返回顶部	底部
- 摄像机ID	- 夹子名称
- 录制帧率	- CFexpress的剩余时间
- f-Stop	- 格式, 文件类型, 速率
- 焦点长度	- 电池
- 快门角度	- 直流-输入
- ISO	- 时间码
- 白平衡	

镜头项目, 如焦距和光圈, 将根据镜头数据是否可用而自适应显示。

当相机正在拍摄时, 时间码变成红色, 右上角出现一个红点。



高级模式



高级模式显示如下。

返回顶部	底部
- 摄像机编号 - 录制帧率 - f-Stop - 焦点长度 - 快门角度 - ISO - 白平衡	- 夹子名称 - 曝光表 - 柱状图 - CFexpress的剩余时间 - 温度 / 暴露校准 - 时间码, 基因锁, 同步 - 直流输入, 电池 - 格式, 文件类型, 速率 - VU表 - 时间码

当相机正在拍摄时, 时间码变成红色, 右上角出现一个红点。




技术模式




技术模式显示如下。

返回顶部	底部
- 摄像机ID - 录制帧率 - f-Stop - 焦点长度 - 快门角度 - ISO - 白平衡 - SDI端口 - 视觉	- 曝光表 - 柱状图 - 夹子名称 - CFexpress的剩余时间 - 温度 / 暴露校准 - 时间码, 基因锁, 同步 - 相机名称 - 直流输入, 电池 - 格式, 文件类型, 速率 - 时间码 - VU表

当相机正在拍摄时, 时间码变成红色, 右上角出现一个红点。



覆盖的不透明度



使用叠加不透明度选择你希望叠加在SDI输出上显示的不透明度百分比。摄像机可以显示的不透明度值在100%和0%之间。

翻转/镜面

使用翻转/镜像来启用或禁用SDI输出的翻转镜像方向。按SEL键，在启用和禁用之间切换(默认)。



SDI端口描述

串行数字接口(SDI)端口使摄像机能够提供12Gbps的图像带宽，具有更高的分辨率、帧率和色彩保真度。这些端口允许你使用一个BNC电缆解决方案，是4Kp60格式的理想选择。输出信号的比特深度为10位4:2:2。

警告。在某些情况下，当连接到一个附件并在没有使用屏蔽电缆的情况下供电时，SDI连接器有可能发生损坏。RED建议只使用高质量的、屏蔽的BNC电缆，这些电缆的额定值为12G-SDI信号，并且只使用屏蔽的电源电缆为SDI附件供电。

在将BNC连接到摄像机之前，请确保电源一直连接到SDI附件。来自SDI附件的未接地电源会损坏摄像机的SDI端口。为避免这种可能的损坏，在将附件连接到BNC电缆之前，先将电源连接到附件上。当使用RED认可的第三方电池板时，在热插拔之前要拔掉BNC电缆。

在可能的情况下，避免使用P-Tap(也称为D-Tap)电缆为附件供电。为了避免在使用P-Tap/D-Tap时出现损坏，必须准确地遵循连接/断开顺序(如下)。

BNC连接说明

当连接SDI附件时。

1. 将电源连接到SDI附件；打开SDI附件的电源。
2. 确保电源已连接到摄像机。这确保了在连接BNC之前，两者都是接地的。摄像机的电源状态对SDI连接顺序没有影响。
3. 将BNC电缆连接到附件，然后连接到相机。

当拆卸安装在SDI输出的附件时，确保在移除SDI设备的电源之前，移除与摄像机的BNC连接。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 断开SDI附件的电源。

当你需要更换安装在相机SDI端口的附件上的电池时，你必须。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 更换SDI附件上的电池。
4. 将BNC电缆连接到摄像机。
5. 打开SDI附件的电源。

有关SDI安全的更多信息，请参考 [防止SDI输出的损坏](#)。




关于SDI的更多信息, 请参考。

- 12g-sdi (sdi-1 & sdi-2)
- SDI标准:SMPTE(电影和电视工程师协会) 标准SMPTE ST-2082

现场直播


使用Live Stream来启用或禁用通过Wi-Fi和USB进行的直播。这是你可以用来连接到红色控制应用程序的方法之一。实时流输出为1080p。

注意:当直播时,选择5GHz作为Wi-Fi频段(参考临时性的)。



来源

来源显示实时流图像的来源。实时流显示为该源启用的指南、外观和工具。




启用

使用 "启用 "来启用或禁用实时流功能。




质量因素

启用实时流时,使用质量系数来控制摄像机输出流的视频质量。较低的质量可以在更远的距离上流传。



工具

工具菜单提供了对监控工具的访问，你用来监控图像曝光和聚焦。




你可以使用的监测工具包括。

项目	详细内容
虚假的颜色	启用并配置伪彩色曝光模式和伪彩色视频模式
峰值	启用和配置焦点指示模式
日志查看	启用或禁用日志视图
斑马1	启用并配置斑马线1设置
斑马2	启用和配置斑马2的设置

虚假的颜色

使用假色来配置假色工具的设置。



你可以配置的假颜色工具设置包括。


项目	详情
启用	启用或禁用假颜色工具模式
伪彩模式	选择假颜色工具模式

启用

使用 "启用 "来启用或禁用假颜色工具。



伪彩模式



伪色模式包括。

项目	详情
伪彩色曝光模式	使用虚假的颜色来确定曝光过度 and 曝光不足之间的最佳平衡。
伪彩色视频模式	在不同的光线下访问场景曝光，而不依赖LCD图像的亮度。

注意:当监视器菜单中的工具被启用时，假彩色模式显示在通过SDI记录到外部记录器的视频上。当通过SDI录制时，仅使用假彩色模式来帮助确定场景曝光设置，然后在录制前禁用该模式。

伪彩色曝光模式

当这个监控**虚假的颜色**模式被激活时，大部分的色调范围将以单色显示。

曝光模式能够准确地指出中间灰度下降的位置，并指出哪些高光或阴影在图像的对数表示上有问题。曝光模式是在进行ISO和白平衡调整后，在对Log3G10图像进行任何形式的LUT或转换之前，对曝光进行判断。

红色的假彩色叠加

当假色模式在感兴趣的主体内，或除亮光和直接反射外的任何地方叠加红色，那么图像很可能是曝光过度。当假色模式没有在图像上叠加红色时，那么对于所选的ISO来说，曝光可能没有问题。

紫色的假颜色叠加

当假色模式在关键的图像细节上叠加了紫色，而这些细节并不在阴影中，那么场景很可能是曝光不足的。当假色模式没有在图像上叠加紫色，那么对于所选的ISO来说，曝光很可能没有问题。

更多信息，请参阅 "如何做 "部分的 "曝光"。

伪彩色视频模式


注意:为了获得最佳效果, 视频模式应在ISO 800或以上的条件下观看。

视频模式显示一个彩色覆盖层, 表示RGB监视器路径的视频电平(校准为SMPTE测试信号)。
使用的颜色是基于视频输出信号的RGB水平(即 "熟" 的外观, 而不是RAW数据)。相机的RGB设置可以改变视频模式颜色的外观。

视频模式的颜色代表以下IRE值(在所有其他数值下, 不饱和的图像代表ISO调整后的图像的亮度值)。

- 紫色: IRE 0-4 ●绿色: IRE 41-48 ●黄色: IRE 94-95
- 蓝色: IRE 5 ●粉红色: IRE 61-70 ●橙色: IRE 96-98
- 青色: IRE 10-12 ●秸秆: IRE 92-93 ●红色: IRE 99-100

更多信息, 请参阅 "如何做" 部分的 "曝光"。



绿色是你想要的18%的灰色, 粉色是典型的白种人肤色的亮度, 稻草色、黄色和橙色是强烈的高光, 越来越接近白色, 蓝色是深深的阴影, 青色是即将成为没有纹理的黑色。一般来说, 粉色和绿色在根据已知的参照物进行校准时最有帮助, 而其他颜色则表示色调范围的极端。

假色视频模式的一个潜在缺点是, 所有的假色都会分散对基本预览的注意力。许多人喜欢只在初始设置时使用这种模式, 然后他们在更广泛的情况下使用**伪彩色曝光模式**。

实践中


在**伪彩色曝光模式**下, 使用紫色和红色指示灯来调整你的照明或镜头光圈。使用这一策略可以在曝光过度造成的剪辑和曝光不足造成的图像噪音之间取得最佳平衡。对于大多数场景, 在开始出现过度的红色或紫色指标之前, 你往往可以有一个惊人的曝光纬度范围。

如果有必要, 使用假彩色视频模式或**斑马线模式**来微调场景在SDI上的显示效果, 或者在发送镜头进行后期制作时使用它来调整你建议的外观。

斑马线和视频模式也是在不同环境光线下评估场景曝光的一种客观方式, 不需要依靠监视器图像来评估亮度。

峰值

峰值工具显示对比度、轮廓或颜色以协助对焦。



你可以使用的峰值模式包括。

项目	详情
焦点	使用增强的对比度和边缘进行聚焦
边缘	显示重点对象的轮廓
峰值	选择一个彩色的覆盖物来表示聚焦的对象

峰值对焦模式

峰值对焦模式强调了图像中的对比度和边缘，而不改变亮度或图像内容。这种模式更容易判断焦点。调整变焦和对焦，可以很容易地看到哪些物体进入了焦点。

边缘峰值模式

当你启用边缘增强模式时，显示屏会显示被聚焦的物体的边缘或轮廓。

峰值 峰值模式

峰值 峰值模式在对焦边缘的顶部显示一个颜色覆盖。为颜色叠加的强度选择1到10的级别(从弱到强)。RGB设置可以改变所选颜色叠加的外观。

峰值 峰值模式指标是在图像被缩放到显示器后应用的，使指标在不同的显示器上显示不同。

关于峰值的更多信息，请参阅 "如何 "部分的 "焦点"。

日志查看

Menu > Monitoring > Tools

False Color >

Peaking >

Log View ☒

Zebra 1 >

Zebra 2 >

使用 "对数视图"，以REDWideGamutRGB和Log3G10显示相机图像的ISO、曝光调整、色温和色调设置。这使你能够快速看到未分级的镜头，这些镜头不受创意决定的影响，如3D LUT或CDL的选择。

当记录到一个外部记录器时，日志视图通过SDI端口传递。你可以在LCD上和显示器上查看回放中的日志图像。然而，日志视图并不记录在媒体卡的文件中。


注意: 日志视图只在R3D文件上启用，在ProRes文件上不启用。

按SEL在启用和禁用之间切换日志视图开关。



斑马1

使用斑马线1来显示一组对角线条纹，以指示高光曝光水平。更多信息，请参阅《斑马线模式》。
斑马线1在默认情况下是禁用的。



斑马线1模式包括。

项目	详细内容
启用	启用红色斑马条纹以指示高光曝光
低 IRE	设置指标的下限值
高 IRE	设定指标的较高阈值

启用

启用切换开关允许您启用或禁用斑马线1条。

低 IRE

提供一个键盘，允许你设置斑马纹的低阈值。默认设置是98 IRE。


高 IRE

提供一个键盘，允许你设置斑马纹的高阈值。默认设置为100 IRE。

正常浏览




斑马线 1 查看



斑马2

使用斑马线2来显示第二组对角线条纹，以指示中间色调和阴影水平。更多信息，请参阅《斑马线模式》。
斑马线2在默认情况下是禁用的。



斑马2模式包括。

项目	详情
启用	启用绿色斑马条纹来指示中间色调和阴影的曝光。
低 IRE	设置指标的下限值
高 IRE	设定指标的较高阈值

启用

启用切换开关允许您启用或禁用斑马线2条。

低 IRE

提供一个键盘，允许你设置斑马纹的低阈值。默认设置为40 IRE。


高 IRE

提供一个键盘，允许你设置斑马纹的高阈值。默认设置为48 IRE。


正常浏览



斑马线 1 查看




斑马 2 查看



指南

使用指南来启用和配置摄像机的监控指南。




你可以使用的监测指南包括。

项目	详细内容
框架指南	你可以配置指南来帮助拍摄取景
中心指南	你可以用一个中心十字线或点来确定你的拍摄中心

框架指南

使用框架指南，用各种形状和尺寸来框定场景。你最多可以配置3个帧指南，在你的显示器上显示。




使用以下方式配置框架导引器。

项目	详情
启用	启用框架指南
模式	选择长宽比、用户和绝对模式
用户长宽比	通过选择用户模式启用
规模	框架指南所占图像的百分比
偏移量X, Y	水平和垂直偏移的百分比
绝对X、Y、W、H	绝对模式--设置精确的尺寸和偏移像素数
线条风格	选择框架引导线类型--实线、虚线或括号
线条颜色	选择框架指导线的颜色
线条不透明度	选择框架指导线的不透明度
外部遮阳	启用框架指南外的阴影
灯罩颜色	选择阴影颜色
阴影的不透明度	选择阴影的不透明度

模式


使用 "模式 "选择你想用来配置导帧器的导帧模式。



你可以选择的模式包括从全屏到2.4:1的长宽比、用户和绝对模式。用户和绝对模式启用了这些模式特有的设置。

用户长宽比


当选择用户模式时, 该项目被启用。



使用小键盘输入你想要的长宽比。

规模


使用比例来配置帧指南所框定的图像区域的百分比。



使用小键盘输入帧指南所包含的图像的百分比。

偏移量X, Y


使用偏移量来配置框架指南的X和Y偏移量。



使用小键盘输入你想应用于框架指南的偏移中心的百分比。

绝对X、Y、W、H


使用绝对设置来配置框架指南的绝对尺寸和位置。



使用小键盘输入X/Y偏移的像素数以及框架指南的宽度和高度。绝对项目只有在你选择绝对模式时才会启用。

线条风格


使用线条样式选择框架指南使用的线条类型。



选择实线(默认)、虚线或支架作为框架引导线的样式。

线条颜色

使用线条颜色选择框架引导线的颜色。




使用线条颜色为框架指南选择以下颜色之一。

- 黑色
- 绿色
- 青色
- 红色
- 黄色
- 深灰色
- 蓝色
- 品红
- 白色(默认)

线条不透明度

使用线条不透明度来选择框架引导线的透明程度。




使用线条不透明度来选择框架指南的不透明度百分比。

- 25%
- 50% (默认)
- 75%
- 100%

灯罩颜色

使用阴影颜色来选择在框架指南之外使用的阴影颜色。




使用阴影颜色选择以下颜色之一作为外部阴影。

- 黑色 (默认)
- 绿色
- 青色
- 红色
- 黄色
- 深灰色
- 蓝色
- 品红
- 白

阴影的不透明度

使用阴影不透明度来选择框架指南外的阴影不透明度。




使用阴影不透明度来选择框架指南外的阴影不透明度的百分比。

- 25%
- 50% (默认)
- 75%
- 100%

中心指南

使用中心指南来启用和配置中心指南。




通过以下方式配置中心指南。

项目	详情
启用	启用中心指南
类型	选择中心指南类型--点状或十字状
颜色	为中心指南选择一种颜色
不透明性	指导色的不透明度百分比

类型


使用 "类型 "选择要显示的中心指南的类型。



使用 "类型 "为中心指南选择一个中心点或十字(默认) 。

颜色

使用颜色选择中心指南所使用的颜色。




使用颜色为中心指南选择以下颜色之一。

- 黑色
- 绿色
- 青色
- 红色
- 黄色
- 深灰色
- 蓝色
- 品红
- 白色(默认)

不透明性

使用不透明度来选择中心指南的透明程度。




使用不透明度来选择中心指南的不透明度百分比。

- 25%
- 50% (默认)
- 75%
- 100%

媒体菜单

媒体菜单包含你用来配置媒体的设置。
从相机LCD菜单中，导航到媒体，然后按SEL。



使用媒体菜单来配置相机的存储媒体设置，并查看媒体信息。

项目	详情
弹出	弹出CFexpress媒体卡
媒体信息	查看CFexpress媒体卡信息
安全格式	执行CFexpress媒体卡的安全格式化。


弹出

使用 "弹出 "来安全弹出CFexpress媒体卡。

警告。介质会变得非常热。移除介质时要小心。

警告。请不要在CFexpress媒体卡上贴标签。介质产生的热量会减弱标签的粘性，导致标签在相机内脱落。标签也会减少散热，导致内部元件过度磨损。从CFexpress媒体卡上取下标签可能会使卡体变形。

从液晶显示器媒体菜单进入弹出。




更多信息，请参阅 [媒体管理](#)。

媒体信息

使用媒体信息来显示CFexpress媒体卡的信息。

从液晶显示器媒体菜单访问媒体信息。



媒体信息显示如下。


项目	详细内容
状况	显示CFexpress媒体卡状态
型号	显示CFexpress媒体卡的型号
序列号	显示CFexpress媒体卡的序列号
固件版本	显示CFexpress媒体卡的固件版本
容量	显示CFexpress媒体卡的总容量
有	显示CFexpress媒体卡的剩余存储空间
余下的时间	显示CFexpress媒体卡上剩余的记录时间。

安全格式

使用安全格式化，将CFexpress媒体卡格式化到文件系统级别。

一个安全的格式允许你重建卡片文件系统。

警告。安全格式化将永久删除媒体卡上的所有信息。在安全格式化后，数据不能被恢复。




使用安全格式菜单来更新以下信息。

项目	详情
摄像机ID	选择摄像机ID(默认为A)。
摄像机位置	选择摄像机的位置(默认为C)。
卷轴编号	选择卷轴编号(默认为1)。
埃德加码	输入时间编号(默认为01:00:00)。
格式	开始安全格式化进程

摄像机ID


使用相机ID, 为媒体指定一个相机ID字母。



你可以指定的相机ID字母范围为A-Z。更多信息, 请参阅[安全格式](#)。

摄像机位置


使用相机位置来选择CFexpress媒体卡的相机位置标签。



你可以指定的相机位置字母范围为A-Z, 更多信息请参考[安全格式](#)。

卷轴编号

使用 "卷轴号 "为介质指定一个卷轴号。




使用小键盘输入一个独特的卷轴号码给媒体。

注意:最好的做法是保持你的卷轴号码不超过七个字符的长度, 以符合所有编辑决定列表(EDL) 格式。

欲了解更多信息, 请参阅[安全格式](#)。

埃德加码

使用Edgecode为媒体指定一个Edgecode。



使用小键盘向媒体输入一个独特的边码号码。


Edgecode是一个SMPTE时间码轨道，默认在每个CFexpress媒体卡的第一帧上从01:00:00开始。它是一个连续的代码，从一帧到一帧是连续的，在不同的片段之间也是如此。Edgecode相当于广播摄像机上使用的RUN RECORD。

欲了解更多信息，请参阅[安全格式](#)。

格式

使用 "格式 "来执行媒体的安全格式。

警告。格式化会永久性地删除媒体卡上的所有信息。格式化后的数据无法恢复。



欲了解更多信息，请参阅[安全格式](#)。

用户设置菜单

用户设置菜单包含用户设置，你用来个性化你的相机设置。
从相机LCD菜单中，导航到用户设置，然后按SEL键。

Menu		Menu > User Settings	
Audio / TC	>	Presets	>
Monitoring	>	Side LCD Control Panels	>
Media	>	User 1	>
User Settings	>	User 2	>
Autofocus	>	User 3	>

使用用户设置菜单来建立和选择摄像机的预配置设置。

项目	详情
预设	创建相机设置预置
侧面LCD控制面板	启用或禁用相机的LCD页面
用户1、2、3	在3个用户页上配置8个用户设置
用户按钮	为用户按钮分配功能

预设


预设菜单包含你用来快速设置相机的设置。

Menu > User Settings		Menu > User Settings > Presets	
Presets	>	Create Preset	▼
Side LCD Control Panels	>	On Media Presets	▼
User 1	>	In Camera Presets	▼
User 2	>		
User 3	>		


使用预设菜单来建立和选择相机的预配置设置。

项目	详情
创建预设	创建相机设置预置
关于媒体预设	管理存储在媒体上的预置
相机内预设	管理存储在相机中的预设


创建预设




使用 "创建预设" 选择你要使用的当前相机设置来创建一个预设的设置列表。你可以使用 "扩展" 按钮来扩展一个菜单, 以显示子菜单的设置。盒子旁边的小箭头代表你所浏览的子菜单级别的数量。当箭头为红色时, 表示有更多的子菜单需要展开。




你可以单独选择设置。



按OK下的按钮, 创建预设。预设名称屏幕打开。




使用预设名称屏幕来命名预设。当名称已经存在于相机中时，该名称将以红色突出显示，而确定选项则为灰色。



当名称可用时，按 "确定 "下的按钮，显示确认屏幕。



关于媒体预设



你可以将预设从媒体导入到相机中。预设必须位于媒体上一个名为 "预设 "的文件夹下，才能在这里填入。

从媒体预设中，你可以将选定的预设从媒体导入到相机，或者将所有的预设从媒体导入到相机。

相机内预设




你可以将预设值从相机导出到媒体。当把预设值从相机导出到媒体时，预设值被保存到媒体上一个名为 "预设值 "的文件夹。

在相机预设中，你可以将选定的预设应用于相机，从相机中删除选定的预设，将选定的预设从相机导出到媒体，或将所有的预设从相机导出到媒体。

侧面LCD控制面板

侧面LCD控制面板菜单包含了你用来启用/禁用LCD页面的设置。




你可以切换的页面包括。

- 柱状图页面
- 工具页
- SDI页面
- 音频通道1/2页
- 音频通道3/4页
- 耳机页面
- 传感器同步移位页面
- 用户页面


用户1、2、3

用户菜单包含你保存的设置，以快速配置你的相机。

从相机LCD菜单中，选择用户1、2或3。



使用插槽1-8为相机分配快速用户设置。



用户设置包括。


项目	详细内容
无	没有任何东西被分配到用户插槽中
应用预设	应用存储在相机中的预设
自动白板	相机自动调整白平衡
弹出媒体	卸载媒体以准备移除
安全格式	媒体的格式化
堵塞TC到TOD	将时间码卡在一天的时间里
开始AF	开始自动对焦
保存日志	将日志文件保存到媒体上
SDI 1 放大切换	在SDI 1输出上切换放大和关闭。
SDI 2放大镜切换	在SDI 2输出上切换放大和关闭。
顶部LCD放大镜切换	在DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器上切换放大和关闭。
预记录切换	切换预录功能的开与关
记录前停止	停止预录功能
播放/摄像切换	在摄像机输出和片段播放之间进行切换
记录切换	切换记录的开与关
伪装颜色切换	打开和关闭假颜色工具
峰值切换	打开和关闭峰值工具
日志视图切换	打开和关闭日志视图
斑马线1切换	切换斑马线1的开与关
斑马线2切换	切换斑马线2的开启和关闭
SDI 1导引器切换	在SDI 1输出上切换导引器的开与关
SDI 1工具切换	在SDI 1输出上切换工具的开与关
SDI 1叠加切换	在SDI 1输出的简单和高级叠加之间进行切换
SDI 2指南切换	在SDI 2输出上切换导引器的开与关
SDI 2工具切换	在SDI 2输出上切换工具的开与关
SDI 2叠加切换	在SDI 2输出的简单和高级叠加之间进行切换
顶级液晶指南切换	在顶部LCD上切换指南的开与关
顶级LCD工具切换	在顶部LCD上切换工具的开与关
框架指南 1 拨动	切换框架指南1的开与关
框架指南 2 拨动	切换框架指南2的开与关
框架指南 3 拨动	切换框架指南3的开与关
中心导板切换	切换中心指南的开与关
鸢尾花开放	打开虹膜
鸢尾草	关闭虹膜
传感器翻转切换	切换传感器的翻转和正常传感器
快门递减	将快门设置减少一个增量
快门增量	将快门设置增加一个增量
同步移位增量(1)	将同步移位设置增加一个增量
同步移位递减(1)	将同步移位设置减少一个增量

项目	详细内容
同步移位增量(100)	以100为单位增加同步移位设置
同步移位递减(100)	以100的增量减少同步移位设置
同步移位增量(1000)	以1000的增量增加同步移位设置
同步移位递减(1000)。	以1000的增量减少同步移位设置

用户按钮


用户按钮菜单允许你控制前置摄像头按钮的功能。

从相机LCD菜单中, 选择用户按钮。



前面的按钮

使用前置按钮选择你想分配给前置摄像头按钮的功能。



默认设置为 "记录切换"。

按钮的设置包括。


项目	详情
无	没有任何东西被分配到用户插槽中
应用预设	应用存储在相机中的预设
自动白板	相机自动调整白平衡
弹出媒体	卸载媒体以准备移除
安全格式	媒体的格式化
堵塞TC到TOD	将时间码卡在一天的时间里
开始AF	开始自动对焦
保存日志	将日志文件保存到媒体上
SDI 1 放大切换	SDI端口1切换放大功能的开启和关闭

项目	详情
SDI 2放大镜切换	SDI端口2切换放大功能的开启和关闭
顶部LCD放大镜切换	顶部的液晶显示器可切换放大功能的开与关
预记录切换	切换预录功能的开与关
记录前停止	停止预录功能
播放/摄像切换	在摄像机输出和片段播放之间进行切换
记录切换(默认)	切换记录的开与关
伪装颜色切换	打开和关闭假颜色工具
峰值切换	打开和关闭峰值工具
日志视图切换	打开和关闭日志视图
斑马线1切换	切换斑马线1的开与关
斑马线2切换	切换斑马线2的开启和关闭
SDI 1导引器切换	在SDI 1输出上切换导引器的开与关
SDI 1工具切换	在SDI 1输出上切换工具的开与关
SDI 1叠加切换	在SDI 1输出的简单和高级叠加之间进行切换
SDI 2指南切换	在SDI 2输出上切换导引器的开与关
SDI 2工具切换	在SDI 2输出上切换工具的开与关
SDI 2叠加切换	在SDI 2输出的简单和高级叠加之间进行切换
顶级液晶指南切换	在顶部LCD上切换指南的开与关
顶级LCD工具切换	在顶部LCD上切换工具的开与关
框架指南 1 拨动	切换框架指南1的开与关
框架指南 2 拨动	切换框架指南2的开与关
框架指南 3 拨动	切换框架指南3的开与关
中心导板切换	切换中心指南的开与关
鸢尾花开放	打开虹膜
鸢尾草	关闭虹膜
传感器翻转切换	切换传感器的翻转和正常传感器
快门递减	将快门设置减少一个增量
快门增量	将快门设置增加一个增量
同步移位增量(1)	将同步移位设置增加一个增量
同步移位递减(1)	将同步移位设置减少一个增量
同步移位增量(100)	以100为单位增加同步移位设置
同步移位递减(100)	以100的增量减少同步移位设置
同步移位增量(1000)	以1000的增量增加同步移位设置
同步移位递减(1000) 。	以1000的增量减少同步移位设置

自动对焦菜单

使用自动对焦来启用和配置相机的自动对焦功能。镜头和镜头座必须支持自动对焦，才能使该功能发挥作用。

从相机LCD菜单中，导航到自动对焦，然后按SEL键。




使用自动对焦菜单来执行相机自动对焦任务。

项目	详情
启用	启用/禁用自动对焦功能
模式	选择自动对焦模式
尺寸	选择自动对焦区域的大小
职务	选择自动对焦区的位置
开始AF	启动自动对焦功能


启用

使用 "启用 "来启用或禁用自动对焦功能。镜头必须支持自动对焦，相机才能使用这一功能。



模式

使用 "模式 "选择相机的自动对焦模式。镜头必须支持自动对焦，相机才能使用这一功能。



单一模式(默认)


使用单一模式进行自动对焦，然后在该对焦位置停止。

连续模式

使用连拍模式，可持续保持移动的被摄体处于对焦状态。

尺寸

使用 "尺寸 "来选择你希望相机用于自动对焦功能的尺寸区域。镜头必须支持自动对焦，相机才能使用这一功能。




自动对焦区的尺寸选择有小(默认)、中、大、宽和垂直。

职务

使用 "位置 "指定传感器上自动对焦区域的位置。你也可以使用DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器 , 将自动对焦区域拖到任何位置。


注意:镜头必须支持自动对焦 , 相机才能使用这一功能。



职位选择包括。

- 左 边
- 中 上 层
- 右 上 角
- 左 上 角
- 中 心 (默 认)
- 右 下 角
- 左 下 角
- 中 下 级
- 对

监视器上显示自动对焦位置的矩形。



通信菜单

通信菜单包含用于配置相机与其他设备进行通信的设置。
在相机的LCD菜单中，导航到通信，然后按SEL。

Menu		Menu > Communication	
Media	>	Camera	>
User Settings	>	USB-C	>
Autofocus	>	Wi-Fi	>
Communication	>	Serial	>
System Settings	>	FTPS	>

使用通信菜单来配置摄像机的通信设置。

项目	详情
摄像机	摄像机名称的设置
USB-C	USB-C通信的设置
Wi-Fi	Wi-Fi通信的设置
串行	串行连接的设置
融资租赁服务	文件传输协议设置
PTP	查看PTP状态并配置PTP域

摄像机

使用相机菜单查看和编辑相机名称。

Menu > Communication		Menu > Communication > Camera	
Camera	>	Camera Name	VRP8KVV
USB-C	>		
Wi-Fi	>		
Serial	>		
FTPS	>		

选择 "相机名称", 打开 "相机名称" 编辑器。

ABC

Camera Name


VRP8KVV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	.	-		

OK CANCEL

USB-C


使用USB-C来配置与USB-C端口的连接。



你可以为USB-C端口配置的设置包括。

项目	详情
IP分配	显示IP地址分配方法
配置IP	IP地址模式和配置设置
IP地址	查看或输入网络IP地址
网掩码	查看或输入网络网掩码
闸门	查看或进入网络网关
高级设置	改变MTU大小


配置IP




当连接到以太网时,这允许你自动检测IP地址或手动输入IP地址、Netmask地址和网关(路由器)地址。

IP地址

当连接到以太网并启用自动IP分配时，IP地址显示网络IP地址。




当启用手动IP分配时，你可以选择IP地址并手动输入一个静态IP地址。




网掩码

当连接到以太网并启用自动IP分配时，Netmask显示网络Netmask地址。




当启用手动IP分配时，你可以选择网络掩码并手动输入网络掩码地址。




闸门

当连接到以太网并启用自动IP分配时，网关显示网络网关地址(路由器地址)。




当启用手动IP分配时，你可以选择网关并手动输入网关(路由器)地址。



高级设置


USB-C高级设置菜单允许你改变MTU大小。



自动设置的MTU大小为1500字节。你可以将MTU设置为比标准的1500字节更大的大小。这在快速以太网连接上效果最好，如千兆位局域网。这些大MTU被称为巨型帧(大至9000字节)，它们可以提高数据传输效率，减少开销。然而，由于重新发送较大的数据包，Jumbo帧的纠错速度较慢。

WI-FI


使用Wi-Fi将相机配置为与Wi-Fi连接工作。



使用Wi-Fi菜单来配置相机的Wi-Fi设置。

项目	详情
模式	禁用Wi-Fi或选择相机的Wi-Fi设置
临时性的	将相机配置为Wi-Fi热点
基础设施	连接到现有Wi-Fi网络的设置
介质管理 (MAC)	显示摄像机设备的MAC地址

模式




从模式中，你可以禁用Wi-Fi网络，也可以启用摄像机的临时性的或基础设施Wi-Fi设置。默认设置是禁用。

临时性的

使用Ad-Hoc将摄像机配置为一个Wi-Fi热点。

注意：当Wi-Fi模式被设置为Ad-Hoc时，Ad-Hoc菜单被启用。



使用Ad-Hoc菜单来配置Wi-Fi热点设置。

项目	详情
SSID	输入摄像机生成的Wi-Fi网络的名称
密码锁	输入Wi-Fi网络的密码
乐队	选择Wi-Fi频段
频道	为Wi-Fi频段选择最佳频道
加密	显示加密类型
状况	显示连接状态
IP地址	显示IP地址
网掩码	显示网掩码

SSID

... > Wi-Fi > Ad-Hoc

SSID

000-000-000

Passphrase

000-000-000

Band

5 GHz

Channel

36

Encryption

WPA2

ABC

✕

⬅️✕

Wi-Fi Ad-Hoc SSID

000-000-000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

⌵

OK

CANCEL

⬅️

➡️

使用小键盘输入摄像机的Wi-Fi网络名称。

密码锁

... > Wi-Fi > Ad-Hoc

SSID

000-000-000

Passphrase

000-000-000

Band

5 GHz

Channel

36

Encryption

WPA2

ABC

✕

⬅️✕

Wi-Fi Ad-Hoc WPA2 Passphrase

000-000-000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

,

.

-

⌵

OK

CANCEL

⬅️

➡️

使用小键盘输入摄像机的Wi-Fi密码。

乐队

... > Wi-Fi > Ad-Hoc

SSID	000-000-000
Passphrase	000-000-000
Band	5 GHz
Channel	36
Encryption	WPA2

Wi-Fi Ad-Hoc Frequency Band

2.4 GHz

5 GHz

OK CANCEL

- 选择摄像机的Wi-Fi网络频段。
- 使用5GHz以获得最佳的无线视频流性能(默认情况)。
 - 使用2.4 GHz进行远距离遥控(当不利用无线视频流时)。

频道

... > Wi-Fi > Ad-Hoc

SSID	000-000-000
Passphrase	000-000-000
Band	5 GHz
Channel	36
Encryption	WPA2

Wi-Fi Ad-Hoc Channel

36

40

44

OK CANCEL

为所选频段选择最佳信道,即收到周围Wi-Fi信号干扰最少的信道。

加密

... > Wi-Fi > Ad-Hoc

Passphrase	000-000-000
Band	5 GHz
Channel	36
Encryption	WPA2
Status	Offline

该相机使用WPA2安全加密。

状况

... > Wi-Fi > Ad-Hoc	
Band	5 GHz ▼
Channel	36 ▼
Encryption	WPA2
Status	Offline
IP Address	

显示摄像机的Ad-Hoc Wi-Fi连接状态。
特设状态包括离线和在线。

IP地址

... > Wi-Fi > Ad-Hoc	
Channel	36 ▼
Encryption	WPA2
Status	Connected
IP Address	198.168.1.1
Netmask	255.255.255.0

当在线并广播网络时，摄像机会显示一个IP地址。

网掩码

... > Wi-Fi > Ad-Hoc	
Channel	36 ▼
Encryption	WPA2
Status	Connected
IP Address	198.168.1.1
Netmask	255.255.255.0

当在线并广播网络时，摄像机会显示IP地址的网络掩码。

基础设施

使用基础设施来配置摄像机以连接到现有的Wi-Fi网络。

注意:当Wi-Fi模式被设置为**基础设施**时,基础设施菜单被启用。更多信息请参考**Wi-Fi**部分。

Menu > Communication > Wi-Fi

Mode

Infrastructure ▼

Ad-Hoc >

Infrastructure >

MAC

02:00:00:00:00:01

... > Wi-Fi > Infrastructure

SSID

Networks ▼

Status

Offline

IP Assignment

Automatic

Configure IP

OK

使用基础设施菜单来配置Wi-Fi设置,以连接到现有的Wi-Fi基础设施。

项目	详情
SSID	显示连接的Wi-Fi网络的名称
网络	扫描、选择或进入Wi-Fi网络
状况	显示Wi-Fi连接状态
IP分配	显示IP分配方法
配置IP	选择IP分配模式,手动输入IP、网络掩码和网关地址
IP地址	显示Wi-Fi IP地址
网掩码	显示Wi-Fi网络掩码
闸门	显示Wi-Fi网关(路由器地址)。

SSID

... > Wi-Fi > Infrastructure

SSID

Networks ▼

Status

Offline

IP Assignment

Automatic

Configure IP

OK

... > Wi-Fi > Infrastructure

SSID

RED 5

Networks ▼

Status

Connected

IP Assignment


Automatic

Configure IP

OK

当选择一个网络时,SSID显示Wi-Fi网络名称(SSID)。


网络




使用网络来选择一个现有的网络, 扫描一个可用的网络, 或配置一个新的网络。

- **CONNECT:** CONNECT按钮将摄像机连接到选定的网络。
- **FORGET:** FORGET按钮可以删除所选网络的连接信息。
- **扫描:** "扫描"按钮可搜索可用的网络。
- **其他:** "其他"按钮打开 "其他网络" 屏幕, 你可以手动输入一个SSID和一个密码。

选择一个网络, 打开CONNECT屏幕。选择 "密码", 打开 "密码" 屏幕, 输入所需的网络密码。




按CONNECT下的按钮, 连接到新的网络。




状况

显示摄像机与所选Wi-Fi网络的连接状态。




IP分配

显示选定的IP分配模式。




配置IP

使用配置IP来选择IP分配方法，并手动输入IP地址、网络掩码地址和网关(路由器)地址。




IP地址

当连接到一个Wi-Fi网络并启用自动IP分配时，IP地址显示Wi-Fi网络IP地址。




当启用手动IP分配时，你可以手动输入一个静态IP地址。




网掩码

当连接到一个Wi-Fi网络并启用自动IP分配时，Netmask显示Wi-Fi网络的Netmask地址。




当启用手动IP分配时，你可以手动输入一个网络掩码地址。




网关

当连接到Wi-Fi网络并启用自动IP分配时，网关显示Wi-Fi网络网关地址(路由器地址)。




当启用手动IP分配时，你可以手动输入一个网关地址。



串行


使用 "串行 "来配置与扩展端口的串行连接。



你可以通过扩展端口CTRL为串行连接配置的设置包括。

项目	详情
波特率	选择串行端口的波特率
IP地址	输入PPP协议的IP地址


波特率



波特率控制数据在串行连接上传输的速度。速度越高, 越有可能发生错误。你可以选择的波特率包括。

波特率			
9600	115200 (默认)	576000	1500000
19200	230400	921600	2000000
38400	460800	1000000	2500000
57600	500000	1152000	3000000


IP地址



使用小键盘输入互联网供应商的IP地址。

融资租赁服务

使用FTPS将摄像机配置为与安全的文件传输协议(FTPS)连接工作。



使用FTPS菜单来配置摄像机的FTPS设置。

项目	详细内容
帐号	静态用户名ftp1
密码	用户可编辑的密码和QR码
设置访问	启用对摄像机设置的FTP访问
媒体访问	启用对媒体的只读访问
数据加密	对数据流进行加密
连接状态	显示正在发生的FTPS动作

密码


使用密码来输入FTPS密码。当你选择密码时，会出现FTPS密码QR码屏幕。



选择EDIT，打开FTPS密码编辑界面。该密码必须包含至少8个字符。屏幕以红色字体显示短于8个字符的密码。

PTP

使用PTP查看精确时间协议状态并配置精确时间协议的IP域。




你可以为PTP配置的设置包括。

项目	详情
PTP状态	显示精确时间协议的当前状态
PTP领域	允许你选择精确的时间协议域

PTP领域

使用PTP域来选择摄像机的精确时间协议域。摄像机只接收针对所选IP域的精确时间协议通信。



系统设置菜单

系统设置菜单包含摄像机系统配置设置。
从相机LCD菜单中，导航到系统设置，然后按SEL键。


Menu		Menu > System Settings	
User Settings	>	Date / Time	>
Autofocus	>	Lens	>
Communication	>	Power	>
System Settings	>	Sensor	>
Language	English ▾	Side LCD Brightness	80% ▾

使用系统设置菜单来配置摄像机系统设置。

项目	详情
日期/时间	日期和时间设置
镜头	查看镜头状态信息并进入光圈菜单
权力	直流和电池状态
传感器	翻转/镜像传感器扫描并输入同步移位值
侧面液晶显示器的亮度	调整侧面液晶显示器的亮度
指标	启用或禁用记录声音和前面的Tally LED灯
GPO功能	为扩展端口GPO引脚分配一个功能
状态设置	快门、光圈、聚焦和 白平衡设置
系统状态	关于摄像机的类型、PIN、FW和运行时间的信息

日期/时间

使用日期/时间菜单来重置相机的内部时钟。在录制到媒体时，时间和日期会在R3D®文件上打上时间戳。摄像机使用24小时的时钟惯例(军事时间)。例如，将下午2:35输入为14:35:00。




日期/时间菜单项目包括。

项目	详细内容
日期	日期为YYY-MM-DD格式
时间	24小时格式
时区	全球时区


日期

导航到日期，按SEL键，用小键盘输入日期。




时间

导航到时间，按SEL键，用小键盘输入24小时军用格式的时间。




时区

使用时区来选择摄像机所在的当地时区。



镜头

使用 "镜头 "查看所附镜头的信息。




你可以从Lens查看的信息包括：。

项目	详细内容
焦距	显示镜头的焦距值
焦点距离	显示镜头的焦距值
鸢尾花	镜头光圈菜单
图像稳定	显示镜头图像稳定状态
i/ 数据	显示库克/i数据品牌、序列号和所有者
控制环	启用或禁用控制环
控制环模式	选择控制环执行的功能


鸢尾花

使用光圈菜单来选择相机镜头的光圈。按 "编辑 "下面的按钮, 打开键盘, 手动输入光圈。



控制环模式


当镜头支持控制环功能并启用时，你可以选择你想用控制环来调整的相机设置。



你可以选择的模式包括光圈(光圈, 默认)、快门、ISO、白平衡、LCD放大、SDI放大、LCD+SDI放大、假彩色循环、峰值循环和工具循环。

权力

使用电源菜单查看各种摄像机的电源状态指标。




你可以查看的权力指标包括。

项目	详情
直流输入电压	当连接直流时，显示直流电压。
直流-输入安培数	当直流电被连接时，这显示直流电安培。
BAT电压	当电池被连接时，显示电池电压。
剩余的BAT百分比	当一个兼容的电池被连接时，显示电池剩余电量的%。
剩余的BAT时间	当连接了电池时，这将显示相机的剩余操作时间。
BAT安培数	当电池被连接时，显示电池安培数。
断电	启用或禁用扩展端口的5V/500mA电源

传感器

使用传感器来翻转/镜像传感器的扫描和转移同步信号。




传感器菜单包括。

项目	详情
翻转/镜像传感器扫描	切换到翻转/镜像传感器扫描1
同步移位	输入所需的同步移动量
同步移位时间	显示同步移位时间，单位为微秒(μs)。
同步移位时间单位	显示用于同步移位设置的微秒(μs)单位

- 1. 在改变传感器扫描方向后，一定要重新校准相机。

同步移位


使用 "同步移位" 打开键盘，并输入你想要的同步移位时间单位的数量，以使传感器与外部同步信号相抵消。使用此设置来解决设置上的同步问题，如在使用LED卷时。



在这个例子中，同步移位是2 x 0.013481微秒 ≈ 0.026微秒。

指标

使用 "指示器" 菜单来启用或禁用理数灯和录音按钮的声音, 并选择录音按钮发出的声音。




启用声音

使用启用声音来启用REC按钮的声音。



记录开始的声音

使用Rec Start Sound选择当按下REC按钮开始录制时扬声器发出的声音。




选题包括。

- 无
- 哔哔声
- 双响铃
- 蜂鸣声
 升起
- 提示音
 下降
- 奖金
- 快门

录音停止的声音

使用 "录制停止声音" 选择当按下REC按钮停止录制时扬声器发出的声音。



选题包括。

- 无
- 哔哔声
- 双响铃
- 蜂鸣声
 升起
- 提示音
 下降
- 奖金
- 快门


理财之光

使用Tally Light来启用Tally LED指示灯(参考相机机身的LED部分) 。



GPO功能

使用GPO功能菜单，选择扩展端口的GPO功能。



你可以为扩展端口选择以下GPO功能。

- 录音指示器输出(Tally) 。
- 同步输出

录音指示器输出

记录指示器输出功能在摄像机记录时从扩展端口GPO引脚发送一个3.3V(最大0.04A) 的理货信号到接地引脚。信号脉冲的上升沿表示记录的开始，下降沿代表记录的结束。


同步输出

同步输出功能在每一帧开始时发送一个3.3V(最大0.04A) 的脉冲，与记录帧率相匹配。

欲了解更多信息，请参考扩展端口。

状态设置

使用状态设置菜单选择快门显示模式、光圈增量、对焦距离单位和 白平衡单位相机菜单中显示的ND增量。




你可以配置的状态设置包括。


项目	详情
快门显示模式	为快门菜单显示单位选择一个时间分数或一个角度
光圈增量	选择1/4或1/3光圈的增量
焦点距离	选择聚焦距离单位(公制或英制) 。
白平衡列表模式	选择开尔文或白平衡预设

快门显示模式

使用快门显示模式来选择相机在菜单中显示快门设置的方式。
当选择角度时，快门菜单以度数显示选择。当你选择 "时间 "时，"快门 "菜单会以几分之一秒的单位显示选择。




光圈增量



使用光圈增量来选择相机光圈设置的四分之一增量或三分之一增量。默认为1/3档。


焦点距离

使用 "聚焦距离 "为镜头聚焦距离显示选择英制或公制单位。默认为英制。




白平衡列表模式

使用白平衡列表模式，为白平衡色温菜单选择开尔文或预设。默认是开尔文。



系统状态


使用系统状态菜单查看摄像机信息和查看温度读数。



你可以查看的系统状态信息包括。

项目	详情
相机信息	相机信息
温度	摄像机温度

相机信息



你可以查看的摄像机信息包括。

项目	详情
摄像机类型	显示摄像机描述
相机密码	显示相机的个人识别号码(PIN) 。
版本	显示安装在摄像机上的固件版本号
运行时间	显示摄像机已运行的总小时数

温度

... > System Status	... > Temperature
Camera Info >	Camera Status Good
Temperature >	Logic Board 0 60°C
	Logic Board 1 60°C
	Power Board 30°C
	STM 30°C

你可以查看的摄像机温度包括。

项目	详情
摄像机状态	显示良好(绿色)或过热(黄色)。
逻辑板0	显示逻辑板0的摄氏温度
逻辑板1	显示逻辑板1的摄氏温度
电源板	显示电源IC板的摄氏温度
缩写:STM	显示功率STM IC的摄氏温度
传感器	显示传感器的摄氏温度
校准温度	校准传感器时的温度

语言菜单

语言菜单包含你可以为用户界面(UI) 选择的语言。
从相机LCD菜单中, 导航到语言, 然后按SEL。

Menu	Language
Autofocus >	English Simplified Chinese French OK CANCEL
Communication >	
System Settings >	
Language English ▾	
Maintenance >	

你可以选择的语言包括。

- 英语
- 简体中文
- 法国
- 德国
- 日本人
- 西班牙

维护菜单

维护菜单包含用于对相机执行各种维护任务的设置。
从相机的LCD菜单中，导航到维护，然后按SEL。

Menu	
Autofocus - BETA	>
Communication	>
System Settings	>
Language	English ▾
Maintenance	>

Menu > Maintenance	
Calibrate	OK
Calibration	Factory ▾
Save Log	OK
Reset Defaults	OK
Factory Reset	OK

使用维护菜单执行以下摄像机维护任务。

项目	详情
校准	执行选定的校准
校准	校准选项列表
保存日志	将摄像机日志文件保存到媒体
重置默认值	将相机设置重置为其默认设置
工厂重置	将相机恢复到出厂设置
升级	更新固件

校准

使用 "校准 "来启动相机校准过程，并创建你的用户校准配置文件。
只有在相机达到其工作温度后才可进行校准。这通常发生在你在拍摄环境中打开相机后的5分钟内。开机后不要立即进行校准。


Menu > Maintenance	
Calibrate	OK
Calibration	Factory ▾
Save Log	OK
Reset Defaults	OK
Factory Reset	OK

注意:在校准相机之前，请确保将安装帽安装在相机上。

按OK下面的按钮，开始校准相机。


CALIBRATION	CALIBRATION
You are about to calibrate your camera at 1/47.95. This process will take approximately 30 seconds. Ensure body cap is attached before continuing. CANCEL OK	Calibration in progress.

当相机完成校准后，LCD显示校准状态信息。



校准

使用校准来选择活动的相机校准。




你应该总是选择用户校准。第一次校准相机时，唯一的选择是工厂。执行校准后，用户校准配置文件被添加到列表中，相机将其作为默认校准。每次你校准相机时，用户配置文件都会被更新。唯一一次删除用户配置文件，是在你执行出厂重置的时候。

如果用户校准不可用，摄像机默认为工厂校准。校准摄像机以生成新的用户校准配置文件。


保存日志

使用 "保存日志" 将摄像机日志保存到媒体。




当介质已满，或丢失时，相机将显示一条错误信息。当没有错误时，会显示成功信息。

错误。




成功。



重置默认值

使用 "重置默认值 "将相机重置为出厂默认菜单设置。




注意:重置相机将删除你所有的菜单设置。

注意:相机关闭,然后再打开,完成重置过程。

按 "是 "下的按钮,将相机菜单重置为默认设置。

工厂重置

使用 "出厂重置 "将相机重置为出厂设置。




注意:重置相机将删除您的所有设置并删除所有导入的文件。相机关闭,然后再打开,完成重置过程。

按 "是 "下的按钮,将相机重置为出厂设置。

升级

使用升级来执行相机固件更新。



关于升级固件的更多信息,请参阅[升级固件](#)。

5. 如何操作

本节介绍如何使用相机功能。

WI-FI配置

该相机提供了一个无线(802.11g)连接,为第三方应用程序提供通信支持。与所有无线设备一样,通信范围随环境和可能存在的任何无线电频率(RF)干扰而变化。你可以选择2.4GHz或5GHz的无线频率。为了获得最佳性能,请不要用任何附件、安装板或安装轨道阻挡天线。


该相机使用临时性的模式,将相机设置为Wi-Fi热点。

相机使用基础设施模式来连接到现有的Wi-Fi基础设施。


以无线方式连接到现有的WI-FI网络

本相机使用WPA2 Wi-Fi协议。




1. 导航到Wi-Fi菜单**MENU>COMMUNICATION>Wi-Fi**。




2. 从模式选项中,选择基础设施。





3. 从基础设施菜单中,选择网络。



4. 从网络列表菜单中选择网络名称。




或按SCAN下的按钮来扫描可用的网络并更新网络列表。




5. 按下CONNECT(连接) 下面的按钮。显示CONNECT(连接) 屏幕。



6. 按SEL键。显示 "密码输入 "屏幕。




7. 输入所选网络的口令。口令是区分大小写的, 它必须使用至少8个字符。输入8个字符后, "确定 "按钮被启用。



8. 在完成的密码输入屏幕上按下 "确定 "按钮。显示完成的 "连接 "屏幕。



9. 按下CONNECT(连接) 下面的按钮。摄像机连接到选定的网络。



FTPS配置

安全文件传输协议(FTPS)提供了一个快速和安全的系统,用于传输数据到相机或从相机传输数据。当相机启用并通过Wi-Fi或通过USB-C端口与以太网适配器连接到网络时,FTPS可用。

在相机上使用FTPS的设置包括。


- 协议:FTP或FTPS
- 主机:[摄像机的IP地址]
- 端口:21
- 加密:TLS/SSL 明确加密
- Username: [USERNAME IN FTPS MENU SETTINGS].
- 密码:[FTPS菜单设置中的密码]。
- 登录类型: 正常

注意:


- 文件传输速度可能会因信号的强度(使用Wi-Fi时)和网络流量的大小而有所不同。为了获得最快和最可靠的数据传输,我们建议使用硬线连接。
- 步骤可能有所不同,这取决于你想使用哪种FTP软件,请查阅你的软件用户指南以获得更多帮助。
- 在设置FTP时,确保你使用FTP或FTPS,而不是SFTP,因为这些是不同的协议。
- 出于安全原因,FTPS主机名称和密码只显示在摄像机的FTPS菜单上。
- 禁用加密功能可以提高传输速度。

摄像机设置

1. 用所需的连接方式(Ad-Hoc、基础设施或USB-C)将相机连接到网络,并验证连接。当摄像机在Wi-Fi状态中显示"已连接"时,即确认连接成功。




2. 导航至菜单 > 通讯 > FTPS。记下用户名和密码。你也可以输入一个新的密码。





3. 通过将"设置"或"媒体"切换到开或关的位置来启用用户权限。当媒体访问被禁用(关闭)时,媒体文件夹将在FTP应用程序上显示为一个空文件夹。
4. 摄像机现在已设置在FTPS上。

软件设置 (FILEZILLA)




1. 在FileZilla中, 输入以下设置。
 - 主机: *ftp://Camera 的 IP 地址*- 例如: *ftp://192.168.1.93*
 - 用户名: 显示在FTPS菜单中的用户名
 - 密码: 在FTPS菜单中显示的密码
 - 端口: 留空

2. 点击**Quickconnect** 。根据权限，你现在可以访问所需的文件夹了。



摄像机FTP菜单中的连接状态显示为已连接。



其他信息

当上传文件到相机时，确保你使用 "上传" 文件夹，然后使用所需的 **cdls**、**luts**、预设或升级子目录。媒体不能被上传到相机文件夹。

加密后的FTP传输的数据率最大约为千兆以太网速度。

在使用有线连接的情况下，完整的256GB的估计下载时间约为47分钟。

USB-C配置

RED V-RAPTORVV提供了一个USB-C连接, 为安卓设备、苹果设备、以太网设备和RED Connect License(带5Gb/s以太网适配器)的R3D流提供通信支持。

关于RED Connect的更多信息, 请参考:[RED Connect](#)。



本节包括以下说明。

- [USB-C安卓配置](#)
- [USB-C苹果配置](#)
- [USB-C以太网配置](#)

USB-C安卓配置

RED V-RAPTORVV提供了一个USB-C连接, 为安卓设备提供通信支持。

连接到安卓设备上

1. 从Google Play商店, 下载**红色控制应用程序**到安卓设备。




2. 用USB-C线将安卓设备连接到相机上。


3. 通过点击设置图标(齿轮)打开安卓设备设置。



4. 选择连接。




5. 选择 "移动热点和系留"。



注意:移动热点和系留功能仅适用于具有蜂窝功能的安卓设备。

6. 启用USB连接。



7. 在安卓设备上, 点击RED控制图标, 打开RED控制应用程序。



RED控制应用程序显示相机连接图标。



8. 点击图标, 打开RED控制应用程序的工具, 用于系留相机。



在这里, 你可以使用红色控制应用程序来监视和控制相机。

USB-C苹果配置

V-RAPTORVV提供一个USB-C连接, 为苹果设备提供通信支持。

连接到一个苹果设备

1. 从苹果商店, 下载**红色控制应用程序**到苹果设备。

注意:滚动到用户协议的底部, 接受该协议。




2. 用USB-C线将苹果设备与相机连接。如果 "信任这台电脑?" 信息显示, 请跳到步骤6。

3. 点击 "设置" 图标, 打开苹果设备设置。




4. 选择个人热点。



5. 允许其他人加入。




6. 苹果设备提示你承认你信任电脑(摄像头)。




7. 从苹果设备上, 点击RED控制图标, 打开RED控制应用程序。



RED控制应用程序显示相机连接图标。在IP地址后面可以看到LINK这个词。



8. 点击图标, 打开所连接摄像机的RED控制应用工具。



在这里, 你可以使用红色控制应用程序来监视和控制相机。


USB-C以太网配置

RED V-RAPTORVV提供了一个USB-C连接, 为以太网网络提供通信支持。


连接到一个以太网网络

你必须使用USB-C到以太网适配器, 将相机连接到以太网网络。


1. 使用USB-C到以太网适配器将相机连接到以太网网络。
2. 从支持Wi-Fi的设备上, 选择相机所连接的Wi-Fi连接。



3. 打开RED控制的
支持Wi-Fi的设备。




4. 点选RE-SCAN。
显示相机图标。




摄像机图标显示摄像机的以太网IP地址。



5. 点击摄像机图标, 打开联网摄像机的RED控制应用工具。



6. 从连接到以太网的计算机上打开一个浏览器。
7. 在浏览器地址栏中, 输入显示在RED Control摄像机图标或摄像机通信菜单(Ad-Hoc、Infrastructure)中的摄像机IP地址。RED控制工具显示在浏览器中。



权力

相机通过一个DC-IN端口和一个连接的电池接受电源。摄像机不能通过USB、D-Tap/P-Tap或BNC端口接受电源。

安装电池

将兼容的V-Lock电池(参考REDVOLT电池 Batteries) 插入电池槽。滑动电池, 直到它发出咔哒声。



当电池连接在相机上, 相机关闭, 并连接直流电源适配器时, 相机可以为电池充电。在与电池建立通信之前, 直流电源LED灯会闪烁琥珀色。当通信建立, 电池正在充电时, LED灯呈固态琥珀色。当通信没有建立(不兼容的电池) 和电池没有充电时, LED是绿色的。

注意: 不兼容的电池将无法在相机上充电。

拆除电池

1. 在握住连接的电池时, 按下弹出按钮。
2. 将电池滑出。

电源元件

您可以使用V-RAPTOR XL VV相机的电源适配器、外部直流电源或后置的REDVOLT电池为V-RAPTOR XL 8K VV相机供电。V-RAPTOR™ 8KVV电源适配器, 外部直流电源, 或使用后置的REDVOLT电池。

有关电池的充电、储存或维护信息, 请参考制造商的说明。

通电后自动启动

该相机支持通电自动启动功能。这意味着, 如果所有的电源都被移除, 而电源开关被设置为ON, 那么当有电源连接时, 摄像机就会打开。

消耗功率

摄像机根据配置和工作条件消耗不同程度的电力。当摄像机上没有辅助(AUX)电源时, 耗电准则是。

- 在室温、8K和每秒24帧的情况下, 相机的基本记录配置的功率为65瓦
- 当摄像机在高环境温度、8K和120帧/秒的条件下进行拍摄时, 最大功率为75瓦特

权力优先


当多个电源连接到摄像机时, 电源消耗的优先顺序是这样的。

1. 任何连接到DC-IN端口的电源。
2. 附带的电池。

警告。始终在连接SDI BNC电缆之前连接电源或电池。在移除电源或电池之前，一定要移除SDI BNC电缆。关于SDI BNC附件的更多信息，请参考 [SDI 1 / 2](#)。

开启相机

1. 将电源V-RAPTOR™ 8KVV电源适配器或REDVOLT电池) 连接到相机。
2. 将电源开关向上滑动到ON位置。



关闭相机

注意:当相机正在拍摄、格式化媒体、更新固件或校准时,请勿关闭相机。

将电源开关向下滑动到关闭位置。



媒体管理

本节说明如何使用、记录、格式化和卸载相机的媒体。

警告。请不要在CFexpress媒体卡上贴标签。介质产生的热量会减弱标签的粘性,导致标签在相机内脱落。标签也会减少散热,导致内部元件过度磨损。从CFexpress媒体卡上取下标签会使卡体变形。

相机支持exFAT作为媒体卡的文件系统,以适应更大的文件和数据速率。exFAT在macOS和MS Windows上都被支持。

弹出媒体


重要的是。为了确保数据的完整性,在从相机中取出介质之前,必须始终弹出介质。这确保了从媒体上移除电源,并关闭任何开放的数据文件。如果不能正确弹出媒体,可能会导致数据丢失或文件损坏。

要快速弹出介质,请按下相机左侧的用户按钮1和2(参考Camera Body)。


要通过使用液晶显示器菜单从相机中弹出媒体,选择菜单>媒体。

Menu	
Project Settings	>
Audio / TC	>
Monitoring	>
Media	>
User Settings	>


在突出显示 "弹出 "时，按SEL键弹出(卸载) 媒体。



显示 "成功 "信息。



现在媒体被弹出，所有与媒体有关的项目在菜单中都是灰色的。



警告。介质会变得非常热。移除介质时要小心。


在不弹出CFexpress媒体卡的情况下取出它，会增加文件损坏的风险。在移除或断开连接之前，弹出介质是一个好的做法。弹出介质有以下好处。

- 保护你记录的数据的完整性
- 在后期制作中快速安装夹子到你的工作站上。

插入媒体

相机的左侧有一个有盖的隔间，你可以在这里插入CFexpress媒体卡。

警告。 请不要在CFexpress媒体卡上贴标签。介质产生的热量会减弱标签的粘性，导致标签在相机内脱落。标签也会减少散热，导致内部元件过度磨损。从CFexpress媒体卡上取下标签会使卡体变形。



插入CFEXPRESS媒体卡

1. 按住介质门的访问闩锁，并打开介质门。




2. 将CFexpress媒体卡插入插槽，卡的顶部朝向相机的正面。插入卡，直到锁的咔嚓声。
3. 关闭媒体门，并确保门发出咔嚓声。
4. 如果需要，请格式化CFexpress媒体卡。更多信息请参考[安全格式](#)。

移除CFEXPRESS媒体卡

注意:在未使用媒体菜单弹出之前, 请勿移除CFexpress卡。更多信息请参考 [《媒体管理》](#)。

警告。介质会变得非常热。移除介质时要小心。

1. 如果相机是开着的, 进入**菜单>媒体**并选择**弹出**。
2. 向下按压介质门访问门闩, 打开介质门。



3. 按下CFexpress媒体卡, 直到锁定释放的咔嚓声。卡片会轻微弹出。



4. 让CFexpress媒体卡冷却后, 再将卡从插槽中轻轻拉出。

警告。介质会变得非常热。移除介质时要小心。

5. 关闭媒体门, 并确保门闩发出咔嚓声。

安全格式

安全格式是一种重建CFexpress卡文件系统的低层次格式。安全格式化会清除卡上的所有数据。
当相机报告与介质有关的错误时，执行安全格式。


执行安全格式化

小心。在格式化卡之前，确保所有的数据都得到了备份。格式化过程中删除的数据无法恢复。


警告。介质会变得非常热。移除介质时要小心。

要执行安全格式化，请遵循以下说明。


- 1. 进入菜单>媒体>安全格式。




- 2. 从安全格式菜单中，选择所需的摄像机ID、摄像机位置、卷轴编号和埃德加码。向下导航到 "格式化 "按钮，按SEL键开始安全格式化进程。



显示确认信息。



3. 按下面的 "YES "按钮, 开始格式化。



在计算机上格式化媒体

RED公司建议, 只有当你无法将媒体安装到相机上时, 才使用计算机来格式化你的CFexpress媒体卡。更多信息请参考 《故障排除》部分。

媒体信息

使用媒体信息菜单来显示CFexpress媒体卡的信息。
媒体信息包括以下内容。

项目	详情
状况	CFexpress媒体卡状态
型号	CFexpress媒体卡型号
序列号	CFexpress媒体卡序列号
固件版本	CFexpress媒体卡固件版本
剩余的百分比	CFexpress媒体卡的剩余存储空间*。
余下的时间	CFexpress媒体卡上剩余的记录时间*。

*与当前的项目设置

文件系统

V-RAPTOR VV相机使用exFAT格式化CFexpress媒体卡。基于Mac®和Windows®的计算机都支持这种格式的CFexpress媒体卡。请参考你的操作系统的文件, 以确定其对文件格式的支持是否有任何限制。

夹子文件夹的命名规则

当你记录一个片段时，相机为片段文件夹创建一个唯一的名称，该名称使用下表所述的格式。

项目	详情	例子
摄像机ID	分配给相机的字母(参考 摄像机ID)。	A
卷轴ID	分配给介质的卷筒号(参考 卷轴编号)。	004
夹子编号	摄像机的位置字母后面有三位数字，以001开头	C001
月份	录制片段的月份(参考 日期/时间)。	12
天	录制片段的日期(参考 日期/时间)。	04
两个角色	由摄像机生成的两个随机字母数字字符，以防止重复。	6M
.RDC	夹子文件夹扩展	.RDC

例如，在摄像机 "A "位置 "C "的媒体文件夹内的剪辑文件夹序列可能看起来像这样。

- a001_c001_12046m.rdc
- a001_c002_1204ce.rdc
- a001_c003_1204r5.rdc

剪辑元数据

每个片段的每一帧都会记录以下元数据。

- 音频数据
 - 广播波格式(BWF)
 - 夹子
 - 配置，相机名称，网络，型号。型号ID, 序列号
 - 版权声明
 - 日期和GMT
 - 文件名
 - 固件版本
 - 框架指南
 - Jamsync设置
 - 镜头和快门速度/角度参数
 - 镜头名称，品牌，ID, 近焦，远焦
- 地点
 - LTC用户位(来自ISP的3个32位字reg-dump) 。
 - 媒体序列号
 - 生产名称
 - REDCODE®
 - 卷轴
 - 场景
 - 立体声设置
 - 摄
 - 时间码
 - 单位

媒体最佳实践

本节介绍最佳做法，以确保你的CFexpress卡继续提供可靠的存储和快速的数据速率。遵循这些最佳做法可以防止你的CFexpress卡变得支离破碎，这可能导致数据完整性错误。

- 唯一应该从电脑保存到CFexpress卡的文件是预设文件、固件升级文件和LUT。不要将其他文件、文件夹或应用程序保存在你的媒体上。
- 不要把你的硬盘备份到CFexpress卡上。如果使用Mac，系统可能会问你是否要使用Time Machine将文件备份到CFexpress卡；不要将CFexpress卡作为备份磁盘。
- 不要用电脑删除CF卡上的片段。只能通过相机内格式化CFexpress卡来删除片段。关于格式化CFexpress卡的更多信息，请参考[安全格式](#)。
- 除非CFexpress卡不能安装在相机上，否则不要用电脑来格式化你的CFexpress卡。欲了解更多信息，请参阅[安全格式](#)。
- 当从电脑中弹出CFexpress卡时，在移除CFexpress卡之前，请确保图标已经从Finder窗口(Mac) 或Windows Explorer (Windows) 中完全消失。有时，弹出窗口说CFexpress卡已弹出，显示得太早。
- 当读卡器有写保护开关时，如RED® CFexpress Type B读卡器，建议你在上传片段时将读卡器设置为写保护，以防止连接的设备向你的CFexpress Type B卡添加任何不需要的数据。

在MAC上编制索引

注意：你可以使用带有Write-Protect的RED CFexpress Type B读卡器来防止Mac OS对你的CFexpress Type B卡进行索引(参考RED® CFexpress Type B读卡器) 。

当你连接所有的外部驱动器时，大多数新版本的Mac OS会自动为它们编制索引。这包括当你连接CFexpress卡时。索引使连接过程耗时更长。当CFexpress卡连接到Mac时，切勿移除该卡。索引将隐藏的文件写到CFexpress卡上。当你把有索引的CFexpress卡插入相机时，相机可能需要一段时间来识别隐藏的文件并连接到CFexpress卡。在等待CFexpress卡连接的过程中，切勿取出CFexpress卡或关闭相机。相机成功连接到CFexpress卡后，执行安全格式化以删除隐藏的文件。欲了解更多信息，请参阅[安全格式](#)。

红色显示器接口电缆

DSMC3™ RED® ToUch 7.0 "液晶显示器包括一条定制的RED显示器接口(RMI)电缆,提供RMI和显示器之间的通信。

该电缆连接到RMI和显示器的地方,有特殊的锁定功能,防止电缆意外脱落。

注意: RMI电缆以一个角度连接到显示器上,如图所示。

要解开电缆锁,旋转RMI电缆锁,滑动显示器电缆锁,如图所示。



注意: USB-C风格的DSMC3™ RMI电缆是一种定制的Pinned电缆,与标准的USB-C电缆端口(包括后置摄像头USB-C端口)不兼容。RMI上的EXP端口是为了将来使用,目前不支持。

可选的RED监控接口(RMI)电缆。

- 10" DSMC3™ RMI电缆
- 18" DSMC3™ RMI电缆
- 39" DSMC3™ RMI电缆

监测

该相机提供了几种监控图像的方法。这些监测方法包括。

- DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器
- SDI输出到显示器
- 通过Wi-Fi向iOS或Android设备提供RED控制
- 通过USB-C对iOS或Android设备进行RED控制
- 连接电脑的USB-C到以太网适配器
- 现场直播

DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器

可选的DSMC3™ RED Touch 7.0 "LCD提供了来自摄像机传感器的1920 x 1200分辨率的实时图像。通过使用监控菜单,你在这个显示器上使用显示指南、曝光工具、对焦工具和放大的图像(参考[顶级液晶显示器](#))。

SDI输出到显示器

SDI端口提供12G SDI信号，允许在4K SDI显示器上观看摄像机图像。输出信号的比特深度为10位4:2:2。

使用SDI菜单来选择SDI输出、工具和指南的设置(参考SDI 1 / 2)。

警告。在某些情况下，当连接到一个附件并在没有使用屏蔽电缆的情况下供电时，SDI连接器有可能发生损坏。RED建议只使用高质量的、屏蔽的BNC电缆，这些电缆的额定值为12G-SDI信号，并且只使用屏蔽的电源电缆为SDI附件供电。

在将BNC连接到摄像机之前，请确保电源一直连接到SDI附件。来自SDI附件的未接地电源会损坏摄像机的SDI端口。为避免这种可能的损坏，在将附件连接到BNC电缆之前，先将电源连接到附件上。当使用RED认可的第三方电池板时，在热插拔之前要拔掉BNC电缆。

在可能的情况下，避免使用P-Tap(也称为D-Tap)电缆为附件供电。为了避免在使用P-Tap/D-Tap时出现损坏，必须准确地遵循连接/断开顺序(如下)。

BNC连接说明

当连接SDI附件时。

1. 将电源连接到SDI附件；打开SDI附件的电源。
2. 确保电源已连接到摄像机。这确保了在连接BNC之前，两者都是接地的。摄像机的电源状态对SDI连接顺序没有影响。
3. 将BNC电缆连接到附件，然后连接到相机。

当拆卸安装在SDI输出的附件时，确保在移除SDI设备的电源之前，移除与摄像机的BNC连接。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 断开SDI附件的电源。

当你需要更换安装在相机SDI端口的附件上的电池时，你必须。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 更换SDI附件上的电池。
4. 将BNC电缆连接到摄像机。
5. 打开SDI附件的电源。

有关SDI安全的更多信息，请参考 [防止SDI输出的损坏](#)。




图。启用SDI标准叠加模式的SDI显示器

SDI端口规格。

- 集成12G-SDI与6G-SDI、3G-SDI和1.5G-SDI模式
- 12G-SDI: 高达4096 × 2160 10位4:2:2, 用于60p
- 6G-SDI: 高达4096 × 2160 10位4:2:2, 用于30p
- 3G-SDI: 高达2048 × 1080 10位4:2:2, 用于60p
- 1.5G-SDI: 高达720p和1080i 10位4:2:2, 用于30p和24p
- SMPTE时间码
- HANC元数据
- 多达四(4)个通道的24位48kHz音频(参考[音频来源](#))。

你可以通过使用SDI菜单启用或禁用图像放大、对焦和曝光工具以及发送到SDI显示器的图像上显示的指南(参考[SDI 1 / 2](#))。

从侧面的LCD, 导航到SDI工具(参考SDI页面)。



你可以在SDI上启用或禁用以下监控工具, (参考SDI 1 / 2)。


- 放大
- SDI工具
- SDI指南

您也可以选择图像/LUT菜单中定义的图像/LUT外观, 或者您可以选择RWG(REDWideGamutRGB) /Log3G10图像处理管道(IPP2) 外观。

红色控制

RED控制允许你使用Wi-Fi连接到相机, 并将监控图像发送到iOS和Android设备。


注意:您必须在"菜单">"监控">"现场直播"下启用现场直播, 以启用图像传输。



图。红色控制手机通过Wi-Fi监控


USB-C

使用USB-C电缆连接到相机，并使用RED Control应用程序将监控图像实时发送到手机设备上。



图。USB-C连接到带有RED控制应用程序的安卓手机上

通过使用以太网到USB-C适配器，你也可以连接以太网设备。



图。USB-C连接到一个以太网网络浏览器

你可以在浏览器中的URL末尾添加:9090，以调出一个仅有图像的饲料，供远程观看。

注意:您必须在"菜单">"监控">"现场直播"下启用现场直播，以启用图像传输。

曝光

相机提供多种工具来确定当前图像的曝光水平,并提供工具将曝光调整到所需水平。

当使用R3D文件格式时,你可以在任何时候纠正色温和ISO设置。然而,光圈和曝光时间是两个参数,你不能在以后的R3D文件中进行修正。

注意: ProRes文件格式刻录了ISO和白平衡,并且不允许你像R3D格式那样在拍摄后调整这些设置。

虽然正确的曝光总是一个艺术性的决定,但有一些最佳的做法来捕捉最大的动态范围,同时也允许后期制作来保留预期的图像信息。

目标是尽可能减少图像的亮部和暗部的削波。否则,传感器的信息会在曝光过度 and 曝光不足的区域丢失。

确定曝光水平的主要工具是直方图。它显示了你应用ISO和白平衡设置后,红、绿、蓝像素的确切亮度水平。监视器有自己的色域和亮度水平,这使得监视器在确定相机的曝光水平时不太理想。

这台相机包括一个直方图,和一个简单的RGB原始像素曝光表,它可以让你确定适当的曝光,而不管设置的ISO或相机的外观(更多信息请参考[柱状图页面](#))。

直方图提供了关于图像中亮度分布的信息。这使你能够看到一个场景在亮部和暗部有多接近剪裁,这使你很容易选择相应的光圈、曝光和ND滤镜方案。


伪色曝光工具

虽然直方图提供了关于图像的亮度分布和削波的信息,但它并不显示图像中接近或已经达到削波的区域。为此,相机提供了图像叠加,提供虚假的颜色来指示精确的曝光水平。

伪彩色曝光模式

假彩色曝光模式覆盖提供了图像在高光(红色)和低光(绿色)下接近或已经被削除的信息(参考[伪彩色曝光模式](#))。

曝光模式下的监控图像示例。



伪彩色视频模式

假彩色视频模式提供了更多关于图像不同部分亮度的渐进式信息。当你想在正确的水平上曝光皮肤颜色时,这很有帮助,同时忽略了背景可能曝光过度或曝光不足的事实(参考[伪彩色视频模式](#))。

视频模式下的监控图像示例。



焦点

焦点,就像**曝光**和**录制帧率**一样,是一个不能轻易在后期制作中固定的属性。为了确保在你开始拍摄时相机对焦正确,采用不依赖显示器上的可见度的对焦工具是很重要的。

相机界面包括对焦工具,你可以用它来达到所需的图像对焦(参考[峰值](#))。

峰值对焦模式

锐化模式在图像上应用一个锐化滤镜,强调聚焦对象的边缘。

聚焦模式下的监控图像示例。



边缘峰值模式

边缘锐化模式隐藏了图像,只显示边缘。这提供了当前聚焦主体的最佳视觉表现。

在 "边缘倾斜 "模式下的监测图像实例。



峰值 峰值模式

峰值 峰值模式强调了边缘, 它还通过使用一个可选择的颜色来突出它们。

峰值模式下的监测图像示例 峰值模式。



时间码

时间码提供了一种机制, 从摄像机记录的片段到其他设备(如照相机和录音机)的帧时间参考。一些设备还可以收集其他数据, 如镜头元数据或相机方向, 这些数据是由时间码引用的, 以便在后期处理时将数据合并在一起。

V-RAPTOR 8KVV提供两个独立的时间码概念: 一天中的时间(TOD)和边缘码。TOD和Edgecode都存储在R3D文件中。用户可以通过在液晶显示器中设置偏好来选择在时间码显示模式上显示哪个时间码。


一天中的时间

TOD时间码反映了摄像机记录每一帧的时间和日期。V-RAPTOR 8KVV将TOD时间码同步到外部时间码发生器(当有一个连接到扩展端口)或同步到摄像机的内部实时时钟。


设置TOD时间码

要在摄像机上设置TOD时间码, 请执行以下操作。


- 1. 打开音频/时间码菜单: 菜单>音频/TC。




2. 选择时间码来源。时间码源菜单打开。



3. 选择内部TOD来使用摄像机的内部实时时钟, 或者选择外部来使用连接到扩展端口的外部时间码发生器。按OK下的按钮, 确认选择。
4. 当你选择内部TOD时, 你可以导航到JAM Timecode to TOD并按下SEL来将时间码同步到相机的内部时钟。



摄像机在液晶显示器主页上显示时间码。



注意:摄像机关闭时, 时间码会被重置。


埃德加码

Edgecode只在摄像机记录帧时推进。每一帧都是有顺序的。当媒体被替换时，新媒体将重新开始计时。你可以通过使用安全格式手动设置Edgecode计时器(更多信息请参考[安全格式](#))。


设置EDGECODE时间码

要在摄像机上设置Edgecode Timecode, 请执行以下操作。


1. 打开音频/时间码菜单: **菜单 > 音频/TC**。




2. 向下导航到时间码显示模式。



3. 按SEL键, 选择时间码显示模式。时间码显示模式菜单打开。



4. 选择 "边缘", 并按 "确定" 下的按钮来使用 "边缘编码"。摄像机在[液晶显示器](#)主页上显示Edgecode。



注意: 每张新的媒体卡将默认为从01:00:00开始的edgecode轨道。你可以通过使用媒体格式菜单来改变边码, 在任何需要的时间开始(参考[埃德加码](#))。

斑马线模式

使用斑马线模式来启用和调整两(2)个独立的斑马线指示器的上下限值。使用斑马线1进行高光曝光, 而使用斑马线2进行中间色调或阴影曝光。斑马在默认情况下是禁用的。

欲了解更多信息, 请参考《使用RED相机的曝光:假色和斑马线工具》一文, 可在www.red.com/red-101/exposure-false-color-zebra-tools。

启用斑马线1指示器

1. 进入**菜单>监控>工具**, 选择**Zebra 1**。
2. 设定低IRE为98。
3. 设置高IRE为100。

图像中在IRE范围内曝光的区域由-45°的红色斜线表示。

默认设置是低IRE=98, 高IRE=100。

启用斑马线2指示器

1. 进入**菜单>监控>工具**, 选择**Zebra 2**。
2. 设置低IRE为41。
3. 设置高IRE为48。

图像中在IRE范围内曝光的区域由45°的绿色对角线表示。

默认设置是低IRE=41, 高IRE=48。

斑马线概述

斑马线是一种特殊的模式, 能够显示多达两个任意IRE范围的自定义叠加图。与其他两种模式不同, 斑马线指示器以对角线条纹的形式出现, 它们是完全可配置的, 而且它们具有保留全色基础图像的优势。

在传统的摄像机中, 许多人使用单一的斑马线来表示高光细节。它通常被设置为70%(70IRE), 部分原因是当使用典型的对比度曲线进行渲染时, 这是一张白纸开始具有最小纹理的地方。肤色或天空将被曝光, 看起来只是比这些线条更暗或更亮。如果启用, 第二条斑马线通常会指示中间色调或阴影。对于深阴影, 你可以将第二个指标设置为低于10%的强度或10IRE, 并将第一个指标设置为高于85IRE的高光。


然而, 与其他基于IRE的模式一样, 斑马模式只适用于当前的ISO设置(如SDI输出), 而不适用于原始图像数据。如果在后期制作中改变了什么, 这些指标就不能代表最终的输出色调。在这些情况下, 斑马线模式更像是一个预览和输出亮度的工具, 而不是一个曝光工具。

预录内容

本节说明如何使用预录功能。


要开始预录，按 **"记录"** 按钮。

液晶屏从 **"准备"** 状态变为 **"预录"** 状态。



再次按下 **"记录"** 按钮，开始记录。

当你开始录音时，LCD 的外观会从预录外观变为录音外观。



摄像机会将预录片段添加到您的记录的开头。这个片段被记录在一个内部缓冲区，以保护媒体的寿命。预录片段的可用长度取决于你使用的格式、质量、分辨率和帧速率。

关于启用和配置预录的信息，请参考 [预记录](#)。

校准传感器

传感器校准是一个过程，在此期间，相机通过确保整个传感器的像素灵敏度保持一致来优化图像质量。

何时校准传感器

建议进行校准。

- 当在温度与当前校准有明显差异(+/-30°F...) 的环境下拍摄时。T/E状态栏指标中的T将变成黄色(更多信息请参考**状态栏**)。
- 在曝光时间发生极端变化后(+/- 1/2秒) 。T/E状态栏中的E将变成黄色(更多信息请参考**状态栏**) 。
- 每次固件升级后
- 改变传感器扫描方向后
- 当你有任何图像质量问题时

升级固件

通过安装最新的固件，你可以从你的相机获得最佳性能。养成经常访问RED下载的习惯，www.red.com/downloads，检查新版本的相机固件、更新的操作指南和后期制作软件。

验证固件版本

要查看当前安装在相机上的固件版本，打开**菜单>系统设置>系统状态>相机信息**。

... > System Status > Camera Info	
Camera Type	V-RAPTOR 8...
Camera PIN	VRPB0000000
Version	1.3.4
Runtime	13.2 Hours

版本显示当前安装的摄像机固件。更高的数字反映了一个较新的版本。


升级固件

安装最新的固件。除非在发行说明中另有规定，否则你不需要升级到你当前版本和网上提供的最新版本之间的任何固件。


注意:你必须在升级相机后对传感器进行校准。欲了解更多信息，请参阅**校准传感器**。

1. 从RED下载中心下载您相机的最新固件，网址是www.red.com/downloads。
2. 解压缩固件压缩文件。
3. 在解压后的文件夹中，导航到**升级**文件夹。
4. 将**升级**文件夹及其内容复制到CFexpress媒体卡目录的根层。
5. 从计算机上卸载CFexpress媒体卡，并将媒体卡从读卡器中取出。
6. 将CFexpress媒体卡插入相机。

7. 从相机用户界面, 导航到菜单>维护。




8. 从 "维护 "菜单中, 向下导航到 "升级", 然后按SEL键。



显示固件升级确认屏幕。




9. 按UPGRADE下的按钮进行确认。显示 "固件升级进度 "屏幕。



在升级过程中，风扇高速运转，出现以下情况。

- 摄像机显示**"关闭"**界面并重启
- 摄像机重新启动并显示**UPGRADING**界面
- 摄像机显示**INITIALIZING**界面
- 摄像机显示**FIRMWARE UPGRADE**的进度画面。



显示固件升级成功信息屏幕，并有一个**RESTART**按钮。



10. 按**RESTART**下面的按钮。摄像机显示**"关闭"**屏幕，并再次重启。
11. 摄像机重新启动，显示V-RAPTOR 8KVV 启动画面，**初始化**画面，然后显示软件许可协议(SLA) 。



12. 按下 **"同意"**下的按钮。如果你不同意服务水平协议，就不能使用该相机。**SLA**继续显示，直到它被接受。
13. 在拍摄前重新校准相机。更多信息请参考**校准**部分和**校准传感器**。

升级DSMC3™ RED® TOUCH 7.0" LCD固件

通过安装最新的固件，你可以从你的DSMC3™ RED® Touch 7.0 "液晶显示器获得最佳性能。养成经常访问RED下载的习惯，www.red.com/downloads，查看新版本的DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD固件、更新的操作指南和后期制作软件。

通过相机自动更新

当相机上检测到较新的固件时，DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD将在每次启动时提示您更新监视器。按照屏幕上的提示来更新显示器。

通过smallhd手动更新

当SmallHD直接提供较新的显示器固件时，有两种方法可以升级DSMC3™ RED® Touch 7.0 "LCD固件。

直接从DSMC3™ RED® TOUCH 7.0 "液晶显示器升级

1. 直接从downloads.smallhd.com下载DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD升级.bin文件到2、4、8或16GB SD卡的根目录。
2. 将SD卡插入显示器中。
3. 从DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD设置面板，启动更新。

通过相机升级

1. 直接从downloads.smallhd.com下载DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD升级.bin文件。
2. 在相机的CFexpress媒体卡的根部创建一个名为 "smallhd "的文件夹。
3. 将固件文件复制到 "smallhd "文件夹。
4. 将CFexpress卡插入相机，并通过DSMC3™ RED® Touch 7.0 "LCD的设置面板启动更新。

注意：这种方法要求显示器至少在固件5.0.0版本上才能工作。如果显示器是在OS4上，请使用直接从DSMC3™ RED® Touch 7.0 "LCD固件升级的方法。

系统维护

所有RED产品都是为坚固耐用而设计的，但精密仪器需要适当的护理。遵循本节的指示，清洁、维护和储存您的设备。

警告。请勿将相机或其他附件在水中冲洗或浸泡。在任何时候都要保持干燥。

警告。不要使用肥皂、洗涤剂、氨水、丙酮、碱性清洁剂、研磨性清洁剂或溶剂。这些物质可能会损坏镜片涂层和电子电路。

警告。不要使用过量的清洁液。

警告。不要重复使用棉签或湿巾。

警告。不要试图以任何理由清洗传感器或光腔。如果传感器变脏，请在<https://support.red.com>，提交一份支持票。

警告。不要试图修改、拆卸或打开相机、镜头或其他附件，因为这样做可能会使你遭受电击和严重伤害。内部没有用户可维修的部件。除RED授权的服务机构外，对相机或附件进行的修改或维修将使所有的保证失效。

警告。谨慎使用压缩空气和气体除尘器，因为高压、油性残留物、冷空气、微粒和湿气可能导致损坏。你可以使用过滤的非残留气体除尘器来清洁非关键区域，如风扇周围和相机外部的其他凹槽。因使用压缩空气或气体除尘器造成的相机或相机系统的其他部件的损坏不在保修范围内。

警告。不要在传感器或任何光学器件上使用压缩空气和气体掸子。

警告。不要在相机前面的集成麦克风上或其周围使用压缩空气和气体掸子。

外部表面

- 使用经过过滤的非残留气体除尘器来清洁非关键区域, 如风扇周围和相机外部的其他凹槽。
- 用干的无绒布清洁。当清洁你的相机和配件时, 请记住, 这些设备是不防水的, 水分会损坏电子电路。

储存

警告。请勿将相机或附件存放在任何有极端温度、阳光直射、高湿度、严重振动或强磁场的地方。

液晶屏

本节说明如何清洁侧面的液晶屏。

认可的液晶屏清洗剂

只能使用以下产品来清洁侧面的LCD屏幕。

- 电离橡胶空气球
- 透镜棉签
- 干式光学湿巾
- 德尔金设备公司的传感器解决方案®。

注意:在用棉签或湿巾和清洁液清洁屏幕之前, 一定要用电离橡胶空气球来清除任何固体颗粒。在不去除固体颗粒的情况下清洁屏幕会增加划伤屏幕的风险。

禁止使用的液晶屏清洗剂

不要使用下面列出的任何物品来清洁内置液晶屏。这些产品没有在RED产品上进行过测试, 可能会造成损害或条纹。

- Windex - 溶剂 - 气体除尘器 - 压缩空气 - 摩擦酒精 - 异丙醇
- 第三方清洁套装--Pancro专业镜头清洁剂(或同等产品) 。
- 含有任何添加剂的预包装镜片清洁剂, 如洗涤剂、抗静电化合物或香料。

警告。因使用违禁清洁剂造成的液晶屏或相机系统其他部件的损坏不在保修范围内。

水灾

如果你的设备接触到水, 或者你怀疑相机进水, 请立即提交支持票据, <https://support.red.com>。

警告。不要试图为任何可能有水渍的设备供电。

警告。切勿将设备放在装有大米、硅胶或干燥剂包的容器中, 试图使设备干燥。

6.故障排除

一般故障排除提示

本节介绍一般的故障排除技巧。

1. 确认当前安装在你的相机上的固件版本。每个固件版本都包含错误修复和其他改进。你可能遇到了一个在后来的版本中解决的错误。
 - 你可以在**菜单>系统设置>系统状态>相机信息**下找到这个。
 - 要确认和下载最新的固件版本, 请访问red.com/downloads。
 - 如果您目前的固件已经过期, 请升级到red.com/downloads上找到的最新版本构建。
2. 通过关闭和重新打开相机的电源来重新启动相机。
3. 通过安装一个备用的或最近格式化的CFexpress卡来测试相机。
4. 确保所有的电缆和连接都已完全就位, 并锁定到位(如果适用)。
5. 移除所有连接的附件, RED和第三方。在重新安装之前, 确保所有触点清洁、无损坏、无杂物。在没有安装任何附件的情况下, 尝试用交流电源适配器启动相机, 以确定在重新安装任何附件之前问题是否持续存在。
6. 在重新安装附件后, 尝试再次重启相机。如果相机在没有附件的情况下启动, 并且在重新连接后症状再次出现, 请尝试逐一添加附件以隔离根本原因。这有助于将根本原因缩小到具体的配件, 并有助于确保不良连接不是问题的来源。
7. 执行重置默认值。这将使所有相机设置恢复到出厂默认设置, 并减少应用设置导致问题的可能性。

你可以在**菜单>维护>重置默认值**下找到它。
8. 作为最后的手段, 执行硬恢复。这将把所有的相机设置恢复到出厂默认设置, 但更进一步清除相机内部存储器。
 - a. 移除所有连接的附件, RED和第三方, 只留下一个AC电源适配器。
 - b. 关掉相机。
 - c. 按住REC按钮, 同时打开电源。
 - d. 继续按住REC按钮, 直到相机完成启动并显示许可协议。

这样就完成了硬恢复。

联系支持

如果你在执行这些故障排除步骤后, 你的相机仍然表现不佳, 请提交一份技术支持请求。在申请中包括以下内容。

- 对问题和导致问题发生的事件进行详细描述, 包括复制的步骤。
- 对发生率的描述, 确认该症状是罕见的、间歇性的, 还是持续性的。
- 一个新保存的摄像机日志文件。日志文件可以通过**菜单>维护>保存日志**来保存。更多信息请参考[保存日志](#)。
- 请确认当前安装的固件版本。固件版本号可以在**菜单>系统设置>系统状态>相机信息**中找到。
- 一个简短的视频, 详细说明正在发生的问题, 显示你的相机设置和所有连接的配件。
- 问题发生时, 附件(RED和第三方)、镜头和模块的详细清单。
- 当问题首次发生时, 相机和连接的附件是如何供电的?

传感器面罩

与大尺寸传感器一样, 我们在制造RED® V-RAPTORVV和DSMC2® MONSTRO 8K VV传感器时, 在硅片上使用了多个掩模来创建一个连续的传感器电路。

在没有连接镜头的情况下, 直接观察成品传感器芯片的表面, 你可以看到刻在硅胶上的电路痕迹的光谱反射。在正常记录条件下, 这些反射不会被传感器记录。

状态图标

以下是摄像机的状态图标表。


图标	详细内容
	CFexpress媒体卡是好的，录制时间剩余
	CFexpress媒体卡丢失
	CFexpress媒体卡不兼容
	传感器温度(T)和曝光(E)的校准是好的
	传感器温度(T)需要校准
	传感器的曝光(E)，或传感器的扫描方向需要校准
	灰色表示没有检测到时间码发生器信号
	绿色表示时间码源已连接并被干扰
	红色表示时间码源已连接且未被卡住。
	白色表示所选的时间码源目前没有连接，但在当前摄像机启动时被卡住了
	黄色表示所选的时间码源在当前摄像机启动时没有被干扰，但在过去12小时内被干扰过，或者该时间码源被交叉干扰(在不同的项目时间基础)。
	灰色表示没有检测到Genlock信号
	绿色表示摄像机正在接收并被锁定在一个同步锁定信号上
	红色表示摄像机正在接收，但没有锁定到热锁信号
	灰色表示没有检测到同步
	绿色表示摄像机的传感器与时间码同步，摄像机的输出与Genlock信号同步。
	黄色表示摄像机使用Genlock进行同步，但不是时间码。
	相机温度很好。相机按预期运行
	相机接近过热状态。考虑冷却相机
	相机过热。相机已达到高温阈值，即将关机
	相机因过热而关机
	灰色表示没有FTPS数据正在传输

图标	详细内容
	绿色箭头表示FTPS数据正在传输中
	灰色和开放表示相机LCD已解锁
	白色并关闭表示相机LCD被锁定
	灰色和空表示没有检测到Wi-Fi信号
	白条表示检测到的Wi-Fi信号的强度(基础设施)。
	白色天线表示Wi-Fi信号正在广播(Ad-hoc)。
	灰色表示摄像机没有连接到网络上
	绿色表示摄像机已连接到一个网络上
	灰色的NA表示没有连接直流电源
	带有白色电压数字的绿色表示摄像机正在接收直流电。
	绿色带闪烁的红色电压数字表示直流电量低。低功率警告阈值在系统设置>功率菜单中定义。
	灰色表示没有连接电池
	白色表示电池已连接,绿色表示剩余的相对电量水平
	黄色表示有10分钟的剩余电量
	红色表示剩余电量不足5分钟
	灰色问号表示与电池没有通信,没有电源
	白色问号表示与电池和电源没有通信
	灰色感叹号表示与电池通讯错误,没有电源

A.机械图纸


注意：尺寸的单位是毫米。

前视图




图。摄像机前视图

后视图




图。摄像机后视图(V型锁)

右侧视图





图。相机侧视图(右)。

左侧视图




图。相机侧视图(左)

顶视图



图。摄像机俯视图


底部视图



图。摄像机底视图

雌性RP SMA端口

雌性RP SMA连接器为雄性RP SMA Wi-Fi天线提供一个连接。




图。RP SMA母口的正面(看着相机的背面)。

注意:配套的连接是一个带有标准RP SMA雄性连接器的Wi-Fi天线。

USB-C端口



USB-C电源输出接口提供5伏特的电源。最大持续电流为0.5安培。USB-C端口主要用于数据连接。



图。USB-C端口的正面(看着相机的背面)。


注意:配套的连接器是一个标准的USB-C公接头。

12G-SDI (SDI-1 & SDI-2)



12G-SDI公头75欧姆BNC端口提供12、6、3或1.5Gbps的图像带宽，是4Kp60格式的理想选择。其他功能包括。

- 多达四(4)个通道的嵌入式音频
- 一天中的时间和边缘时间码
- 纪录统计旗帜
- 片段名称信息(作为SMPTE RP-188 VITC2 HANC元数据)。



图。12G-SDI公头BNC连接器的正面(看着摄像机的背面)。

12G-SDI 75-欧姆公头BNC连接器

钉子	信号	描述	方向
中心	12/6/3/1.5 G-SDI信号	高达4096 x 2160: 422为60p - 日志视图或LUT视图(SMPTE ST 2082)	淘汰
壳体	地面	公共地线(相机地线)。	不适用

注意:配套连接器是标准的75欧姆母头BNC连接器，额定为12G-SDI。

警告。在某些情况下,当连接到一个附件并在没有使用屏蔽电缆的情况下供电时,SDI连接器有可能发生损坏。RED建议只使用高质量的、屏蔽的BNC电缆,这些电缆的额定值为12G-SDI信号,并且只使用屏蔽的电源电缆为SDI附件供电。

在将BNC连接到摄像机之前,请确保电源一直连接到SDI附件。来自SDI附件的未接地电源会损坏摄像机的SDI端口。为避免这种可能的损坏,在将附件连接到BNC电缆之前,先将电源连接到附件上。当使用RED认可的第三方电池板时,在热插拔之前要拔掉BNC电缆。

在可能的情况下,避免使用P-Tap(也称为D-Tap)电缆为附件供电。为了避免在使用P-Tap/D-Tap时出现损坏,必须准确地遵循连接/断开顺序(如下)。

BNC连接说明

当连接SDI附件时。

1. 将电源连接到SDI附件;打开SDI附件的电源。
2. 确保电源已连接到摄像机。这确保了在连接BNC之前,两者都是接地的。摄像机的电源状态对SDI连接顺序没有影响。
3. 将BNC电缆连接到附件,然后连接到相机。

当拆卸安装在SDI输出的附件时,确保在移除SDI设备的电源之前,移除与摄像机的BNC连接。

1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 断开SDI附件的电源。

当你需要更换安装在相机SDI端口的附件上的电池时,你必须。


1. 关闭SDI附件。
2. 从摄像机上断开BNC电缆。
3. 更换SDI附件上的电池。
4. 将BNC电缆连接到摄像机。
5. 打开SDI附件的电源。

有关SDI安全的更多信息,请参考 [防止SDI输出的损坏](#)。

音频端口



雌性LEMO 5针00B音频连接器接受2通道音频、线路、麦克风和+48V幻象电源。



图。雌性5针00B音频连接器的正面(看着相机的背面) 。


LEMO 5-PIN 00B 母头音频连接器

钉子	信号	描述
1	地面	地面到摄像机
2	第3章 +	通道3信号(正) 。
3	第3章 -	频道3 负面
4	第4章 +	通道4信号(正) 。
5	第4章 -	第4频道负面

注意:配套的连接器的FGG.00.305.CLAD35Z(5针00号圆形推拉式连接器, 直插头) 和FHG.00.305.CLAD35Z(5针00号圆形推拉式连接器, 直角插头) 。

耳机插孔

3.5毫米的立体声耳机母孔为立体声耳机提供了一个附件。



图。母头3.5毫米耳机插孔的正面(看着相机的背面)。


注意:配套的连接器是一个3.5毫米的立体声耳机插头。

6针 DC-IN



雄性6针 1L DC-IN连接器接受从11V DC到17V DC的直流输入电源。一个内置的电源调节器可防止反向极性连接、静电放电(ESD)、欠压、过压和过流。

警告：+VBATT和GROUND两对引脚都必须接上。使用只有一(1)对+VBATT和GROUND针脚的第三方电源线可能会损坏电源或相机。因使用不合适的电源线而造成的电源或摄像系统其他部件的损坏，不在保修范围内。



图。雄性6针1L直流电源输入连接器的正面(看着相机的背面) 。

6针 1L直流输入连接器

钉子	信号	描述
1	+VBATT	电源输入 , +11.5至+17 V DC
2	+VBATT	电源输入 , +11.5至+17 V DC
3	转换器(SCL-BATT	电池 SMBus SCL信号 (3.3V)
4	地面	电源回流(相机接地) 。
5	地面	电源回流(相机接地) 。
6	SDA-BATT	电池 SMBus SDA信号 (3.3 V) 。

注意:配套的连接器是FGJ.1B.306.CWLD72Z。

兼容的电缆

- **790-0638:** DSMC交流电源适配器包
- **790-0164:** XLR电源线(10') 。
- **790-0291:** DSMC电池皮带夹

扩展端口



雌性9触点0B ODU扩展端口支持串行 (RS-232 RX和TX)、通用输入 (GPI) 触发器 (低电平开关 闭合)、通用输出 (GPO)、时间码和基因锁。该连接器还提供辅助的5伏电源输出, 最大持续电 流为500毫安。

要操作GPI触点闭合式触发器, 将第6针 (GPI) 与第9针 (地) 短接。




图. 雌性9触点扩展端口的正面(看着相机的背面) 。

注意:所需的配套连接器是9针0L直插式连接器 (ODU, 部件号 SX0L0X-P09MCC0-0001) 。

9针0B型 ODU扩展端口引脚输出


钉子	信号	详情
1	5 V AUX	使用 权力 菜单启用5伏的AUX(最大500毫安) 。
2	时间码输出	时间码输出 - SMPTE 12M1
3	GPO	通用输出:记录指示器输出, 传感器同步输出, 使用3.3伏逻辑电平
4	UART TX	串行RS-232传输
5	UART RX	串行RS-232接收
6	GPI	通用输入, 3.3伏逻辑电平2
7	时间码输入	时间码输入 - SMPTE 12M
8	玄关	三电平同步锁定输入(SMPTE 296M和274M)
9	屏蔽	信号和电源地


1. 目前不支持。
2. 该信号路径包括一个将信号拉高的电阻, 其设计是为了与连接到GND的闭合开关一起工作。

兼容的电缆

- **790-0685:** 红色9针EXT至飞行导线1.3英尺
- **790-0674:** RED EXT to Timecode 3'.

B. 菜单地图





C.技术规格

技术规格反映了当前和预测的信息。一切都有可能改变。

V-RAPTOR™ 8K VV + 6K S35 (双格式)		
项目	详情	
传感器类型	V-RAPTOR 8KV V 35.4百万像素CMOS	
有效像素	8192 x 4320	
传感器尺寸	40.96毫米 x 21.60毫米(对角线:46.31毫米)	
动态范围	17站以上	
安装类型	集成式射频支架, 支持射频镜头 通过使用兼容的佳能RF转EF卡口适配器, 支持佳能EF镜头 可接受其他基于佳能RF卡口的镜头适配器, 以实现多样化的镜头选择1	
最大数据速率	使用RED品牌或其他合格的CFexpress媒体卡, 速度高达800MB/s1	
REDCODE® RAW	VV	8K 17:9 (8192 x 4320)时 120帧, 8K 2.4:1 (8192 x 3456)时 150帧。 在7K 17:9 (7168 x 3780)下 140帧, 在7K 2.4:1 (7168 x 3024)下 175帧。
最大	超级35	在6K 17:9 (6144 x 3240)下 160帧, 在6K 2.4:1 (6144 x 2592)下 200帧。
框架		192帧, 5K 17:9 (5120 x 2700), 240帧, 5K 2.4:1 (5120 x 2160)
费率		240帧, 4K 17:9 (4096 x 2160), 300帧, 4K 2.4:1 (4096 x 1728)
	超级16	320帧, 3K 17:9(3072 x 1620) , 400帧, 3K 2.4:1(3072 x 1296) 。 480帧, 2K 17:9(2048 x 1080) , 600帧, 2K 2.4:1(2048 x 864) 。
播放帧率 (项目时间基准)	23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60帧, 在所有分辨率下都是如此	
最佳可用的REDCODE® 设置	REDCODE HQ、MQ和LQ, 8K 17:9 (8192 × 4320), 最高60帧。 REDCODE LQ在8K 17:9 (8192 × 4320)下, 可达到120帧。 REDCODE HQ、MQ和LQ, 6K 17:9 (6144 × 3240), 最高96 fps。 REDCODE MQ和LQ在6K 17:9 (6144 × 3240)下, 最高可达160帧。 4K 17:9 (4096 × 2160)的REDCODE HQ、MQ和LQ, 最高240帧。 REDCODE HQ、MQ和LQ, 2K 17:9 (2048 × 1080), 最高480帧。	
REDCODE RAW 采集格式	8K 17:9 (8192 x 4320), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1和Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x 7K 17:9 (7168 x 3780), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 和Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x 6K 17:9 (6144 x 3240), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1和Anamorphic 1.5x, 1.3x, 1.25x 5K 17:9 (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 4K 17:9 (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 3K 17:9 (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 2K 17:9 (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1	
苹果®录像带	以ProRes 4444 XQ、ProRes 4444、ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT进行专门录制, 分辨率高达4K(4096 x 2160) 120P 可使用ProRes 422 HQ在2K(2048 x 1080) 中进行代理录制, 最高可达60P	
建筑	铝合金	
重量	4.03磅, 不含机身盖和CFexpress卡	
尺寸	长=6英寸, 宽=4.25英寸, 高=4.25英寸	
电池类型	为Micro-VREDVOLT电池优化的集成V-Lock电池接口, 以及为其他微型V形锁电池1	
直流电源	使用集成的6针DC-IN端口的+11至+17伏直流电。	

V-RAPTOR™ 8K VV + 6K S35 (双格式)

项目	详情
操作温度	0°C至40°C (32°C至104°C)。
储存温度	-20°C至50°C (-4°C至122°C)。
相对湿度	0%至85%非冷凝状态
色彩管理	图像处理管道2 (IPP2) 支持33×33×33 3D LUTs 支持进口CDL
音频	集成了双通道数字单声道抓拍麦克风, 无压缩, 24位48kHz 通过5针音频端口集成双通道麦克风/线路/+48V输入, 未压缩。 24-bit 48 kHz
自动对焦	相位检测和对比
远程控制	通过可互换的RP SMA雄性天线到RP SMA雌性天线的连接, 用于相机控制的Wi-Fi。Genlock、Timecode In、GPIO和Ctrl (RS-232) 使用集成的9-Pin EXT端口。使用USB-C端口或千兆以太网进行有线控制(需要兼容的USB-C到以太网适配器1), 允许远程摄像机控制, 实时MJPEG预览视频馈送, 以及远程媒体卸载。
监控输出	用于监测和控制的专有顶部附件端口 集成双12G-SDI, 具有6G-SDI、3G-SDI和1.5G-SDI模式, 具有10位4:2:2比特深度 12G-SDI: 高达4096 × 2160 4:2:2, 用于60p。 6G-SDI: 高达4096 × 2160 4:2:2, 用于30p、25p和24p。 3G-SDI: 高达2048 × 1080 4:2:2 for 60p 1.5G-SDI: 高达2048 × 1080 4:2:2, 用于30p、25p和24p SMPTE时间码、HANC元数据和24位48kHz音频
监视器选项	DSMC3™ RED® Touch 7 "LCD(顶部LCD)。 通过无线方式进行IP流媒体1080p实时预览, 或通过USB-C进行有线传输 集成2.4英寸LCD, 用于相机控制(无预览视频)。

软件

红色控制应用程序	从iOS或Android设备访问完整的相机控制和实时预览 可在苹果应用商店和谷歌游戏商店购买。RED控制以无线方式或通过USB-C端口的有线方式工作
RED Control Pro应用程序	从iOS设备访问专业的相机控制和实时预览 通过RED数字影院购买许可证 RED控制以无线方式工作, 或通过USB-C端口进行有线连接

1. 关于附件的更多信息, 请参考[RED.com/third-party-accessories](https://www.red.com/third-party-accessories)。

D. 辅料

以下是相机配件的清单。有些是可选的，取决于你购买的套餐。

- CFexpress B型介质
- REDVOLT电池
- RED® 紧凑型充电器
- V-RAPTOR™ 8KVV电源适配器
- DSMC3™ RED® 触摸7.0 "液晶显示器
- DSMC3™ RED® 触摸7.0 "液晶罩
- DSMC3™ RMI电缆
- V-RAPTOR™ 顶部手柄和延长线
- V-RAPTOR™ 翼形握把
- 支腿手柄
- RED® 生产型握把
- V-RAPTOR™ 侧面肋骨
- V-RAPTOR™ 扩展器刀片
- DSMC3™ RED® 5针到单3.5毫米适配器
- DSMC3™ RED® 5针到双XLR适配器
- V-RAPTOR™ 快速释放平台包
- V-RAPTOR™ 战术顶板和电池适配器(V-Lock或Gold Mount) 。



CFEXPRESS B型介质



RED CFexpress B型介质为相机提供660吉字节、1.3、2和4兆字节的记录选项。

2TB和660GB卡与1.3TB和4TB卡使用的硬件相同。这些差异来自于软件和固件，它们以不同的方式配置媒体，以优先考虑不同的功能集。2TB和4TB在优先考虑容量的同时，在正常使用情况下仍能提供出色的耐久性。660 GB和1.3 TB采用相同介质的超额配置，以优先考虑延长写入周期和提高热性能，以便不断写入和重新写入数据。底层硬件是相同的。

项目	详情
类型	CFexpress B型介质
容量 - 660 GB 高耐力	660,138,909,696字节
容量 - 1.3TB高耐力	1,331,512,536,141字节
容量 - 2TB高容量	2,048,480,824,832字节
容量 - 4TB高容量	4,096,961,649,664字节
工作温度	14°F至158°F (-10°C至70°C)
工作湿度	5%至95%，不凝结
储存温度	-华氏4度至185度(摄氏-20度至85度) 。
抗冲击性(操作中)	50 g
抗震性(操作中)	在10赫兹至2000赫兹时为15克
重量	约0.25盎司(7.1克)
尺寸	高度：1.52英寸(38.5毫米) 。
	宽度：1.17英寸(29.6毫米) 。
	深度：0.15英寸(3.8毫米) 。

RED® CFEXPRESS B型阅读器

RED CFexpress B型读卡器提供了一个快速的USB-C连接, 具有写保护功能。
将写保护开关设置到锁定位置, 以防止连接的设备向您的CFexpress B型卡添加任何不需要的数据。



项目	详细内容
媒体阅读	CFexpress B型
介面	USB-C 3.2电缆至CFexpress B型
权力	USB总线电源
电缆	USB-C 3.2电缆的A型到C型适配器
重量	约4.2盎司(120克) 。
尺寸	高度:3.74英寸(95毫米) 。
	宽度:2.56英寸(65毫米) 。
	深度:0.47英寸(12毫米) 。

REDVOLT电池

REDVOLT MICRO-V电池

REDVOLT MICRO-V 14.7伏V-Lock电池包括一个LED充电水平指示灯，一个P-tap端口和一个USB电源端口。



项目	详情
类型	可充电的锂离子电池
产量	6600 mAh / 98 Wh
电池输出	14.8 V DC
P-tap输出	12 V DC
USB输出	5 V DC (3 Amps)
最大负荷	12安培，14伏直流
操作温度	50°F ~ 113°F (10°C ~ 45°C)
充电温度	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
储存温度	68°F ~ 122°F (20°C ~ 50°C)
充电器	RED紧凑型双V型锁充电器
重量	约1.2磅(544.3克)。
尺寸	高度:3.93英寸(99.8毫米)。
	宽度:2.82英寸(71.6毫米)。
	深度:1.94英寸(49.3毫米)。

兼容电池

兼容的电池是那些能提供足够电流(14.4V, 8A或更大) 给RED V-RAPTOR供电的电池，并且也符合V-RAPTOR的集成Micro V-Lock板上的尺寸。

RED为V-RAPTOR选择了微型V型锁，以保持其紧凑的外形。因此，并非所有的V-Lock电池都能与相机兼容。

注意：

- 宽度大于2.95英寸(75毫米) 的V形锁电池与相机的微型V形锁板不兼容，需要使用电池适配器。
- 相机可以直接为支持SMBus通信的电池充电。要给电池充电，必须在连接DC-IN电源时关闭相机的电源。您还可以使用可选的RED Compact Dual V-Lock充电器。

REDVOLT微型G电池

REDVOLT Micro-G 14.7伏特金装电池包括一个LED充电水平指示灯，一个P-tap端口和一个USB电源端口。V-RAPTOR需要V-RAPTOR™战术顶板和金装电池适配器，以允许你使用金装电池(更多信息请参考V-RAPTOR™战术顶板和电池适配器 (V-Lock或Gold Mount))。



项目	详情
类型	可充电的锂离子电池
产量	6600 mAh / 98 Wh
电池输出	14.8 V DC
P-tap输出	12 V DC
USB输出	5 V DC (3 Amps)
最大负荷	12安培, 14伏直流
操作温度	50°F ~ 113°F (10°C ~ 45°C)
充电温度	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
储存温度	68°F ~ 122°F (20°C ~ 50°C)
充电器	RED紧凑型双金座充电器
重量	约1.2磅(544.3克)。
尺寸	高度:3.93英寸(99.8毫米)。
	宽度:2.82英寸(71.6毫米)。
	深度:1.94英寸(49.3毫米)。

使用可选的RED Compact双金座充电器为REDVOLT Micro-G电池充电。

RED® 紧凑型充电器

RED®紧凑型双V型锁充电器

可选的RED Compact Dual V-Lock充电器允许您为两个REDVOLT MICRO-V电池充电。



项目	详情
输入	100 V - 240 V AC 50 Hz至60 Hz
充电电流	一个电池3安培, 两个电池1.5安培
充电温度	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
储存温度	68°F ~ 122°F (20°C ~ 50°C)
电池兼容性	REDVOLT MICRO-V 14.7 V DC
重量	约1磅(453.5克)。
尺寸	高度:4.5英寸(114.3毫米)。
	宽度:5.5英寸(139.7毫米)。
	深度:3英寸(76.2毫米)。

RED®紧凑型双金座充电器

可选的RED®紧凑型双金座充电器允许您为两块REDVOLT MICRO-G电池充电。



项目	详细内容
输入	100 V - 240 V AC 50 Hz至60 Hz
充电电流	一个电池3安培, 两个电池1.5安培
充电温度	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
储存温度	68°F ~ 122°F (20°C ~ 50°C)
电池兼容性	REDVOLT MICRO-G 14.7 V DC
重量	约1磅(453.5克)。
尺寸	高度:4.5英寸(114.3毫米)。
	宽度:5.5英寸(139.7毫米)。
	深度:3英寸(76.2毫米)。

V-RAPTOR™ 8KVV电源适配器



V-RAPTOR 8KVV 150-Watt交流电源适配器连接到相机的端口, 为操作相机和为连接的REDVOLT电池充电提供直流电源。
当相机关闭并连接电源适配器时, 相机会给电池充电。

DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器



可选的DSMC3™ RED Touch 7.0 "LCD为V-RAPTOR™摄像机的录制和观看录像提供了高清观看体验。1920 x 1200分辨率的显示面板具有1300尼特的峰值亮度和高像素密度(322 ppi)，不仅在观看录像时提供最佳体验，而且还具有100%的DCI-P3色域覆盖率，以实现巨大的色彩准确性。

该监视器还具有通过由SmallHD PageOS提供的新的响应式菜单系统全面控制摄像机的功能。其功能包括波形图、矢量图、直方图、假彩色、选色器、像素缩放等。

轻巧的显示器安装在一个可移动的集成倾斜臂上，能够旋转180度，以实现多功能的安装选择。

它还拥有最新一代的pogo引脚，为显示器提供电源和视频，并且能够通过单锁扣的USB-C风格的DSMC3™ RMI电缆连接视频和电源。不需要额外的SDI或电源线。

更多信息请参考[红色显示器接口电缆](#)。

注意：USB-C风格的DSMC3™ RMI电缆不是标准的USB-C电缆。DSMC3™ RED Touch 7.0" LCD与DSMC®、DSMC2®、RED RANGER®或KOMODO®相机系统不兼容。

更多信息请参考[DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD用户指南](#)。

规格参数

项目	详情
材料	铝合金
决议	1920 x 1200
像素密度	322 ppi
刷新率	60赫兹
响应时间	25毫秒
对比	1250:1
亮度	1300 cd/m2
颜色深度	10位
颜色	100% DCI-P3

项目	详情
视角	所有轴的±160°
显示方向	景观, 180°旋转
触摸	pCap Multi-Touch
摄像机连接	通过RMI电缆提供电源和通信
安装	15毫米轨道
引擎盖安装	4个M3安装点
钮扣	4个按钮功能1、2、3和4
出口端口	供将来使用, 目前不支持
消耗功率	15.5 瓦特
操作温度	32°F至104°F (0°C至38°C)
储存温度	-0° F至120° F (-18° C至49° C)
工作湿度	0%至85%, 不凝结
储存湿度	0%至85%, 不凝结
固件要求	与1.1或更高版本的V-RAPTOR固件兼容
显示器尺寸	重量约为1.25磅(568.0克)。
	高度:4.67英寸(118.70毫米)。
	宽度:7.09英寸(180.10毫米)。
	深度:1.13英寸(28.80毫米)。
手臂尺寸	重量约为0.07磅(30.1克)。
	高度:1.18英寸(30.00毫米)。
	宽度:2.40英寸(61.00毫米)。
	深度:0.70英寸(17.50毫米)。
RED监控接口(RMI) 尺寸	重量约为0.28磅(126克)。
	高度:1.67英寸(42.50毫米)。
	宽度:4.25英寸(108.00毫米)。
	深度:1.51英寸(38.23毫米)。

DSMC3™ RED® 触摸7.0 "液晶罩



DSMC3™ RED® Touch 7.0 "LCD遮光罩可以很容易地直接连接到DSMC3™ RED® Touch 7.0 "LCD上, 并且可以遮挡阳光, 在明亮的条件下更容易看到LCD。
兼容性: DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD遮光罩只与DSMC3™ RED® Touch 7.0" LCD兼容。

DSMC3™ RMI电缆



DSMC3™ RMI电缆有更长的长度，包括10英寸(25厘米)、18英寸(49厘米)和39英寸(1米)。这允许你将**DSMC3™ RED®触摸7.0"液晶显示器**安装在离相机更远的地方。

790-0702: DSMC3™ RMI电缆 10英寸

790-0713: DSMC3™ RMI电缆 18英寸

790-0703: DSMC3™ RMI电缆 39英寸

V-RAPTOR™顶部手柄和延长线



V-RAPTOR™顶部手柄可以轻松地安装在**V-RAPTOR™顶部手柄和延长线**上，同时为携带相机或拍摄夹子提供了舒适和实用的结合。这个顶部安装的机械手柄具有符合人体工程学的**Bocote**木质镶嵌，并带有相机触发控制。当与顶部手柄扩展套件一起使用时，它还可以以多种方式进行配置，包括多个1/4-20和3/8-16螺纹。

顶部拉手和扩展套件包括。

- V-RAPTOR顶部手柄

- 1"顶部拉手延长件



- 3"顶部拉手延长件

- 5"顶部拉手延长件



- 肘部件



- 15毫米显示器支架



注意:需要V-V-RAPTOR™战术顶板和电池适配器(V-Lock或Gold Mount)。来将V-RAPTOR™顶部手柄支撑臂固定在相机上。V-RAPTOR™顶手的延伸部分只能与顶手的后支撑臂(包括在V-RAPTOR™顶手中)一起使用,以便为顶手提供足够的支持。

有关问题或故障排除,请联系 support@cs.inc

兼容性:V-RAPTOR™顶部手柄与DSMC®、DSMC2®或RED RANGER®相机系统不兼容。

安装顶部拉手

多功能的V-RAPTOR™顶部手柄允许你创造无数的配置来抓取你的V-RAPTOR。这里我们介绍几个版本,给你一些想法。


- 安装在V-RAPTOR机身上的顶部手柄
- 安装在战术顶板上的顶部拉手
- 安装在顶部把手前面的显示器



在V-RAPTOR上安装顶部把手

要在V-RAPTOR本体的顶部安装顶部把手。


1. 将顶部把手的六角螺栓与V-RAPTOR机身前部顶部的1/4-20安装孔对齐。
2. 拧紧两个六角螺栓到V-RAPTOR主体。



用V-RAPTOR™战术顶板在V-RAPTOR上安装顶部手柄

要在战术顶板上安装顶部拉手。


1. 将顶部拉手的六角螺栓与战术顶板上的1/4-20安装孔对齐。
2. 拧紧三个六角螺栓到战术顶板。



将DSMC3™ RED®触摸7.0"液晶显示器安装在顶部手柄上

要将RED触摸液晶显示器安装到顶部手柄上。

1. 将顶手延长线(此处显示为1英寸延长线)与顶手的前端对齐。
2. 拧紧六角螺栓到顶部把手。
3. 将15毫米显示器安装扩展螺栓与顶部手柄扩展的侧面3/8-16安装孔对齐。
4. 将显示器安装螺栓拧紧到顶部手柄的延长线上。
5. 将显示器导轨上的15毫米孔对准15毫米显示器支架。
6. 将15毫米显示器导轨环套在15毫米显示器安装柱上,将显示器导轨上的滚花旋钮拧紧到所需的显示器位置。



V-RAPTOR™ 翼形握把

V-RAPTOR翼形握把为携带或拍摄V-RAPTOR 8KVV提供了舒适和实用性。



具有符合人体工程学的机加工握把, 具有战术性的1/4"-20, 3/8"-16和M4安装点。它很轻, 提供了一个无缝的低调的手持式选择。

支腿手柄



Outrigger手柄提供了一个低矮的、可360°调节的符合人体工程学的手枪式手柄和集成的记录开始/停止按钮。安装在相机的顶部手柄端口, Outrigger手柄提供了舒适性、稳定性和额外的1/4"-20安装点, 用于安装相机的外围部件。内置的记录按钮使启动/停止功能就在你的指尖上。你总是准备好捕捉最完美的镜头。

外挂式手柄是拍摄者的理想选择, 他们用一只手在手柄上进行握持和记录按钮, 另一只手进行镜头调整或支撑。

RED®生产型握把



RED®生产型握把为您的V-RAPTOR提供可调节的舒适支持和移动性。具有双重人体工程学手柄, 可直接连接到V-RAPTOR侧肋(包括在生产包中)或其他罗盘安装点。

注意: RED®生产型握把与DSMC®、DSMC2®或KOMODO®不兼容。它们与RED RANGER®或其他具有标准套筒的电影摄像机系统兼容。

V-RAPTOR™侧面肋骨



两个V-RAPTOR侧肋(包括在V-RAPTOR生产包中) 提供了额外的侧面安装点。在将V-RAPTOR侧肋安装到相机上之前, 需要使用V-RAPTOR战术顶板和V-RAPTOR™快速释放平台包。

每条肋骨都提供。

- 3 x 3/8-16安装点
- 1个ARRI的玫瑰架安装点
- 1 x 1/4-20通向机身的通道
- 1 x 1/4-20安装点

每条肋骨的尺寸

高度。	133毫米
宽度。	51.5毫米
深度。	42.6毫米
总重量	168.65克
盘子的重量	72.67克
材料	7075铝
安装到V-RAPTOR	2个M4栓式安装螺丝在V-Raptor战术顶板和快放平台阿卡板上
侧面肋骨安装	3个3/8-16安装点, 1个ARRI套筒安装点, 1个1/4-20通向机身和1个1/4-20安装点

V-RAPTOR™扩展器刀片



V-RAPTOR™扩展刀片增加了视频和通信连接的选项, 包括Genlock(BNC)、Timecode(5针)、RED CTRL(4针) 和R/S(运行/停止) 3针。

注意:

- 3针Fischer R/S端口不提供电源, 它只用于触发控制。
- V-RAPTOR相机板是RRS燕尾形标准(38毫米)。


要将扩展器刀片安装到相机上, 需要以下东西(购买V-RAPTOR™扩展器刀片时包括在内)。

- V-RAPTOR™扩展器刀片
- V-RAPTOR™ Arca板(也包括在V-RAPTOR™快速释放平台包中)。
- 防倾倒板(可选)

1. 将Arca板安装到相机的底部。这块板子为扩张器刀片提供了两个安全的安装点。

注意:如果没有这个板子, 扩展刀片不能固定在机身上, 很可能导致相机的9针EXT端口和扩展刀片的9针连接器损坏。

2. 将扩展器刀片的9针连接器与相机的9针EXT连接器对齐, 并将扩展器刀片轻轻滑向相机, 直到连接器完全就位。
3. 将前部扩展器刀片的M4螺丝部分拧到Arca板上。将后部扩张器刀片M4螺丝对准并完全拧紧此螺丝。返回到前面的M4螺钉, 完全拧紧。



您可以选择将防倾倒板安装在Arca板的前面, 以防止将相机连同Arca板放在坚硬的平坦表面上时, 相机翻倒。

要安装防倾角板, 请确保防倾角板的方向正确, 然后将M4螺钉与Arca板前面的M4安装孔对齐(此板只能安装在相机的前面)。拧紧M4螺丝, 直到拧紧为止。

有关问题或故障排除, 请联系support@cs.inc。

DSMC3™ RED® 5针到单3.5毫米适配器



DSMC3™ RED® 5针到单3.5毫米适配器是一条11.3英寸(28.9厘米)的电缆,旨在将5针音频端口分解成单3.5毫米TRS输入,以便连接3.5毫米音频设备。

注意事项。

从头到尾测量的长度,包括连接器。

如需更换或额外的部件,如螺丝,请联系support@cs.inc。

兼容性:DSMC3™ RED 5针到单3.5毫米适配器不兼容DSMC®、DSMC2®、RED RANGER®或KOMODO®相机系统。

DSMC3™ RED® 5针到双XLR适配器



DSMC3™ RED® 5针到双XLR适配器是一个紧凑的解决方案,可将5针音频端口拆成双3针XLR端口。这个适配器提供了两个行业标准的XLR端口,提供48伏幻象电源,以及麦克风和线路输入,很容易安装到你的V-RAPTOR™。

双XLR适配器的模块化设计为V-RAPTOR™提供了多种安装选择。

双XLR适配器包括以下内容。

- 双XLR适配器
- L型安装支架,配有2个3/16螺丝和4个防旋转销钉
- 一个替换的1/4-20安装螺丝
- 18"直角转直角5针电缆

要安装L型安装支架。

1. 确定摄像机上或外的安装位置。你可能需要重新定位或移除支架上的防转销,这取决于你要安装支架的方向和位置。你也可以通过使用替换的1/4-20螺丝将支架安装到相机上。
2. 将一个3/16的螺丝钉拧入双XLR适配器,确保防旋转销钉与双XLR适配器的理想位置一致。然后将支架的另一侧安装到你选择的位置,确认防旋转销钉与相机上的孔对齐。

注意:确保从双XLR适配器上拆下18英寸直角转直5针电缆时,只拉动90°角连接器的滚花套。

V-RAPTOR™快速释放平台包



V-RAPTOR™快速释放平台包为V-RAPTOR用户提供了一个紧凑的轻型拍摄配置。该系统具有Arca瑞士风格的相机板和安全的安全锁系统,使相机达到正确的光学高度,适合15毫米LWS附件,如消光盒、镜头支架和无线跟焦系统。

Arca板有助于安全地连接其他V-RAPTOR配件,如扩展刀片、V-Lock或Gold Mount电池适配器、侧肋、防倾板和生产板。

RED与Dominick Aiello和Creative Solutions合作,为V-RAPTOR设计了优雅的这个解决方案。

注意事项。

- V-RAPTOR相机板是一个标准的RRS燕尾槽(38毫米)。
- 有关问题或故障排除,请联系 support@cs.inc

兼容性:V-RAPTOR快速释放平台包不兼容DSMC®、DSMC2®、RED RANGER®或KOMODO®相机系统。包括在V-RAPTOR快速释放平台包中。

- 底板(15毫米LWS)。
- Arca瑞士风格板
- 桥板燕尾槽
- 防倾板(可选)



- 燕尾板




- 15毫米棒材




底板上有两个杠杆锁和两个安全释放按钮，用于固定和释放相机阿卡板，以及从底板底部释放燕尾槽和桥板燕尾槽。

为了释放并将相机板固定在底板上，锁定杆和释放按钮位于底板的上半部分，彼此相对。



释放并固定燕尾板到底板的底部, 锁定杆和释放按钮位于底板的下半部分, 彼此相对。




要安装相机的阿卡板, 松开顶部的安全杆, 将相机滑到底板上(可以从前到后或从后到前)。当安全销钉啮合时, 你会听到咔嚓一声。

当板块处于你的配置的正确位置时, 锁定顶部杠杆, 确保杠杆的安全锁扣啮合。

要将燕尾板安装到底板的底部, 松开底部的安全杆, 将燕尾板滑入底板(这可以从前到后或从后到前进行)。当安全销钉啮合时, 你会听到咔嚓一声。

当板块处于适合你的配置的正确位置时, 锁住左侧的杠杆, 确保杠杆安全锁扣啮合。



您可以选择将防倾板安装在**Arca**板的前面, 以防止将相机连同**Arca**板放在坚硬的平坦表面上时, 相机翻倒。

要安装防倾角板, 请确保防倾角板的方向正确, 然后将**M4**螺钉与**Arca**板前面的**M4**安装孔对齐(此板只能安装在相机的前面)。拧紧**M4**螺丝, 直到拧紧为止。

V-RAPTOR™战术顶板和电池适配器(V-LOCK或GOLD MOUNT)。



V-RAPTOR™战术顶板提供了一种方法,可以将更大的电池安全地安装在相机的背面,并从顶板上安装/供应附件。顶板包括两个2针辅助电源输出,助理侧LED灯,多个3/8-16和1/4-20安装螺纹和pogo连接系统,与电池适配器连接。前面的奶酪板提供额外的3/8-16和1/4-20安装螺纹。当安装了V-RAPTOR™战术顶板后,需要用这块板子来连接**V-RAPTOR™顶部手柄和延长线**APTORT™顶部。

V-Lock和Gold Mount电池适配器包括一个P-tap/D-tap和一个E-Fuse安全系统和pogo连接系统,以与Top Plate连接。这些适配器使相机能够接受全尺寸的V型锁和金座电池。

您可以将V-RAPTOR™战术顶板与**DSMC3™ RED®触摸7.0 "液晶显示器、V-RAPTOR™顶部手柄和延长线、支腿手柄**以及附带的前奶酪板一起使用。

注意:SMBUS直通功能只适用于V-Lock电池适配器。

注意:V-RAPTOR战术顶板带电池适配器与DSMC®、DSMC2®、RED RANGER®或KOMODO®相机系统不兼容。

有关问题或故障排除,请联系support@cs.inc。

V-RAPTOR™ 8K VV 操作指南

V-RAPTOR™战术顶板和电池适配器捆绑包包括。

- 战术顶板



- 前面的乳酪板



- 电池适配器(V型锁或金型安装)。



- 电池支撑架



为了连接顶板。

1. 将四个螺钉与摄像机顶部POGO连接点后面相应的1/4-20孔对齐, 并按照十字形的模式拧紧每个螺钉, 以确保板上的压力均匀分布。
2. 接下来, 你可以选择在顶板前面安装前奶酪板、DSMC3™ RED® Touch 7.0 "液晶显示屏或外挂式手柄。



3. 接下来要安装电池适配器, 将适配器滑到相机机身后部的V型锁板上, 并将两颗顶部螺钉固定在顶板上, 以确保刚性连接。

注意:你可能需要稍微松开顶板的螺丝, 以使电池适配器的螺丝与顶板对齐。

您可以将电池支撑架安装在电池适配器的底部和Arca板(包括扩展刀片和快放平台包)的后部, 以提供额外的支持。

